

ТОО "ТЕПЛОВИК"

ГЛ №02944Р г.Астана от 30.07.2025 года

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

*к плану разведки на лицензионной площади в Кордайском
районе Жамбылской области
(Лицензия №4424-EL от 20 мая 2026 года)»,*

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта:
Директор ТОО «Тепловик»



Абдулкасимова Г.К.

г.Тараз, 2026 год

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Инженер - эколог: Абдулкасимова Г.К.

ТОО "Тепловик"

ГЛ № 02944Р г.Астана от 30.07.2025 г.

юр.адрес: г.Тараз, район Әулиеата,
массив Карасу, д. 15, кв. 35
факт. адрес: г.Тараз, район Әулиеата,
ул.Сулейманова,17

сот. +7(701)918-95-72

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности

Общая информация	
Инициатор	ТОО «Компания МиЛ»
Резидентство	резидент РК
БИН	041040000643
Основной вид деятельности	ПЛАН РАЗВЕДКИ на лицензионной площади в Кордайском районе Жамбылской области (Лицензия №4424-EL от 20 мая 2026 года)
Форма собственности	частная
Отрасль экономики	
Банк	
Расчетный счет в банке	
БИК банка	
Контактная информация	
Индекс	080000
Регион	РК, Жамбылская область
Адрес	Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, Карасуский сельский округ, село Карасу, улица Кемер, дом 20 (юридический адрес).
Телефон	
Факс	
Фамилия	Усербаев
Имя	Мурат
Отечество	Кенесович

Аннотация

Лицензионный участок К-43-31-(10г-5в-4) расположен в Кордайском районе Жамбылской области Республики Казахстан.

Административным центром района является село Кордай, расположенное примерно в 27 км к западу от участка работ. Ближайшим населенным пунктом является село Шарбакты, расположенное примерно в 11 км к северо-западу от лицензионного участка.

Настоящий план разведки разработан в соответствии со статьей 196 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».

План геологоразведочных работ разработан с целью проведения поисково-оценочных и геологоразведочных работ на лицензионной площади, для выявления перспективных площадей промышленного освоения участков строительного камня.

Финансирование проектируемых геологоразведочных работ будет осуществляться за счет средств, выделяемых заказчиком.

Обзорная карта расположения лицензионного участка представлена на рисунке 1.




Рис 1. (Обзорная карта расположения лицензионного участка)

Географически площадь участка приурочена к западным отрогам хребта Заилийский Алатау. Рельеф горный, расчлененный с перепадами высот порядка 100 м. Абсолютные отметки достигают 1100 м. Климат района резко континентальный с сухим жарким летом и ветреной холодной зимой.

Экономические условия района работ благоприятные. Вблизи участка работ проходит высоковольтная ЛЭП и автотрасса Алматы-Бишкек-Ташкент. Рядом с участком расположено разведанное месторождение плавикового шпата Таскайнар, а также золоторудные месторождения Чокпар, Каратас, Майбулак, Тасполы и др.

Квалифицированной рабочей силой район достаточно обеспечен.

Топливо, промышленные и строительные материалы, электроэнергия поставляются из других регионов Республики.

Климат района резко континентальный с жарким сухим летом и холодной зимой. Средняя летняя температура $+25^{\circ}\text{C}$, при максимуме $+40^{\circ}\text{C}$, средняя зимняя температура -8°C (-35°C). В сентябре, октябре увеличивается число дождливых дней. Устойчивый снежный покров ложится в

начале ноября. По сезонам осадки распределяются следующим образом: зима -85-90 мм, весна - 175–230 мм, лето – 95-120 мм, осень – 85–100 мм. Годовое количество осадков колеблется от 190 мм до 350 мм. Суточный максимум достигает 25 мм в марте месяце. Ветры дуют почти постоянно. Преобладают ветра северо-восточного и юго-восточного направления. Среднемесячная скорость от 1 м/сек. до 5 м/сек. Участок находится в благоприятных географо – экономических условиях.

В соответствии с лицензией на разведку твердых полезных ископаемых участок расположен в пределах лицензионного блока К-43-31-(10г-5в-4) системы разграфки WGS-84 общей площадью - 253 га.

Координаты угловых точек лицензионного участка приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Контур лицензионного блока К-43-31-(10г-5в-4) (система координат WGS-84)		
№ п.п.	Северная широта	Восточная долгота
1	43° 05' 00.00"C	75° 03' 00.00"B
2	43° 05' 00.00"C	75° 04' 00.00"B
3	43° 04' 00.00"C	75° 04' 00.00"B
4	43° 04' 00.00"C	75° 03' 00.00"B
Площадь – 253 га		




Рис. 2. Ситатуационная карта расположения лицензионного участка

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу происходят при проведении разведочных работ, работе спец. техники. 2026-2032 гг. на площадке было установлено: 6 источников (6-неорганизованных, том числе 1 ненормируемый) выброса ЗВ. Выбросы в атмосферный воздух от

5 нормируемых источников составят: 2026-2032 гг. - 0,493г/с, 4,734 т/год; Выделяемые при этом ЗВ в атмосферный воздух с учетом передвижного источника на 2026-2031г составляют: 301 Диоксид азота (2кл.оп.) – 0,4156416т/г, 304 Оксид азота (3кл.оп.) – 0,06754176т/г, 328 Сажа (3кл.оп.) – 0.002557104 т/г, 330 Диоксид серы (3кл.оп.) – 0,6952176т/г, 337 Оксид углерода (4кл.оп.) -6,07728т/г, 184 Свинец и его оксид (1кл.оп.)- 0,00132264т/год, 703 Бенз(а)пирен (1кл.оп.) – 1,19964Е-05т/г. 2754 Углеводороды предельные С12-С19 (4кл.оп.) – 1,47048т/г, 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (3 кл.оп.) - 1,453 т/г.

Общий объем водопотребления составляет 0,1734 тыс.м³/год. Необходимый объем для хозяйственно-питьевых нужд - 0,045 тыс.м³/год, производственно-технических нужд - 0,0084 тыс.м³/год. Для полива и орошения - 0.12 тыс.м³/год.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков проектом предусмотрен в биотуалеты с последующим вывозом ассенизаторской машиной по договору со спецорганизацией.

Предполагаемые объемы образования отходов на 2026-2032 гг.: -коммунальные отходы (код 200301) не опасный – образующиеся вследствие жизнедеятельности персонала - 0,37т/год, - ткань обтирочная (код 15 02 03) не опасный-образующиеся вследствие личной гигиены работников и мероприятий санитарно-бытового назначения – 0.127 т/год, -пластмассовая тара, упаковка (код 15 01 02) - банки из под масла - 0.450 т/год, -буровой шлам (код 01 01 05 01 05 99)- не опасный, образуется вследствие бурения скважин- 2,118 т/год, -буровой раствор (код 01 01 05 01 05 99)- не опасный, образуется вследствие бурения скважин-2,444 т/год.

Все отходы образуются при ведении хоз.деятельности, передаются по договору, хранятся менее 6-ти месяцев.

Согласно Приложению 2 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК разделу 2, п. 7 п.п. 7.12 – план разведки на лицензионной площади в Кордайском районе Жамбылской области (Лицензия №4424-EL от 20 мая 2026 года) - как вид намечаемой деятельности и иных критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду отнесена к объектам II категории.

Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

1 Оценка воздействий на состояние атмосферного воздуха

1.1 Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Климат района резко континентальный с жарким сухим летом и холодной зимой. Амплитуды колебаний температуры за год между абсолютными максимумами минимум достигают 80°C. Средняя температура июля составляет + 24,6°, абсолютный максимум достигает + 43° и даже 46°. Зима холодная. Средняя температура января - 7,5°C, минимальная - 34°.

Первые заморозки начинаются в октябре, в середине ноября выпадает снег. Снеговой покров не сплошной и маломощный, к концу марта снег обычно сходит.

Глубина промерзания почвы не превышает 1,0 м. Воздух отличается сухостью, летом относительная влажность его падает до 46 %.

Среднегодовое количество осадков в районе не превышает 250 мм. Распределение осадков по сезонам неравномерное. На весну приходится основная часть годовой суммы осадков, а в летний период выпадает лишь около 15 %.

1.2. Характеристика современного состояния воздушной среды

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории поселка Кордай проводятся на 1 автоматической станции.

В целом по поселку определяется 6 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) оксид азота; 5) озон (приземный), 6) аммиак.

На основании проведенных расчетов определен перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу и их количественные характеристики, которые приведены в таблице

№1

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту на 2026-2032 годы

Производство, цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						
Код и наименование загрязняющего вещества		Существующее положение 20__ год		на 2026-2032 годы		НДВ		Год достижения НДВ
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	16	17	18
Код и наименование загрязняющего вещества								
Организованные источники								
Итого :								
Неорганизованные источники								
0184	Свинец							
	6005			0,000139	0,001323	0,000139	0,001323	2026
Итого:				0,000139	0,001323	0,000139	0,001323	
Всего по загрязняющему веществу:				0,000139	0,001323	0,000139	0,001323	
0328	Сажа							
	6005			0,000269	0,002557	0,000269	0,002557	2026
Итого:				0,000269	0,002557	0,000269	0,002557	
Всего по загрязняющему веществу:				0,000269	0,002557	0,000269	0,002557	
0330	Диоксид серы							
	6005			0,000928	0,008818	0,000928	0,008818	2026
Итого:				0,000928	0,008818	0,000928	0,008818	
Всего по загрязняющему веществу:				0,000928	0,008818	0,000928	0,008818	
0301	Диоксид азота							
	6005			0,018556	0,176352	0,018556	0,176352	2026
Итого:				0,018556	0,176352	0,018556	0,176352	
Всего по загрязняющему веществу:				0,018556	0,176352	0,018556	0,176352	

0304	Оксид азота							
	6005			0,002412	0,022926	0,002412	0,022926	2026
Итого:				0,002412	0,022926	0,002412	0,022926	
Всего по загрязняющему веществу:				0,002412	0,022926	0,002412	0,022926	
0337	Оксид углерода							
	6005			0,278333	2,64528	0,278333	2,64528	2026
Итого:				0,278333	2,64528	0,278333	2,64528	
Всего по загрязняющему веществу:				0,278333	2,64528	0,278333	2,64528	
0703	Бенз(а)пирен							
	6005			0,00000011	0,00000101	0,00000011	0,00000101	2026
Итого:				0,00000011	0,00000101	0,00000011	0,00000101	
Всего по загрязняющему веществу:				0,00000011	0,00000101	0,00000011	0,00000101	
	Углеводороды предельные C12-C19							
2754	6005			0,046389	0,44088	0,046389	0,44088	
Итого:				0,046389	0,44088	0,046389	0,44088	
Всего по загрязняющему веществу:				0,046389	0,44088	0,046389	0,44088	
2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния							
	6001			0,001427	0,05795748	0,001427	0,05795748	2026
	6002			0,00073775	0,00265589	0,00073775	0,00265589	2026
	6003			0,068934	0,640259	0,068934	0,640259	2026
	6004			0,075075	0,735134	0,075075	0,735134	2026
Итого:				0,14617375	1,43600637	0,14617375	1,43600637	
Всего по загрязняющему веществу:				0,14617375	1,43600637	0,14617375	1,43600637	
Всего по объекту								
Из них:								
Итого по организованным источникам								
в том числе факелы**								
Итого по неорганизованным источникам				0,49319986	4,73414338	0,49319986	4,73414338	

1.3. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Основой для разработки проектных решений являются материалы геологического обследования месторождения известняка, результаты маршрутных исследований, отбора проб и лабораторных испытаний, а также сведения об инженерно-геологических условиях района строительства. В качестве исходных данных использованы результаты геологической разведки известнякового месторождения и информация, предоставляемая местным партнером по обследованию строительной площадки.

В процессе геологического изучения месторождения выполнены полевые маршрутные обследования, изучены естественные выходы известняковых пород, произведен отбор образцов горных пород с последующим химическим анализом для определения их качественных характеристик. По результатам исследований установлено высокое содержание оксида кальция и низкое содержание вредных примесей, что подтверждает пригодность известняка в качестве сырья для производства высококачественной извести.

При оценке месторождения использованы материалы геологического картирования, сведения о геологическом строении района, результаты лабораторных исследований и анализ пространственного распространения известняковых тел. По данным обследования определены границы распространения известняков, изучены особенности их залегания, литологический состав и качество сырья, а также выполнена предварительная оценка запасов месторождения.

По результатам обследования площадь исследуемой территории составила около 4,86 км², средняя абсолютная отметка поверхности — 825,5 м, а предварительные запасы известнякового сырья оценены примерно в 3,284 млн тонн. Полученные материалы использованы в качестве исходной базы для разработки проектных решений по строительству предприятия производительностью 200 тыс. тонн оксида кальция в год.

Проектирование и подготовительные работы

Подготовительный этап предусматривает выполнение комплекса организационно-технических мероприятий, необходимых для качественного проведения геологоразведочных работ в пределах лицензионной площади.

На подготовительном этапе выполняется сбор, изучение и систематизация имеющихся геологических, геоморфологических, гидрогеологических, топографических и фондовых материалов по району работ. Анализируются результаты ранее выполненных геологических исследований, материалы технико-экономического обоснования, космические снимки, топографические карты и иные исходные данные, необходимые для выбора рациональной методики разведки месторождения.

После анализа имеющейся информации производится рекогносцировочное обследование лицензионной территории с целью уточнения границ участка, оценки транспортной доступности, выбора мест размещения буровых установок, временных производственных площадок и подъездных путей. Одновременно уточняются особенности рельефа, геологического строения, условия вскрытия известняковых тел и возможность безопасного выполнения полевых работ.

По результатам подготовительных работ уточняется схема размещения разведочных выработок, определяется очередность выполнения буровых, горных и опробовательских работ, а также разрабатываются мероприятия по охране окружающей среды, промышленной безопасности и рациональному использованию недр.

На основании материалов подготовительного этапа составляется календарный график выполнения геологоразведочных работ, определяется потребность в технических средствах, оборудовании, персонале и материально-техническом обеспечении. После завершения подготовительных мероприятий осуществляется мобилизация техники и персонала на участок работ и начинается выполнение полевых геологоразведочных работ.

Продолжительность подготовительного периода принимается 1 месяц, что включает сбор и анализ исходной информации, рекогносцировочное обследование участка, организацию полевых работ и мобилизацию производственных ресурсов.

Составление геологической карты

Поисково-оценочным работам подлежат выходы известняков Курдайского линейного массива (пояса), расположенные в пределах лицензионной площади. Для изучения геологического строения участка предусматривается выполнение детального геологического картирования с составлением геологической карты масштаба 1:1000.

В процессе геологического картирования будут уточнены границы распространения известняковых тел, особенности их залегания, мощность, взаимоотношения с вмещающими породами, а также параметры тектонического строения участка. Особое внимание будет уделено изучению складчатых и разрывных нарушений, степени трещиноватости, дислоцированности пород и их влияния на качество полезного ископаемого и условия его разработки.

При проведении картирования предусматривается выявление и оконтуривание прослоев некондиционных пород, дайковых и интрузивных образований, зон скарнирования, интенсивного выветривания, тектонического дробления и других геологических факторов, способных оказать влияние на качество карбонатного сырья и уменьшить объемы запасов, пригодных для промышленного освоения.

В ходе полевых работ будет выполнено детальное описание естественных и искусственных обнажений по сети наблюдений 20×20 м. При описании обнажений предусматривается определение следующих характеристик:

- форма и размеры выходов коренных пород; литологический состав пород;
- условия залегания пластов (простираание, угол и направление падения); характер, густота и ориентировка трещиноватости;
- цвет пород, степень и глубина выветривания; структура и текстура пород;
- наличие тектонических нарушений, зон дробления, вторичных изменений и карстовых проявлений;
- фотофиксация характерных геологических объектов.

Одновременно с геологическим картированием предусматривается проведение непрерывного геологического опробования выходов известняков. По результатам лабораторных исследований будет произведена оценка качества карбонатного сырья по содержанию основных компонентов CaO , SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MgO , SO_3 , а также щелочных соединений. Визуальные признаки пород будут использоваться для предварительного выделения разновидностей известняков, тогда как окончательное оконтуривание технологических типов сырья будет выполнено по результатам химических анализов.

При выявлении закономерностей изменения качества известняков будет произведено предварительное оконтуривание технологических разновидностей карбонатного сырья, что позволит повысить достоверность оценки месторождения и определить наиболее перспективные участки для дальнейшей разведки и промышленного освоения.

Геологическая карта будет составляться на топографической основе масштаба 1:1000 с использованием материалов топографической съемки, данных дистанционного зондирования Земли и результатов полевых геологических наблюдений. По результатам работ будут составлены геологическая карта, карта фактического материала, геологические разрезы и другие графические материалы, необходимые для дальнейшей оценки месторождения и подсчета запасов.

По степени сложности геологического строения участок характеризуется наличием складчатых структур, тектонических нарушений и неоднородным распространением полезного ископаемого, что требует проведения детального геологического картирования и непрерывного геологического опробования.

Для выполнения полевых геологических работ предусматривается следующий состав исполнителей:

Должность	количество
Руководитель геологоразведочных работ	1
Ведущий геолог	1
Геолог	2

Техник-геолог	2
Рабочий III разряда	4
Водитель автомобиля повышенной проходимости	1
Всего:	9

Продолжительность выполнения полевых геологических работ по составлению геологической карты, проведению поисковых маршрутов и первичной камеральной обработке материалов принимается 1 отряд-месяц.

Горные работы

Проходка траншей (канал) мехспособом. Для проведения расчистки дна траншей вручную, до вскрытия невыветрелых известняков и последующего непрерывного опробования вкрест простирания в трех профилях будет осуществлена проходка разведочных траншей общей длиной около 2000 м. Средняя глубина траншей 0,5 м. Объем проходки составит $2000 \text{ м} \times 0,5 \text{ м} \times 3,5 \text{ м} = 3500 \text{ м}^3$.

Проходка разведочных каналов

Проходка разведочных каналов предусматривается с целью вскрытия коренных пород, уточнения геологического строения участка, определения мощности вскрышных отложений, изучения условий залегания известняков, их литологического состава, степени выветрелости, трещиноватости и отбора представительных проб для лабораторных исследований.

Проходка каналов предусматривается механизированным способом с использованием экскаватора. После вскрытия коренных пород производится ручная зачистка дна и стенок каналов для выполнения геологического описания, документации обнажений и отбора проб.

Средняя глубина каналов принимается 0,5 м, средняя ширина — 0,8 м. Общий объем проходки составляет 800 м^3 .

При проходке каналов предусматривается разработка рыхлых перекрывающих отложений, а также вскрытие коренных известняков различной степени выветрелости. В процессе работ производится описание литологического состава пород, характера контактов, мощности вскрышных отложений, степени трещиноватости, тектонической нарушенности, вторичных изменений и других геологических особенностей, оказывающих влияние на качество полезного ископаемого.

По завершении проходки выполняется геологическая документация каналов, привязка к топографической основе, фотофиксация характерных геологических объектов, непрерывное опробование вскрытых пород и отбор образцов для последующих лабораторных исследований.

После окончания геологоразведочных работ каналы, не подлежащие дальнейшему использованию, подлежат рекультивации в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Республики Казахстан.

Проходка шурфов. В целях проведения объективного геолокартирования и определения мощности рыхлых отложений в промежутках между разведочными профилями предусмотрена проходка 4 линий шурфов глубиной до 5,0 м. Объем проходки составляет 20,0 пог.м.

Строительство дорожных врезов, площадок под буровые установки.

Для осуществления выполнения проектных решений по бурению необходимо проложить временные дороги и оборудовать технологические площадки для производства бурения.

По завершении полевых работ все разведочные выработки подлежат ликвидации и рекультивации в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Республики Казахстан.

Буровые работы

Для изучения геологического строения месторождения и отбора проб на глубину разведки полезного ископаемого будут пробурены скважины колонкового бурения. Скважины будут проходиться самоходной буровой установкой СКБ — 4, диаметр бурения 76мм, длина колонковой трубы - 3,5м, коронки твердосплавные. Проектный выход керна не менее 80 %. Поскольку явления карстования не отмечаются поглощений промывочной жидкости не ожидается. Глубина скважин от 20м до 50м средняя 30м. Общий объем бурения - 200 пог.м. Керна

скважин будет изучен на радиоактивность прибором СРП — 68 -02. При появлении в скважинах обводненности будет замерен уровень стояния грунтовых вод, определены водопритоки. В связи с залеганием пород под углом 60-90°, проектом предусмотрено бурение наклонных скважин вкрест простирания пород. Всего будет пробурено 4 скважин в 4х разведочных профилях. Ожидаемая категория пород по буримости VII.

Опробование

Для изучения химического состава, качества и пространственной изменчивости известняков по разведочным скважинам предусматривается непрерывное керновое опробование.

На территории лицензионной площади проектом предусмотрено бурение 9 разведочных скважин. Отбор керновых проб производится последовательно по длине рейса с учетом литологического строения разреза.

Метод опробования — осевой раскол керна с отбором в пробу одной половины керна. Вторая половина керна сохраняется в качестве дубликата и используется при необходимости для контрольных исследований и последующей проверки результатов опробования.

Длина рядовой керновой пробы принимается не более 3 м. При пересечении контактов различных литологических разновидностей, прослоев некондиционных пород, зон изменения качества или других геологических границ длина пробного интервала устанавливается в соответствии с мощностью выделенной разновидности.

При средней проектной глубине около 30 м на одну скважину и непрерывном опробовании с длиной секции до 3 м общий объем кернового опробования ориентировочно составит 90 проб, что соответствует в среднем около 10 проб на одну разведочную скважину.

Для изучения физико-механических свойств известняков предусматривается отбор представительных ненарушенных столбиков керна длиной не менее 10 см. Общая длина отобранного материала на одну скважину принимается 1,5–1,8 м.

Из каждой из 9 разведочных скважин предусматривается отбор 3 комплексных образцов с различных глубин, характеризующих основные литологические разновидности и интервалы полезного ископаемого.

Таким образом, общий объем отбора образцов для физико-механических исследований составит: 9 скважин × 3 образца = 27 образцов.

Отбор бороздовых проб

Для изучения химического состава и качества известняков по разведочным каналам предусматривается отбор бороздовых проб. Опробование производится по зачищенному до свежих, невыветрелых коренных пород дну и стенкам каналов.

Общая проектная длина разведочных каналов принимается 1850 пог. м. При однородном литологическом составе известняков длина секции опробования принимается 5 м. При выявлении литологической неоднородности, изменении качества полезного ископаемого, появлении прослоев других пород или выраженных контактов различных разновидностей известняков длина пробного интервала сокращается до 2 м либо принимается по мощности выделенной геологической разновидности.

Сечение борозды принимается 5×3 см. Масса одной бороздовой пробы составляет в среднем 16,2 кг. Отбор проб выполняется непрерывно по длине опробуемого интервала с обязательной фиксацией положения каждой пробы в геологической документации. При выявлении участков с резко отличающимися визуальными и литологическими характеристиками производится их самостоятельное опробование.

С учетом принятой длины каналов, возможной литологической неоднородности известняков и необходимости контрольного опробования ориентировочный объем бороздового опробования принимается до 400 проб.

Топографические работы

На территории лицензионной площади имеется топографическая съемка масштаба 1:2000, которая принимается в качестве топографической основы для выполнения проектируемых геологоразведочных работ.

На имеющейся топографической основе предусматривается выполнение комплекса разбивочно-привязочных работ, включающих вынос в натуру проектных разведочных профилей, буровых скважин, разведочных канав и других объектов геологоразведочных работ.

В процессе полевых работ будет выполнена инструментальная планово-высотная привязка разведочных канав, буровых скважин, точек геологических наблюдений и пунктов отбора проб. При необходимости будут выполнены дополнительные геодезические измерения для уточнения положения отдельных элементов ситуации и рельефа, имеющих значение для выполнения геологоразведочных работ.

На топографическую основу будут нанесены границы лицензионной площади, разведочные профили, буровые скважины, разведочные канавы, точки геологических наблюдений, естественные выходы коренных пород и другие объекты, полученные в процессе полевых работ.

Материалы топографической съемки масштаба 1:2000 будут использованы при составлении геологической карты, карты фактического материала, геологических разрезов, а также при камеральной обработке результатов геологоразведочных работ и подсчете запасов полезного ископаемого.

Лабораторные работы

Лабораторные исследования предусматриваются с целью определения химического состава, минералогических особенностей и физико-механических свойств известнякового сырья, оценки его качества и пригодности для дальнейшего промышленного использования, а также выделения технологических разновидностей полезного ископаемого.

Химические исследования выполняются по рядовым пробам, отобраным в процессе проходки разведочных канав и бурения скважин. Анализы предусматривают определение содержания основных компонентов карбонатного сырья: CaO , MgO , SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , SO_3 , а также потерь при прокаливании (ППП). Полученные результаты используются для оценки качества известняков, изучения закономерностей изменения химического состава и оконтуривания участков с различными технологическими характеристиками.

Минералогические исследования проводятся по представительным образцам, характеризующим основные разновидности известняков, с целью определения их минерального состава, структуры, текстуры, степени перекристаллизации, наличия доломита, кварца, глинистых минералов и других примесей. Исследования выполняются методом петрографического изучения шлифов, а при необходимости - с применением рентгенофазового анализа.

Физико-механические испытания выполняются по представительным образцам и керну для определения основных свойств известняков, необходимых при оценке условий разработки месторождения и выборе технологии добычи. Состав испытаний определяется требованиями действующих нормативных документов и технического задания.

Дополнительно предусматривается проведение радиационно-гигиенической оценки представительных образцов полезного ископаемого с целью определения соответствия известнякового сырья требованиям санитарного законодательства Республики Казахстан и возможности его промышленного использования.

Проектом предусматривается выполнение следующих видов лабораторных исследований:

Химический анализ рядовых проб на содержание CaO , MgO , SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , SO_3 и потерь при прокаливании (ППП) — 490 проб.

Определение физико-механических свойств по представительным образцам и керну — 10 проб.

Изготовление и описание петрографических шлифов по представительным образцам — 10 проб.

Радиационно-гигиеническая оценка представительных образцов полезного ископаемого — 5 проб.

Транспортировка грузов

Основная часть оборудования, материалов и материально-технических ресурсов предусматривается к доставке из г. Алматы, расположенного на расстоянии около 140 км от

участка работ. Доставка осуществляется автомобильным транспортом по существующей сети автомобильных дорог.

Обеспечение геологоразведочных работ горюче-смазочными материалами, питьевой водой, продуктами питания и другими расходными материалами предусматривается из с. Кордай, расположенного на расстоянии около 28 км от лицензионной площади, что обеспечивает возможность регулярного снабжения участка работ в течение всего полевого периода.

Буровая установка, вспомогательное оборудование, а также емкости для хранения воды и горюче-смазочных материалов доставляются на участок работ с производственной базы подрядной организации, выполняющей буровые работы. Перевозка оборудования осуществляется специализированным автомобильным транспортом в соответствии с требованиями безопасности при транспортировании крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Доставка персонала к месту производства работ осуществляется служебным автомобильным транспортом подрядной организации. При организации транспортного обеспечения предусматривается своевременное снабжение полевого подразделения необходимыми материально-техническими ресурсами, запасными частями, инструментом и средствами обеспечения безопасности.

Затраты на транспортировку грузов, оборудования, материалов и персонала принимаются в размере 10 % от стоимости полевых работ и временного строительства в соответствии с действующими сметными нормативами, применяемыми при планировании геологоразведочных работ.

Камеральные работы

Камеральные работы выполняются после завершения полевого этапа геологоразведочных работ и получения результатов лабораторных исследований. В ходе камеральной обработки производится систематизация, анализ и обобщение материалов, полученных в процессе геологического картирования, проходки разведочных канав, бурения разведочных скважин, геологического опробования и топографо-геодезических работ.

По результатам камеральной обработки составляются геологическая карта месторождения, карта фактического материала, планы опробования,

геологические колонки по разведочным скважинам, геологические разрезы, ведомости опробования, каталоги координат, а также другая графическая и текстовая документация, предусмотренная проектом.

На основании результатов полевых, лабораторных и камеральных исследований выполняется геологическая интерпретация полученных данных, производится оконтуривание тел полезного ископаемого, подсчет запасов известнякового сырья и составляется отчет о результатах геологоразведочных работ с подсчетом запасов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан.

В случае, если это предусмотрено техническим заданием и условиями недропользования, результаты геологоразведочных работ могут быть использованы в качестве исходных материалов для разработки технико-экономического обоснования промышленного освоения месторождения.

Продолжительность камеральных работ определяется календарным графиком выполнения геологоразведочных работ и зависит от объема полученных материалов, сроков выполнения лабораторных исследований и подготовки отчетной документации.

Затраты на выполнение камеральных работ принимаются в процентном отношении от стоимости полевых работ в соответствии с действующими проектно-сметными нормативами. Согласно применяемым временным проектно-сметным нормам, продолжительность камеральной обработки материалов не должна превышать 100 % продолжительности соответствующих полевых работ.

Геологические задачи, последовательность и сроки их выполнения

Последовательность	Геологические задачи	Сроки выполнения
--------------------	----------------------	------------------

Последовательность	Геологические задачи	Сроки выполнения
1.	Оформление разрешительных документов	3 месяца
2.	Подготовительный период и проектирование	3 месяца
3.	Экологическая экспертиза	1 месяц
4.	Полевые работы	1 год (полевой сезон)
4.1	Геологические маршруты	
4.2	Проходка канав	
4.3	Бурение разведочных скважин	
4.4	Проходка опытного карьера	
4.5	Отбор образцов для петрографических исследований	
4.6	Бороздовое опробование	
4.7	Керновое опробование	
4.8	Отбор проб на радиационную-гигиенич. Оценку	
4.9	Отбор лабораторно-технологической пробы	
4.10	Отбор полузаводской пробы	
4.11	Определение объемной массы	
4.12	Топографо-геодезические работы	
4.13	Геологическое описание	
5.	Лабораторные работы	3 месяца
6.	Камеральные работы	
7.	Экспертиза, консультации	
8.	Составление отчета и утверждение запасов	

1.3.1 Характеристика аварийных и залповых выбросов

Лицензионный участок К-43-31-(10г-5в-4) расположен в Кордайском районе Жамбылской области Республики Казахстан.

1) в соответствии с пунктом 3 статьи 70 Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года относится к категории опасных производственных объектов;

2) в соответствии с Приложением 1 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 341 «Правила, определяющие критерии отнесения опасных производственных объектов к декларируемым» и «Критериями отнесения опасных производственных объектов к декларируемым» не подлежит обязательному декларированию промышленной безопасности;

3) в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам» от 7 июля 2004 года N 580 и по причине отсутствия опасности причинения вреда третьим лицам не заключает Договоров по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности;

4) в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года не категоризируется по гражданской обороне.

С целью обеспечения безопасной эксплуатации месторождения, предупреждения аварий, предприятием должны соблюдаться требования законодательства Республики Казахстан «О гражданской защите», а также:

1 применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;

2 организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

3 проводить обследование и диагностирование производственных зданий, технологических сооружений;

4 проводить технические освидетельствования технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

5 проводить экспертизу технических устройств, отработавших нормативный срок службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации;

6 допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям промышленной безопасности;

7 принимать меры по предотвращению проникновения на опасные производственные объекты посторонних лиц;

8 проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

9 незамедлительно информировать территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные исполнительные органы, население, попадающее в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации, и работников об авариях и возникновении опасных производственных факторов;

10. вести учет аварий, инцидентов;

11.предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности опасного производственного объекта;

12 предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности информацию о травматизме и инцидентах;

13 обеспечивать государственного инспектора при нахождении на опасном производственном объекте средствами индивидуальной защиты, приборами безопасности;

14 обеспечивать своевременное обновление технических устройств, отработавших свой нормативный срок службы;

обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

15 обеспечивать подготовку, переподготовку и проверку знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности;

- обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

- Должностные лица, ответственные за безопасное производство работ на опасных производственных объектах, а также работники, выполняющие работы на них ежегодно с предварительным обучением по 10 часовой программе;

- Обязанности предприятия по профессиональной подготовке и переподготовке, повышению квалификации работников опасных производственных объектов:

- технические руководители, специалисты и инженерно технические работники один раз в три года с предварительным обучением по 40 часовой программе

- проверке знаний подлежат все лица, занятые на опасных производственных объектах. Результаты проверки знаний оформляются протоколом.

1. На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации аварий. (ст.80 ЗРК О гражданской защите)

2. В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия руководителей и работников, аварийных спасательных служб и формирований.

3. План ликвидации аварий содержит:

1 оперативную часть;

2 распределение обязанностей между работниками, участвующими в ликвидации аварий, последовательность действий;

3 список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

4. План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с профессиональными аварийно-спасательными службами и (или) формированиями.

Предприятие обязано соблюдать требования Закона Республики Казахстан

«О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-VЗРК:

- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости своего функционирования и обеспечению безопасности работников и населения;
- предоставлять в установленном порядке информацию, оповещать работников и население об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;
- осуществлять производственный контроль области промышленной безопасности на основе Положения о производственном контроле в области промышленной безопасности, утверждаемого приказом руководителя организации;
- не допускать нарушений требований безопасности производственной и технологической дисциплины, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
- заблаговременно определять степень риска и вредности деятельности предприятия;

На предприятии должен быть утвержденный в установленном порядке проект, включающий себе раздел по промышленной безопасности.

При выборе основных параметров системы разработки карьера должны учитываться требования Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014г. №352 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы»

1. Высота уступа не должна превышать при разработке одноковшовыми экскаваторами типа механической лопаты без применения взрывных работ – максимальную высоту черпания экскаватора.

2. Горнотранспортное оборудование, транспортные коммуникации должны располагаться на рабочих площадках уступов за пределами призмы обрушения.

3. За состоянием бортов уступов, транспортных съездов лица надзора обязаны вести постоянный контроль и в случае обнаружения признаков сдвижения пород, работы должны быть прекращены.

1.4 Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

В связи с незначительными выбросами применение малоотходной технологии не предусматривается.

Мероприятиями по охране окружающей среды является комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества.

К мероприятиям по охране окружающей среды относятся мероприятия:

- 1) направленные на обеспечение экологической безопасности;
- 2) улучшающие состояние компонентов окружающей среды посредством повышения качественных характеристик окружающей среды;
- 3) способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических систем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;
- 4) предупреждающие и предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью населения;
- 5) совершенствующие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и внедрение международных стандартов управления охраной окружающей среды;

Принимая во внимание незначительный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, проектом предлагается проведение на предприятии следующих мероприятий по охране атмосферного воздуха:

- выполнение работ, согласно технологического регламента;
- оснащение транспортных средств, работающих на дизельном топливе нейтрализаторами выхлопных газов.

Подробные сведения о намечаемых мероприятиях по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу от источников, их эффективности и сроках выполнения приведены в таблице план природоохранных мероприятий.

1.5 Определение категории объекта

Согласно Приложению 1 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, раздел 2 п. 2 п.п. 2.3 - разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых, для которых проведение процедуры скрининг воздействия является обязательным. Согласно Приложению 2 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК разделу 2, п. 7 п.п. 7.12 – план разведки на лицензионной площади в Кордайском районе Жамбылской области (Лицензия №4424-EL от 20 мая 2026 года) -как вид намечаемой деятельности и иных критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду отнесена к объектам II категории.

**Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива нормативов
допустимых выбросов**

Про- изво- дств- о	Це- х	Источник выделения загрязняющих веществ		Числ- о часов в работы в году	Наименование источника выброса вредных	Ном- ер исто- чник- а выбр- осов на карт- е- схем- е	Выс- ота исто- чник- а выбр- осов, м	Диа- метр уст- я труб- ы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке						Координаты источника на карте- схеме, м			Н
		наим- енов- ание	коли- чест- во, шт.						Скор- ость, м/с (Т = 293. 15 К, Р = 101. 3 кПа)	Объ- емны й расх- од, м3/с (Т = 293. 15 К, Р = 101. 3 кПа)	Тем- пера- тура смес- и, оС	точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного источника			2-го конца линейного /длина, ширина площадного источника			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	
001	Раз- вед- оч- ные ра- бо- ты	6001	1	564	Проходка канав и траншей (в т.ч. ПРС)	001	2				20	-	-					
		6002	1	360	Буровые работы	001	2				20	-	-					

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 2026-2032 гг.

2026-2032

Источник выброса №

6001 *Разведочные работы*

Источник выделения №

001 Проходка канав и траншей (в т.ч. ПРС)

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ при производстве строительных материалов Приложение №31 к Приказу Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от «24» июня 2026 года №122-Ө

Максимальный разовый выброс пыли при работе роторных экскаваторов и одноковшовых экскаваторов с объемом ковша 5 м³ и более производится по формуле:

$$M_{сек} = \frac{m \times q_{эj} \times V_{jmax} \times k_3 \times k_5 \times (1 - \eta)}{3600}, \text{г/сек} \quad (3.1.3)$$

При использовании роторных экскаваторов и одноковшовых экскаваторов с объемом ковша 5м³ и более расчет валовых выбросов пыли производится по формуле:

$$M_{год} = m \times q_{эj} \times V_j \times k_3 \times k_5 \times (1 - \eta) \times 10^{-6}, \text{т/год} \quad (3.1.4)$$

где -

m – количество марок экскаваторов, работающих одновременно в течение часа;

$$m = 1$$

q_{эj}- удельное выделение пыли с 1м³ отгружаемого материала экскаватором j-той марки, г/м³ (таблица 3.1.9);

$$q_{эj} = 10.9$$

V_{jmax}- максимальный объем перегружаемого материала в час экскаваторами j-той марки, м³/час;

$$V_{jmax} = 0.37400$$

k₃- коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

$$k_3 = 1.4$$

k₅– коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);

$$k_5 = 0.9$$

η- эффективность средств пылеподавления, в долях единицы.

$$\eta = 0$$

объем перегружаемого материала за год экскаватором j-той марки, м³;

$$V_j = 4220$$

Соответственно получим:

Код вещ-ва	Наименование загрязняющего вещества	Выбросы в атмосферу	
		г/с	т/г
2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния	0.001427	0.057957

Источник выброса № 6002 *Разведочные работы*
 Источник выделения № 1 *Буровые работы*

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ при производстве строительных материалов
 Приложение №31 к Приказу Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от «24» июня 2026
 года №122-Ө

Максимально разовый выброс пыли выделяющейся при бурении за год рассчитывается по формуле:

$$M_{\text{сек}} = \frac{V_{ij} \times q_{ij} \times T_{ij} \times k_5}{3600}, \text{г/сек} \quad (3.4.4)$$

Валовое количество пыли выделяющейся при бурении за год рассчитывается по формуле:

$$M_{\text{год}} = \frac{V_{ij} \times q_{ij} \times T_{ij} \times k_5}{1000}, \text{т/год} \quad (3.4.1)$$

где -

V_{ij} – объемная производительность j-того бурового станка i-того типа, м³/час. Для станков приведена в
 таблице 3.4.1;

$$V_{ij} = 0.01863$$

Величина V_{ij} для любого типа станка может быть получена из показателей технической
 производительности по формуле:

$$V_{ij} = 0,785 \times QTP \times d^2, \text{ м}^3/\text{час} \quad (3.4.2)$$

где -

QTP – техническая производительность станка, м/ч;

$$QTP = 1.89$$

d – диаметр скважины, м

$$d = 0.112$$

Величина QTP в свою очередь, может быть получена из отчетных фактических данных или
 рассчитана по формуле:

$$QTP = 60/(t_1+t_2) = 60/(60/v)+t_2, \text{ м/час} \quad (3.4.3)$$

где -

t_1 – время бурения 1 м скважины, мин/м;

$$t_1 = 2$$

t_2 – время вспомогательных операций, мин/м;

$$t_2 = 30$$

v – скорость бурения, м/ч.

$$v = 35$$

k_5 – коэффициент, учитывающий среднюю влажность выбуриваемого материала (таблица 3.1.4);

$$k_5 = 0.9$$

q_{ij} – удельное пылевыведение с 1 м³ выбуренной породы j-тым станком i-того типа в зависимости от
 крепости пород, кг/м³, приведено в таблице 3.4.2. Крепость различных пород по шкале М. М.
 Протождяконова приведена в Приложении 1.

$$q_{ij} = 0.44$$

T_{ij} – чистое время работы j-го станка i-того типа в год, ч/год.

$$T_{ij} = 360$$

Соответственно получим:

Код вещ-ва	Наименование загрязняющего вещества	Выбросы в атмосферу	
		г/с	т/Г
2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния	0.00541	0.019476

Источник выброса №	6003	Разведочные работы
Источник выделения №	1	Опробование и транспортировка проб

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ при производстве строительных материалов Приложение №31 к Приказу Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от «24» июня 2026 года №122-Ө
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:

$$M_{сек} = \frac{C1 \times C2 \times C3 \times k5 \times C7 \times N \times L \times q1}{3600} + C4 \times C5 \times k5 \times q' \times S \times n, \text{ г/сек} \quad (3.3.1)$$

а валовый выброс рассчитывается по формуле:

$$M_{год} = 0,0864 \times M_{сек} \times [365 - (T_{сп} + T_{д})], \text{ т/год} \quad (3.3.2)$$

где -

C1 – коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузоподъемность отличается не более чем в 2 раза;

$$C1 = 1$$

C2 – коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;

$$V_{ср} = N \times L / n = 2 \text{ км/час} \quad C2 = 0.6$$

где -

N – число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;

$$N = 2$$

L – средняя продолжительность одной ходки в пределах площадки, км;

$$L = 1$$

n – число автомашин, работающих в карьере;

$$n = 1$$

C3 – коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);

$$C3 = 1$$

C4 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: $S_{факт.}/S$

$$C4 = 1.3$$

где -

S_{факт.} – фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м²;

S – поверхность пыления в плане, м²;

$$S = 20$$

Значение C4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

C5 – коэффициент, учитывающий скорость обдува (V_{об}) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: $V_{об} = \sqrt{V1 \times V2/3,6}$, м/с

$$C5 = 1.38$$

где -

v1 – наиболее характерная скорость ветра, м/с;

$$v1 = 6$$

v2 – средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;

$$v2 = 30$$

k5 – коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);

$$k5 = 0.9$$

C7 – коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;

$$C7 = 0.01$$

q1 –

пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км;

$$q1 = 1450$$

q' – пылевыведение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м²·с (таблица 3.1.1);

$$q' = 0.002$$

T_{сп} – количество дней с устойчивым снежным покровом;

$$T_{сп} = 90$$

T_д – количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:

$$T_{д} = \frac{2 \times T_{д}^{\circ}}{24}$$

$$T_{д} = 60$$

T_д[°] – суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов

η – эффективность средств пылеподавления, в долях единицы

$$\eta = 0.5$$

Соответственно получим:

Код вещ-ва	Наименование загрязняющего вещества	Выбросы в атмосферу	
		г/с	т/г

2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния	0.068934	0.640259
------	--	----------	----------

Источник выброса №	6004	Разведочные работы
Источник выделения №	1	Засыпка канав и рекультивация

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ при производстве строительных материалов
Приложение №31 к Приказу Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от «24» июня 2026 года
№122-Ө

Максимальный разовый объем пылевыведений от всех этих источников рассчитывается по формуле:

$$M_{\text{сек}} = \frac{k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{\text{час}} \times 10^6}{3600} \times (1-\eta) \quad , \text{г/сек} \quad (3.1.1)$$

а валовой выброс по формуле:

$$M_{\text{год}} = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{\text{год}} \times (1-\eta) \quad , \text{т/год} \quad (3.1.2)$$

где k_1 – весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмычки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

$$k_1 = 0.03$$

k_2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k_2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении точки тобора проб.

$$k_2 = 0.01$$

k_3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;

$$k_3 = 1.4$$

k_4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

$$k_4 = 1$$

k_5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции ($d \leq 1$ мм);

$$k_5 = 0.9$$

k_7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

$$k_7 = 1$$

k_8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств $k_8=1$;

$$k_8 = 1$$

k_9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается $k_9=0,2$ при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и $k_9=0,1$ – свыше 10 т. В остальных случаях $k_9=1$;

$$k_9 = 1$$

B' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);

$$B' = 1$$

$G_{\text{час}}$ – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;

$$G_{\text{час}} = 0.7150$$

$G_{\text{год}}$ – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

$$G_{\text{год}} = 1944.8$$

η – эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

$$\eta = 0$$

Соответственно получим:

Код вещ-ва	Наименование загрязняющего вещества	Выбросы в атмосферу	
		г/с	т/г
2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния	0.075075	0.735134

Источник выброса № 6005 Работа генератора
 Источник выделения № 1 Генератор бензиновый марки Forza

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ при производстве строительных материалов Приложение №31 к Приказу Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от «24» июня 2026 года №122-Ө

Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом

Расчет проводится по формулам:

годовой выброс

$Q_T = (M \cdot q_i)$, т/год

секундный выброс

$Q_g = Q_T \cdot 10^6 / T \cdot 3600$, г/с

где -

T- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год	T= 2640	час/год
M- расход топлива , т/год	$M = g \times T = 4.409$	т/год
g- расход топлива, т/час	$g = 0.0017$	т/час
q_i - удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т		
328 Сажа	0.00058	
330 Диоксид серы	0.002	
301 Диоксид азота	0.04	
337 Оксид углерода	0.6	
703 Бенз(а)пирен	0.00000023	
2754 Углеводороды предельные C12-C19	0.1	
184 Свинец	0.0003	

Соответственно получим:

Код вещ-ва	Наименование загрязняющего вещества	Выбросы в атмосферу	
		г/с	т/г
184	Свинец	0.000139	0.001323
328	Сажа	0.000269	0.002557
330	Диоксид серы	0.000928	0.008818
301	Диоксид азота	0.018556	0.176352
301	Диоксид азота	0.014844	0.141082
304	Оксид азота	0.002412	0.022926
337	Оксид углерода	0.278333	2.645280
703	Бенз(а)пирен	0.00000011	0.00000101
2754	Углеводороды предельные C12-C19	0.046389	0.440880

Источник выброса № **6006** **Работа автотранспорта**
Источник выделения № **1** **ДВС дизельного автотранспорта**

Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ при производстве строительных материалов Приложение №31 к Приказу Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от «24» июня 2026 года №122-Ө

Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом

Расчет проводится по формулам:

годовой выброс

$$Q_T = (M * q_i), \text{ т/год}$$

секундный выброс

$$Q_{\Gamma} = Q_T * 10^6 / T * 3600, \text{ г/с}$$

где -

T- продолжительность работы всего автотранспорта, час/год	T= 2640	час/год
M- расход топлива , т/год	M=g x T = 34.32	т/год
g- расход топлива, т/час	g = 0.013	т/час
q _i - удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т		

328 Сажа	0.0155
330 Диоксид серы	0.02
301 Диоксид азота	0.01
337 Оксид углерода	0.1
703 Бенз(а)пирен	3.2E-07
2754 Углеводороды предельные C12-C19	0.03

Соответственно получим:

Код вещ-ва	Наименование загрязняющего вещества	Выбросы в атмосферу	
		г/с	т/г
328	Сажа	0.055972	0.53196
330	Диоксид серы	0.072222	0.6864
301	Диоксид азота	0.028889	0.27456
304	Оксид азота	0.004694	0.044616
337	Оксид углерода	0.361111	3.432
703	Бенз(а)пирен	1.16E-06	1.1E-05
2754	Углеводороды предельные C12-C	0.108333	1.0296

1.6. Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения. Воздействие деятельности оценивается в соответствии с законодательными и нормативными требованиями, предъявляемыми к качеству атмосферного воздуха. Загрязнение атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир прилегающей территории. В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применяются значения предельно-допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест и рабочей зоны и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ). Значения ПДК И ОБУВ приняты на основании действующих нормативных документов:

- «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека.

Настоящий план разведки обеспечивает работу предприятия с выбросами вредных веществ в пределах ПДК, установленных санитарными нормами.

В результате выполнения намечаемых мероприятий по охране атмосферного воздуха в рабочей зоне не должно наблюдаться превышения предельно допустимых концентрации ни по одному вредному веществу.

Для сохранения плодородного слоя предусматривается его опережающее снятие перед фронтом ведения разведки.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что принятые технические решения по охране окружающей среды обеспечивают соблюдение допустимых нормативов воздействия работ.

1.7. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Лицо, осуществляющее производственный мониторинг, несет ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях за предоставление недостоверной информации по результатам производственного мониторинга.

Данные производственного мониторинга используются для оценки состояния окружающей среды в рамках ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.

Создавать специальные стационарные посты контроля на границе СЗЗ не целесообразно, так как всякое превышение нормативных выбросов на площадке изменит в большую сторону значение ПДК на границе СЗЗ. По карте рассеивания можно всегда проследить характер изменения рассеивания вредных веществ в атмосфере. Кроме этого при превышении выбросов вредных веществ будет организован контроль над состоянием атмосферы на границе СЗЗ.

Ответственность за периодичное и своевременное проведение соответствующих замеров возлагается на ответственного человека за экологию.

В соответствии с данными результатов рассеивания вредных веществ в атмосферу целесообразно проводить замеры пыли и газов в тех местах СЗЗ, где наблюдается наиболее интенсивный поток вредных веществ. План – график контроля над соблюдением нормативов ПДВ на предприятии представлен в *таблице №5*.

1.8. Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий, обеспечивающих соблюдение экологических нормативов качества атмосферного воздуха или целевых показателей его качества, а до их утверждения - гигиенических нормативов

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами промышленных предприятий, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

К неблагоприятным метеороусловиям относятся:

- температурные инверсии;
- пыльные бури;
- штиль;
- туманы.

В целях предотвращения повышения приземных концентраций в результате неблагоприятных погодных условий, разработаны мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха, которые включают в себя:

Мероприятия I режима работы предприятия.

Мероприятия I режима - меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объема производства. При этом в приземном слое атмосферы концентрация вредных веществ должна быть снижена на (15-20)%.

Проводятся мероприятия общего характера:

- усиление контроля за соблюдением требований технологических регламентов производства на участках;
- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с значительными выделениями в атмосферу пыли и ГСМ;
- интенсифицировать влажную уборку производственных помещений предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;
- прекратить испытание оборудования, связанного с изменением технологического режима, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Мероприятия II режима работы предприятия

Мероприятия II режима включают в себя все мероприятия I режима и связаны с применением дополнительных мероприятий, влияющих на технологический процесс, сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. При этом в приземном слое атмосферы концентрация вредных веществ должна быть снижена на (20-40)% за счет:

- ограничения на 40 % погрузочно-разгрузочных, транспортных работ и если позволяет технологическое оборудование, уменьшения его производительности;
- отключением, если это возможно по технологическому процессу, незагруженного оборудования;
- ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия.

Мероприятия III режима работы предприятия

Мероприятия III режима включают в себя все мероприятия I и II режима, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия, а в некоторых, особо опасных условиях, предприятию следует полностью прекратить выбросы вредных веществ в атмосферу. При этом в приземном слое атмосферы концентрация вредных веществ должна быть снижена на (40-60) %. В целях этого необходимо:

- полностью отказаться от сварочных работ;

- запретить работу автотранспортных средств с неотрегулированными двигателями;
- запретить работу вспомогательных производств.

При НМУ в кратковременные периоды загрязнения атмосферы, опасные для здоровья населения, предприятие - природопользователь обеспечивает снижение выбросов вредных веществ вплоть до частичной или полной остановки оборудования.

В данном населенном пункте Гидрометеослужбой РК не проводится прогнозирование неблагоприятных метеорологических условий и, соответственно, отсутствует система оповещения об их наступлении, а также учитывая, что намечаемые работы имеют незначительный валовый выброс вредных веществ в атмосферу, настоящим проектом не разрабатываются специальные мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу в период НМУ.

2. Оценка воздействий на состояние вод

2.1. Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды

Вода на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды должны соответствовать санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 16.03.2015 г. №209.

Общий объем водопотребления составляет 0,1734 тыс.м³/год. Необходимый объем для хозяйственно-питьевых нужд - 0,045 тыс.м³/год, производственно-технических нужд - 0,0084 тыс.м³/год. Для полива и орошения - 0.12 тыс.м³/год.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков проектом предусмотрен в биотуалеты с последующим вывозом ассенизаторской машиной по договору со спецорганизацией.

2.2. Поверхностные воды

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будет использоваться привозная бутылированная вода из расположенных рядом населённых пунктов.

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Жамбылской области проводились на 10 водных объектах (реки Талас, Асса, Бериккара, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, озеро Биликоль и вдхр. Тасоткель). Сток бассейна рек Шу, Талас и Асса формируется практически полностью на территории Кыргызской Республики. Реки Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау являются притоками реки Шу.

река Асса:

- створ ж/д ст. Маймак качество воды не нормируется (>3 класса): фенолы – 0,0013 мг/дм³. Концентрация фенолов превышает фоновый класс.

- створ р. Асса, 500м ниже с. Аса: качество воды относится к 4 классу: ХПК – 30,8 мг/дм³, фенолы – 0,002 мг/дм³. По длине реки Асса температура воды находилась в пределах от 3,0 до 15,00С, водородный показатель равен 7,70-8,10, концентрация растворенного в воде кислорода 8,5-12,3 мг/дм³, БПК₅ 0,81-3,65 мг/дм³, цветность 0-10 градусов, прозрачность 17-18 см, запах - 0 балла. Качество воды по длине реки Асса не нормируется (>3 класса): фенолы – 0,0015 мг/дм³.

Учитывая удаленное место расположения от открытых водных объектов исключается загрязнение поверхностных вод. Воздействие на поверхностные воды - отсутствует.

Основными возможными источниками загрязнения подземных вод в процессе строительства и эксплуатации объекта могут быть: сбор хозяйственно-бытовых сточных вод (туалеты, септики), а так же загрязнение верхних водоносных горизонтов в результате фильтрации с поверхности возможных аварийных разливов ГСМ.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков проектом предусмотрен в биотуалеты с последующим вывозом ассенизаторской машиной по договору со спецорганизацией.

В связи с отсутствием негативного воздействия на водные ресурсы проведение мониторинга водных ресурсов не требуется.

Оценка воздействия на водные ресурсы

Вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Значимость воздействия
воздействие на водные ресурсы	Локальное (1)	Многолетнее (4)	Незначительное (1)	Низкой значимости (3)

Краткий вывод: Значимость воздействия на водные ресурсы будет низкой значимости

Основное воздействие на водные ресурсы может выражаться в:

- изменениях условий формирования склонового стока и интенсивности эрозионных процессов в районах проведения геологоразведочных (а именно оценочных) работ;
- загрязнение водотоков ливневым и снеговым стоком в районах проведения работ от объектов энергообеспечения, строительной техники и транспорта.

Подземные воды могут загрязняться непосредственно в результате загрязнения среды, а также поверхности земли, почвы и поверхностных вод. Вместе с атмосферными осадками загрязняющие компоненты попадают в грунтовые воды, а потом просачиваются в подземные. В естественных природных условиях подземные воды, различные по составу и свойствам, разделяются между собой малопроницаемыми породами.

При сооружении на определенной площади некоторого количества скважин возникает опасность усиления инфильтрации поверхностных вод в подземные и, как следствие, загрязнения подземных вод. Однако непосредственно на участке работ поверхностные воды отсутствуют, что снижает вероятность такой опасности.

Влияние проектируемых работ на подземные воды можно оценить как:

пространственный масштаб воздействия - точечный (\\) - площадь воздействия менее 1га для площадных объектов

временной масштаб воздействия - кратковременный (1) - продолжительность воздействия менее 10 суток

интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2) - изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается

Таким образом, интегральная оценка составляет 2 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (9-27) - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые).

Для предотвращения загрязнения подземных вод предусматривается проводить следующие мероприятия:

- четкая организация учета водопотребления и водоотведения
- планировка и устройство технологических объектов с целью предотвращения загрязнения поверхностного стока и подземных вод
- не допускать разливов ГСМ
- соблюдать правила техники безопасности

В случае обнаружения водоносных горизонтов согласно Экологическому Кодексу РК (п.8 ст.221) будут приняты меры по охране подземных водных объектов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и будет сообщено об этом в уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, по изучению и использованию недр и государственный орган санитарно-эпидемиологической службы.

На рассматриваемом этапе работ приведенный перечень мероприятий предусматривает все основные факторы негативного воздействия на водные ресурсы и, с учетом сделанных предложений, считается достаточным для обеспечения охраны водной среды

2.3. Подземные воды

Основной причиной водопритока в карьеры являются атмосферные осадки, максимальное количество которых достигает 300мм. в год. Осадки в течение года выпадают крайне

неравномерно. Максимальное количество приходится на зимне-весенний период, продолжительность которого составляет 210 дней. Максимальная суточная норма равна:

$$M=300\text{мм}.:210\text{дн}=1,43\text{мм/сут.}$$

Отсюда максимальный водоприток составит (рассчитан по):

$$Q=S \times M:1000\text{м}^3/\text{сут} = (338\,591 \times 1,43)/1000=484,2\text{м}^3/\text{сут}$$

Водопритоками в карьер от снеготаяния и выпадения осадков можно пренебречь по следующим причинам:

- разработка полезного ископаемого ведётся не по всей площади одновременно, а поступательно - последовательно, что значительно сокращает водосборную площадь и, соответственно, количество скопившихся осадков;
- слагающие участки породы имеют хорошую проницаемость, в результате чего вода фильтруется в нижние слои горизонта;
- засушливый климат весенне-летних месяцев способствует быстрому высыханию влаги.

Следовательно, водоприток не окажет значимого влияния на разработку карьеров, и особые меры по организации водоотлива предусматривать нет необходимости.

Расчет водопотребления и водоотведения на площадке

№ п/п	Наименование водопотребителей (цех, участок)	Един. измер.	Кол-во	Расход воды на единицу измерения, куб.м.					Годовой расход воды тыс.куб.м.					Безвозвратное водопотребл. и потери воды		Кол-во выпускаемых сточных вод на един. измерения, куб.м.				Кол-во выпускаемых сточных вод в год тыс.куб.м.				Примечание
				оборот. вода	свежей из источников				оборот. вода	свежей из источников						в том числе:		в том числе:		в том числе:				
					всего	в том числе:				всего	в том числе:			на един. измер. куб.м.	всего тыс.м³	всего	в том числе:		всего	в том числе:				
						произ. технич. нужды	хоз. питьев. нужды	полив или орошен.			произ. технич. нужды	хоз. питьев. нужды	полив или орошен.				произ- водст. стоки	хоз. бытов. стоки		произ- водст. стоки	хоз. бытов. стоки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	Рабочие	раб.	15		0,025		0,025			0,0450		0,0450				0,025		0,025	0,045		0,045	СП РК 4.01-101-2012 дней 120		
2	Вода техническая	м2	2000		0,0005			0,0005		0,1200			0,1200	0,0005	0,1200							дней 120		
3	Бурение скважин	2000 пог.м	120					7		0,0084	0,0084			7	0,0084							По технол. регламенту ПП 7 дней		
	Всего				0,0255		0,0250	7,0005		0,1734	0,0084	0,0450	0,1200	7,0005	0,1284	0,0250		0,0250	0,0450		0,0450			

3. Оценка воздействия на недра

Недра, по сравнению с другими компонентами окружающей среды, обладают некоторыми характерными особенностями, определяющими специфику оценки возможного ее изменения, это: достаточная инерционность системы, необратимость процессов, вызванных внешним воздействием, низкая способность к самовосстановлению (по сравнению с некоторыми биологическими компонентами). Необходимо отметить такую характерную особенность геологической среды, как полихронность, т.е. разная по времени динамика формирования компонентов.

3.1. Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия планируемого объекта

Район блоков известен как медно-золото-рудная провинция. Известные месторождения меди Унгурлю, Жусалы, Алтынказган, Асыр-Джайлау и др. Все месторождения имеют следы чудских выработок бронзового века. Наличие древних выработок является хорошим поисковым признаком для обнаружения рудных зон, скрытых четвертичными отложениями.

Горы Кендыктас представляют собой широкий платообразный массив, вытянутый в северо-западном направлении. Максимальная абсолютная отметка на площади работ составляет 1519 м. В направлении к западу и юго-западу величина абсолютных отметок постепенно уменьшается: вершины имеют следующие максимальные высоты: 1474, 1327 (г. Шатыртобе,) 1285; 1263 м. Относительные превышения составляют 100-300 м. Склоны гор крутые, скалистые, интенсивно изрезаны узкими с V - образными логами, гребни сглаженные.

В общей сложности в близлежащие к блокам территории расположены многочисленные проявления золота и проявления меди.

Район также богат проявлениями фосфора и ванадия, строительными материалами, красочными глинами.

Непосредственно на территории блоков расположены проявления золота: Кварцевый, 3529, 3531, 3527 и меди Кокпатас Медный и Кокпатас VII.

Территория блоков располагается на сопряжении двух крупных структурных элементов – Джалаир-Наиманского антиклинория и Кендыктасского синклинория. Данные структуры отделяются друг от друга северо-восточной ветвью Кербулакского разлома. Это тектоническое нарушение является долгоживущим разломом. Мелкие тектонические нарушения оперяющие глубинный разлом имеют преимущественно близширотное простирание (менее развиты субмеридиональные и северо-западные) и сопровождаются зонами гидротермального изменения вмещающих пород, выраженными в проявлении серицитизации, хлоритизации, «покраснения» (клишпатизация и ожелезнение), окварцевания; в ряде зон наблюдаются также карбонатизация и березитизация. Протяженность их по простиранию колеблется от первых сотен метров до 2,5 км при мощности от единиц до первых десятков метров.

3.2. Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Технические условия «Природные материалы для дорожного строительства» разработаны на основе СНиП РК 3.03-09-2006 Автомобильные дороги (Астана, 2009) с использованием

В производстве используются Методических рекомендаций по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых (Москва, 2007) и Спецификаций, предусмотренных Проектом развития автомобильных дорог Казахстана.

Для возведения насыпей разрешается без каких-либо ограничений применять грунты и отходы промышленности, сохраняющие при воздействии погодно-климатических факторов относительное постоянство своих физико-механических характеристик

Грунты, изменяющие с течением времени основные прочностные показатели под воздействием этих факторов и нагрузок, в том числе особые грунты, допускается применять с ограничениями, обосновывая в проекте их применение результатами испытаний и предусматривая в

необходимых случаях специальные меры по защите неустойчивых грунтов от воздействия погодно-климатических факторов.

Таким образом, интегральная оценка составляет 45 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается высокая (28-64) - изменения в недрах значительно выходят за рамки естественных изменений, восстановление может занять до 10 лет.

3.3. Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Проектные решения по охране недр, рациональному и комплексному использованию минерального сырья при добыче полезного ископаемого обеспечиваются путем выполнения следующих условий:

1. Полная отработка утвержденных запасов полезного ископаемого в пределах лицензионной территории;
2. Сокращение потерь полезного ископаемого за счет внедрения рациональной схемы отработки карьера, мероприятий по улучшению состояния временных дорог и др.;
3. Ведение добычных работ в строгом соответствии с настоящим проектом; исключается выборочная отработка месторождения;
4. Проведение опережающих подготовительных и очистных работ;
5. Вести учет состояния и движения запасов, потерь полезного ископаемого, а также учет запасов по степени их подготовленности к выемке в соответствии с требованиями «Инструкции по учету запасов твердых полезных ископаемых и по составлению отчетных годовых балансов по форме 2-ОПИ;
6. Не проводить разработку месторождения без своевременного и качественного геологического и маркшейдерского обеспечения горных работ;
7. Обеспечить концентрацию проведения горных работ;
8. Своевременно выполнять все предписания, выдаваемые органами Государственного контроля над охраной и использованием недр.

4. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время является загрязнение окружающей природной среды отходами производства. Сконцентрированные в отвалах, хвостохранилищах, терриконах, несанкционированных свалках - отходы являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительности.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, законодательных и нормативно правовых актов, принятых в республике, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения. Основными показателями, характеризующими воздействие образуемых и размещаемых отходов на окружающую среду, являются их состав и количество, определяющие, в свою очередь, категорию опасности (класс токсичности) отходов.

4.1. Виды и объемы образования отходов

Предполагаемые объемы образования отходов на 2026-2032 гг.: -коммунальные отходы (код 200301) не опасный – образующиеся вследствие жизнедеятельности персонала - 0,37т/год, -ткань обтирочная (код 15 02 03) не опасный-образующиеся вследствие личной гигиены работников и мероприятий санитарно-бытового назначения – 0.127 т/год, -пластмассовая тара, упаковка (код 15

01 02) - банки из под масла - 0.450 т/год, -буровой шлам (код 01 01 05 01 05 99)- не опасный, образуется вследствие бурения скважин- 2,118 т/год, -буровой раствор (код 01 01 05 01 05 99)- не опасный, образуется вследствие бурения скважин-2,444 т/год.

Все отходы образуются при ведении хозяйственной деятельности, передаются по договору, хранятся менее 6-ти месяцев.

Расчет количества образования коммунальных отходов

Литература: Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » апреля 2008г. № 100-п

Отход :Коммунальные отходы

Норма образования бытовых отходов, т/год; $p_i = 0,075$ т/год на 1 чел.
 Количество человек, $m_i = 15$ чел.
 Количество рабочих дней в году $N = 120$ день
 $V_i = p_i \times m_i \times N = 0,370$ т/год

Код	Отход	Кол-во, т/год
20 03 01	Коммунальные отходы	0,370

Расчет количества образования ткани для вытирания

Литература: Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » апреля 2008г. № 100-п

Отход: Ткань для вытирания

$$N = M_o + M + W = 0,127 \text{ т/год}$$

где

M_o - количество поступающей ветоши, т/год $M_o = 0,100$
 M - норматив содержания в ветоши масел; $M = 0,12 * M_o = 0,0120$
 W - содержание влаги в ветоши; $W = 0,15 * M_o = 0,015$

Код	Отход	Кол-во, т/год
15 02 03	Ткань для вытирания	0,127

Расчет образования пластмассовой тары, упаковки

Отход: банки из под масла

Наименование образующегося отхода: Пластмассовая тара, упаковка

Количество упаковки, тары в год 1 500 штук
 Масса тары в среднем 0,0003 т

Код	Отход	Кол-во, т/год
15 01 02	Пластмассовая тара, упаковка	0,450

Отход: Буровой шлам

Наименование	Ед. изм.	Алгоритм расчета	Интервал 0-100м
Количество скважин	шт.	20	
Глубина интервала скважины	м	L	4
Коэффициент кавернозности		K_1	1,3
Радиус интервала скважины	м	R	0,0465
Объем выбуренной породы интервала скважины	м³	$V_{п.инт}=K_1 \cdot \pi \cdot R^2 \cdot L$	0,706
Суммарный объем выбуренной породы всей скважины	м³	$V_{п}=\Sigma V_{п.инт}$	0,706
Объем бурового шлама	м³	$V_{ш}=V_{п} \cdot 1,2$	0,847
Объемный вес бурового шлама	тонн/м³	p	2,5
Масса бурового шлама	тонн	$M_{ш}=V_{ш} \cdot p$	2,118
Код	Отход		Кол-во, т/год
01 01 05 01 05 99	Буровой шлам		2,118

Отход: Отработанный буровой раствор

- объем образования отработанного бурового раствора (ОБР)

$$V_{обр} = 0,25 \times K_1 \times V_{п} + 0,5 \times V_{ц};$$

где

K_1 -коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом на вибростите, пескоотделителе и илоотделителе

1,052

$V_{ц}$ -объем циркуляционной системы БУ;

3

м³

при повторном использовании бурового раствора 1,2 заменяется на 0,25;

$$V_{обр} = 0,25 \cdot V_{п} \cdot K_1 + 0,5 \cdot V_{ц} =$$

1,686

м³

плотность отработанного бурового раствора -

1,45

т/м³

тогда

$$M_{обр} =$$

2,444

т

Код	Отход	Кол-во, т/год
01 01 05 01 05 99	Отработанный БР	2,444

Промывка скважин при бурении будет производиться глинистым раствором, приготавливаемым непосредственно на буровых при помощи миксера с гидроприводом и промывочной жидкостью (водой). Для очистки скважин от шлама и охлаждения породоразрушающего инструмента при бурении будут применяться глинистые растворы, так как бурение будет осуществляться в слабоустойчивых в верхней части разреза и частично разрушенных в нижней части разреза породах, а также в сложных условиях проходки.

Буровой раствор сливается в металлические зумпфы. Отработанный раствор используется для приготовления рабочих растворов в оборотной системе.

Все отходы бурения будут храниться на площадке 5 месяцев и передаваться специализированным предприятиям по договору.

Рабочий отряд будет базироваться возле близ расположенных населенных пунктах, и организация отдельного полевого лагеря не предусматривается.

Расчетное количество бытовых отходов (мусора) для каждого участка при числе постоянно работающих на участке 5 человек и норме образования ТБО по СНиП 2.07.01. - 89 - 300 кг/год с человека. С учетом продолжительности работы в среднем бытовые отходы по каждому участку составят не более 0,25 тн.

Отходы складываются в контейнер, который по мере заполнения заменяется пустым, а полный вывозится на специальный полигон и там разгружается.

Загрязненные нефтепродуктами грунты и обтирочный материал, а также металлолом, остатки электродов, отработанные автотранспортные масла вывозятся на базу для последующей сдачи в специализированные организации по их утилизации и переработке на договорной основе.

Лимиты накопления отходов

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, т/год
1		2
Всего :		5,509
в т.ч. отходов производства		5,140
отходов потребления		0,370
Опасные отходы		
-	-	
Неопасные отходы		
Коммунальные отходы		0,370
Ткань для вытирания		0,127
Пластмассовая тара, упаковка		0,450
Буровой шлам		2,118
Отработанный буровой раствор		2,444
Зеркальные отходы		
—		—

Согласно пункту 1 статьи 336 Кодекса будут заключены договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

Управление отходами на площадке будет осуществляться в соответствии с гл.26 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI.

Сбор и временное хранение данных отходов должен осуществляться на специально отведенной, оборудованной твердым основанием площадке в специальных контейнерах с крышкой.

В дальнейшем отходы должны удаляться с площадок на объекты по использованию или на объекты по захоронению отходов (при невозможности использования).

В соответствии с «Классификатором отходов» (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314) отходы делятся на опасные, неопасные и зеркальные виды отходов.

При условии соблюдения правил экологической безопасности при сборе, временном хранении, сортировке и передаче сторонним организациям для дальнейшей утилизации отходов, воздействие отходов в местах временного хранения на окружающую среду незначительно. Выполнение соответствующих санитарно-гигиенических и экологических норм при сборе, временном хранении, сортировке отходов на территории строительства и эксплуатации площадки полностью исключает их негативное влияние на окружающую среду.

Информация об отходах, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования не приводится, т.к. постутилизация в рамках намечаемой деятельности, не предусматривается.

5. Оценка физических воздействий на окружающую среду

5.1. Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Опасными и вредными производственными факторами производственной среды при проведении горных работ, воздействие которых необходимо будет свести к минимуму, являются такие физические факторы, как: шум, вибрация, электромагнитные излучения и т.д.

Физические факторы – вредные воздействия шума, вибрации, ионизирующего и неионизирующего излучения, изменяющие температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие свойства атмосферного воздуха, влияющие на здоровье человека и окружающую среду. Источник вредных физических воздействий – объект, при работе которого происходит передача в атмосферный воздух вредных физических факторов (технологическая установка, устройство, аппарат, агрегат, станок и т.д.).

В районе намечаемых работ природных и техногенных источников радиационного загрязнения нет. Радиационная обстановка соответствует гигиеническим нормативам и санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

К основным источникам физических воздействий (шум, вибрация) в период проведения работ по строительству завода являются ДВС строительной техники и автотранспорта. В период эксплуатации завода источники радиационного излучения на площадке отсутствуют.

К источникам шума, вибрации относятся: технологическое оборудование, вентиляторы, насосные установки, авто- и ж/д транспорт, электродвигатели, теплового излучения – известково-обжигательные печи, гасители извести, трубопроводы пара, конденсата и теплоснабжения.

Источниками электромагнитного излучения на предприятии будут являться трансформаторные подстанции.

Таким образом, в период горных работ возможно воздействие физических факторов.

Источник и вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Категория значимости воздействия
Шум	Локальное (1)	Продолжительное (3)	Незначительное (1)	Низкая (3)
Электромагнитное воздействие	-	-	-	-
Вибрация	Локальное (1)	Продолжительное (3)	Незначительное (1)	Низкая (3)
Инфракрасное излучение (тепловое)	-	-	-	-
Ионизирующее излучение	-	-	-	-

Таким образом, воздействие физических факторов на окружающую среду низкой значимости воздействия.

Расчеты шума

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА НА РП

Объект: 0018, участок разведки ТПИ ТОО «Компания Мил»

Таблица 1. Характеристики источников шума

1. [ИШ0001] ВПЛ-30МДП

Тип: точечный;

Характер шума: широкополосный, постоянный;

Время работы: 10.00 - 12.00;

Координаты источника, м		Высота, м
Xs	Ys	Zs
3393	1596	0

Дистанция замера, м	Фактор направления-ленности	☐ прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах									Корр. уров., дБ А	Макс. уров., дБ А
			31, 5Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
	1	☐		89	88	82	76	72	67	63	58	79	☐

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

2. [ИШ0002] ПАЗ 672 (X)

Тип: точечный;

Характер шума: широкополосный, постоянный;

Время работы: 8.00 - 17.00;

Координаты источника, м		Высота, м
Xs	Ys	Zs
2900	1750	0

Дистанция замера, м	Фактор направления-ленности	☐ про ст. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах									Корр. уров., дБ А	Макс. уров., дБ А
			31, 5Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
	1	☐ ☐	83	83	74	66	65	60	56	52	46	61	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

3. [ИШ0003] К-700 (X)

Тип: точечный;

Характер шума: широкополосный, постоянный;

Время работы: 8.00 - 17.00;

Координаты источника, м		Высота, м
Xs	Ys	Zs
2900	1755	0

Дистанция замера, м	Фактор направления	□ про ст. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах									Корр. ур-в., дБ А	Мах. ур-в., дБ А
			31, 5Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	100 0Гц	200 0Гц	400 0Гц	800 0Гц		
	1	□□	85	85	74	71	68	65	62	56	50	64	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

4. [ИШ0004] УАЗ 451В (X)

Тип: точечный;

Характер шума: широкополосный, постоянный;

Время работы: 8.00 - 17.00;

Координаты источника, м		Высота, м
Xs	Ys	Zs
2900	1760	0

Дистанция замера, м	Фактор направления	□ про- ст. уго- л	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах									Ко- рр. уро- в., дБ А	Ма- х. уро- в., дБ А
			31, 5Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	100 0Гц	200 0Гц	400 0Гц	800 0Гц		
	1	□□	83	83	70	66	67	64	66	66	60	69	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

5. [ИШ0005] ТБ200-14

Тип: точечный;

Характер шума: широкополосный, постоянный;

Время работы: 8.00 - 17.00;

Координаты источника, м		Высота, м
Xs	Ys	Zs

Дистанция замера, м	Фактор направления-ленности	□ про- ст. уго- л	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Корр. ур-в., дБ А	Мах. ур-в., дБ А
			31, 5Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	100 0Гц	200 0Гц	400 0Гц	800 0Гц	

4. Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз. 1-3)	-	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80	95
---	---	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Источник информации: 1.СН РК 2.04-02-2011 "Защита от шума", 2. Приказ Министра Здравоохранения РК от 16 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-15 "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека"

Таблица 2.3. Расчетные уровни шума на РП

№	Иденти- фикатор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах									Ко рр. уро в., дБ А	Ма х. уро в., дБ А
		Х _{рт}	У _{рт}	З _{рт} (высота)		31, 5Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	100 0Гц	200 0Гц	400 0Гц	800 0Гц		
1	РТ001	340	3145	1	ИШ0001-1дБА	11	22	11							1	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РТ002	645	3145	1	ИШ0001-1дБА	12	22	12	1						1	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	РТ003	950	3145	1	ИШ0001-1дБА	13	23	12	2						1	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	РТ004	1255	3145	1	ИШ0001-1дБА	14	24	13	5						2	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	РТ005	1560	3145	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005- 1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	15	24	14	5						7	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	РТ006	1865	3145	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005- 1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	16	25	15	4						7	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	РТ007	2170	3145	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005- 1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	17	26	16	4						7	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	РТ008	2475	3145	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	17	27	17	7							8	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	РТ009	2780	3145	1	ИШ0001-3дБА, ИШ0003-0дБА	18	27	16	5							5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	РТ010	3085	3145	1	ИШ0001-3дБА	18	26	16	4							3	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	РТ011	3390	3145	1	ИШ0001-3дБА, ИШ0003-0дБА	17	26	16	4							5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	РТ012	3695	3145	1	ИШ0001-3дБА, ИШ0005-0дБА	16	26	16	6							5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РТ013	4000	3145	1	ИШ0001-3дБА	16	25	16	5							3	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	РТ014	4305	3145	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	15	25	16	9							9	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	РТ015	4610	3145	1	ИШ0001-2дБА	14	24	14	2							2	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	РТ016	4915	3145	1	ИШ0001-2дБА	13	23	13	1							2	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	РТ017	5220	3145	1	ИШ0001-1дБА	12	23	12	1							1	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	РТ018	5525	3145	1	ИШ0001-1дБА	11	22	11								1	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	РТ019	340	2840	1	ИШ0001-1дБА	12	22	12	1							1	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	РТ020	645	2840	1	ИШ0001-2дБА	13	23	12	2							2	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	РТ021	950	2840	1	ИШ0002-2дБА	14	24	13	3						2	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	РТ022	1255	2840	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	15	24	14	6						8	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	РТ023	1560	2840	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	16	25	16	7						9	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	РТ024	1865	2840	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	17	26	16	8						10	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	РТ025	2170	2840	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	18	27	17	6						8	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	РТ026	2475	2840	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	19	28	18	10						10	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	РТ027	2780	2840	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	20	29	18	11						11	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	РТ028	3085	2840	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	20	28	18	11						8	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	РТ029	3390	2840	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	19	28	18	11						9	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	РТ030	3695	2840	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	18	32	19	10							9	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	РТ031	4000	2840	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	17	26	19	11							10	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	РТ032	4305	2840	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	16	26	16	6							6	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	РТ033	4610	2840	1	ИШ0001-3дБА, ИШ0003-0дБА	14	25	15	5							5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	РТ034	4915	2840	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0003-1дБА	13	24	13	3							5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	РТ035	5220	2840	1	ИШ0001-2дБА	12	23	13	2							2	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	РТ036	5525	2840	1	ИШ0001-1дБА	12	22	12	1							1	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	РТ037	340	2535	1	ИШ0001-2дБА	12	23	13	2							2	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	РТ038	645	2535	1	ИШ0001-3дБА, ИШ0003-0дБА	13	23	14	3							5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	РТ039	950	2535	1	ИШ0001-3дБА, ИШ0003-1дБА	14	24	15	6							5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	РТ040	1255	2535	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0005-1дБА, ИШ0002-1дБА,	15	25	15	7							9	

49	РТ049	2780	1620	1	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-9дБА, ИШ0003-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-9дБА	36	42	56	49	34	25	19	9		44	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	РТ050	3085	1620	1	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-9дБА, ИШ0003-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-9дБА	33	49	38	31	24	18	9			29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	РТ051	3390	1620	1	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-9дБА, ИШ0003-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-9дБА	30	53	41	42	31	46	43	30	24	36	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	РТ052	3695	1620	1	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-9дБА, ИШ0003-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-9дБА	23	35	26	18	7					16	

* i-е источники, оказывающие основной вклад звуковому давлению в расчетной точке ($L_{\max} - L_i < 10\text{дБА}$).

Таблица 2.4. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот на РП

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Мах значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуемое снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	2780	1620	1	36	107	-	
2	63 Гц	3390	1620	1	53	95	-	
3	125 Гц	2780	1620	1	56	87	-	
4	250 Гц	2780	1620	1	49	82	-	
5	500 Гц	2780	705	1	55	78	-	
6	1000 Гц	2780	705	1	48	75	-	

7	2000 Гц	2780	1315	1	46	73	-	
8	4000 Гц	2780	1315	1	37	71	-	
9	8000 Гц	3390	1620	1	24	69	-	
10	Эквивалентный уровень	2780	705	1	59	80	-	
11	Максимальный уровень	-	-	-	-	95	-	

5.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

По данным радиологических исследований, участки с повышенным содержанием радионуклидов (аномалии) не выявлены, радиационная активность пород находится на уровне фоновой.

Проведенные исследования показали, что радиационная безопасность на территории участка находится в пределах нормы.

6 Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы

6.1. Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

В пределах рассматриваемой территории наблюдаются разнообразные по внешнему облику и различные по происхождению, составу, степени метаморфизма горные породы палеозойской группы. Ими сложены северный и южный склоны Чуйской впадины, внутренняя часть которых выполнена кайназойскими отложениями. К палеозойским образованиям относятся сформированные морские осадочные и вулканогенные породы кембрийской системы, всех отделов ордовика и возникшие в наложенных эпикаледонских мульдах слабо измененные вулканогенные и теригенно – осадочные лагунные образования девона, а также нижнего и среднего карбона. Кайнозойские образования включают озерные и наземные (молассового типа) отложения палеоген – неогена и континентальные четвертичные образования различных генетических типов.

6.2. Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

Ландшафтные комплексы достаточно устойчивы к проектируемым работам. Под устойчивостью природного комплекса подразумевается его способность сохранять структуру при воздействии возмущающих факторов или возвращаться в прежнее состояние после нарушения, то есть сохранять свою структуру и характер связей между элементами.

Техногенные вещества, поступающие на поверхность почвы и проникающие в глубь ее, дифференцируются в пределах генетического профиля почвы, в котором различные генетические горизонты выступают в роли тех или иных геохимических барьеров, задерживающих часть техногенного потока. Миграция загрязнений в почвах возможна только при наличии капельножидкой среды. Загрязненные воды, проходя сквозь почву, частично или полностью очищаются от техногенных продуктов, но сама почва, представляющая систему геохимических барьеров, загрязняется. При поступлении загрязняющих веществ из атмосферы в виде газов или с осадками, в качестве площадного барьера, выступает растительный покров, механически задерживающий, а затем и ассимилирующий часть из них.

В зависимости от почвенно-геохимических условий, часть удерживаемых в почвах элементов, в том числе и высокотоксичных, переходит в труднорастворимые, не доступные для растений формы. Поэтому, несмотря на относительное накопление, они не включаются в биологический круговорот. Другие элементы в этих же почвах образуют относительно мобильные, но все же накапливающиеся формы, и поэтому особенно опасны для биоты. Ряд элементов образуют в этих же условиях легкорастворимые формы, и в почвах с промывным режимом выносятся за пределы профиля, поэтому представляют меньшую опасность. В почвах с водозастойным режимом, биохимически-активные вещества насыщают водоносные горизонты почв и при слабом оттоке вод наиболее опасны.

Следует учесть, что аварийные утечки ГСМ, а также, механическое снятие дерново-почвенного покрова, могут вызывать определенные изменения в структуре биогеоценозов:

- изменение состава биоценозов, исчезновение коренных и появление новых видов
- изменение структуры и продуктивности сообществ
- механическое нарушение растительных сообществ и органогенных горизонтов
- изменение структуры почвенного покрова
- загрязнение почв. Изменение геохимических параметров почв и смещение ионного равновесия почвенных растворов, изменение миграционной способности химических элементов
- ускорение или замедление геохимического потока элементов в ландшафтах, образование антропогенных геохимических аномалий
- уничтожение биологически активных горизонтов и перемешивание их с нижележащими засоленными горизонтами
- изменение гидротермического баланса почв
- активизация сопутствующих экзогенных процессов

Из приведенной выше оценки особенностей миграции загрязняющих веществ и устойчивости природно-территориальных комплексов к нарушениям, очевидно, что при соблюдении рекультивационных и восстановительных мероприятий, мер по защите почвенно-растительного покрова, воздействие на ландшафтные комплексы будет незначительным.

Осуществление комплекса природоохранных мероприятий, соблюдение технологического регламента ведения работ, при отсутствии аварийных ситуаций, можно свести негативное воздействие до минимума.

Влияние горных работ на почвенные ресурсы можно оценить как:

- пространственный масштаб воздействия — локальное (2) — площадь воздействия 1 км² для площадных объектов
- временной масштаб воздействия — временный (3) — продолжительность воздействия 1 год
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) — слабая (2) — изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается

Таким образом, интегральная оценка составляет 12 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается средняя (9-27) - изменения в среде превышает цепь естественных изменений, среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

6.3. Мероприятия по уменьшению воздействия на почвенный покров

Для снижения негативного воздействия на почвенный покров предлагается:

- использовать для проезда транспорта только отведенные дороги
- очистка территории от мусора, металлолома и излишнего оборудования
- инвентаризация, сбор отходов в специально-оборудованных емкостях и своевременный вывоз отходов
- провести механическую очистку почвенных горизонтов, загрязненных ГСМ, на территории промышленной площадки с последующей их биологической обработкой.

6.4. Мониторинг почв

Непосредственной целью мониторинга почвенно-растительного покрова является контроль показателей состояния грунтов на участках, подвергающихся техногенному воздействию.

Так как почва обладает способностью биологического самоочищения: в почве происходит расщепление попавших в нее отходов и их минерализация, в конечном итоге почва компенсирует за их счет утраченные минеральные вещества. Если в результате перегрузки почвы будет утерян любой из компонентов ее минерализирующей способности, это неизбежно приведет к нарушению механизма самоочищения и к полной деградации почвы.

Мониторинг почвенно-растительного покрова настоящим проектом не предусмотрен.

7. Оценка воздействия на растительность

На территории намечаемой застройки земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда не имеется, места произрастания редких видов и растений, занесенных в Красную книгу РК отсутствуют.

Растительность района крайне бедная, травяной покров выгорает в начале лета. Древесная и кустарниковая растительность встречается только по долинам рек и ручьев.

Основными функциями естественного растительного покрова являются две: ландшафто-стабилизирующая и ресурсная, которые могут рассматриваться как определяющие при выборе путей использования и охраны растительности. Нарушение ландшафтно-стабилизирующей функции всегда проявляется в усилении негативных явлений, например, активизации процессов денудации и дефляции.

Влияние на растения проявляется в первую очередь на биохимическом и физиологическом уровнях: снижается интенсивность фотосинтеза, содержание углерода, хлорофилла, нарушается азотный и углеводный обмен, в зоне сильных газовых воздействий на 20-25 % повышается интенсивность дыхания, возрастает интенсивность транспирации. Основными факторами воздействия на растительность при добычи полезных ископаемых будут являться:

Механические нарушения. Сильные нарушения в очаге производственных работ всегда сопровождаются менее сильными, но большими по площади нарушениями на прилегающих территориях и являются одним из самых мощных факторов полного уничтожения растительности, так как плодородный слой почвы ничтожно мал. Вследствие лёгкого механического состава нижних горизонтов и природно-климатических особенностей региона (недостаток влаги, активная ветровая деятельность) почвенный покров подвержен дефляции, препятствующей укоренению растений, поэтому зарастание практически отсутствует. В неблагоприятные для их развития годы почва остаётся оголенной и еще сильнее подвергается дефляции. Мощным лимитирующим фактором поселения растений является сильное засоление почвогрунтов. Но в то же время однолетнесолянковые группировки на нарушенном субстрате имеют лучшую жизненность и проективное покрытие, чем в естественных травостоях.

Дорожная дигрессия. Дорожная сеть является линейно-локальным видом воздействия, характеризующимся полным уничтожением растительности по трассам автодорог или колеям несанкционированных, временных дорог, запылением и загрязнением выхлопными газами растений вдоль трасс. Наиболее интенсивно это может проявляться при проведении буровых работ.

Загрязнение растительности. Загрязнение растительных экосистем химическими веществами может происходить непосредственно путем утечек горюче-смазочных материалов. Источниками загрязнения являются также твердые и жидкие отходы производства. Растительный покров полосы отвода рудного поля в той или иной степени испытывает постоянное химическое воздействие загрязняющих веществ: выхлопных газов автомашин и техники.

Влияние проектируемых работ на растительность можно оценить как:

- пространственный масштаб воздействия - локальный (2) - площадь воздействия 1 км для площадных объектов
- временной масштаб воздействия - постоянный (5) - продолжительность воздействия более 1 лет
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2) - изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 20 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается средняя (9-27) - изменения в

среде превышает цепь естественных изменений, среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

Восстановление растительности до состояния близкого к исходному длится не один десяток лет, а при продолжающемся воздействии не происходит никогда.

Для уменьшения техногенного воздействия на растительные сообщества рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- упорядочить использование только необходимых дорог, по возможности обустроив их щебнем или твердым покрытием
- строго регламентировать проведение работ, связанных с загрязнением почвенно-растительного покрова при эксплуатационном и ремонтном режиме работ
- хранение отходов производства и потребления в контейнерах и в строго отведенных местах
- проведение экологического мониторинга за состоянием растительности на территории рудного поля.

Не изымать редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений.

8. Оценка воздействия на животный мир

На территории намечаемой деятельности земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда не имеется, места обитания редких видов животных, занесенных в Красную книгу РК отсутствуют, пути миграции диких животных не имеется.

Все виды животных представляют собой большую ценность не только как источник генетической информации и селекционный фонд, но и как средообразующие и средозащитные компоненты экосистем, имеющие обычно еще и ресурсо-промысловое значение. Поэтому необходимо с большой ответственностью подходить к оценке воздействия намечаемой деятельности на биоресурсы.

Воздействие планируемых работ на животный мир принято выражать через оценку возможного снижения численности различных групп животных. Следует отметить, что расположение территории месторождения и реализация проектных решений не препятствует естественной миграции животных и птиц.

Возможные воздействия на животный мир при ведении добычи полезных ископаемых следующие:

- механическое воздействие
- разрушение мест обитания или сезонных концентраций животных
- прямое воздействие на фауну - изъятие или уничтожение
- фактор беспокойства, возникающий вследствие повышения уровня шума, искусственного освещения и т.д.
- загрязнение среды обитания, способное вызвать негативные эффекты при небольших уровнях загрязнения (за счет аккумуляции токсикантов в определенных компонентах экосистем суши).

Механическое воздействие на фауну выражается во временной потере мест обитания и кормления травоядных животных и охоты хищных животных вследствие физической деятельности людей: движение транспорта и техники, погребение флоры и фауны при погрузочно-разгрузочных работах.

Совокупность факторов (воздействий), оказывающих отрицательное влияние на животных при производственных работах, можно условно подразделить на прямые и косвенные. Прямые воздействия обуславливаются созданием искусственных препятствий: шумом транспортных средств и бесконтрольным отстрелом диких животных. Косвенные воздействия обуславливаются сокращением пастбищных площадей в результате эрозионных и криогенных процессов, механического повреждения растительного покрова и пожаров, загрязнение атмосферы и грунтовой среды.

Серьезную опасность для орнитофауны представляют линии электропередачи высокого напряжения, на которых птицы могут отдыхать. Вредное влияние на животных оказывает также электромагнитное излучение, воздействие его на большинство позвоночных животных аналогично воздействию на человека, поэтому действующие санитарные нормы и правила условно следует считать действительными и для животных.

Шумовое загрязнение свыше 25 дБА днем или выше 20 дБА - ночью отпугивает животных и отрицательно сказывается на видовом и ценотическом разнообразии экосистем и сохранности генофонда.

Влияние проектируемых работ на животный мир можно оценить как:

пространственный масштаб воздействия - локальный (2) - площадь воздействия 1 км² для площадных объектов

временной масштаб воздействия - постоянный (5) - продолжительность воздействия от 3-х месяцев до 1 года

интенсивность воздействия (обратимость изменения) — слабая (2) — изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 20 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается средняя(9-27) — изменения в среде превышает цепь естественных изменений, среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

Уникальных, редких, особо ценных животных сообществ, требующих охраны, в районе месторождения не отмечается.

Воздействие запланированных работ на животный мир можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:

- ограничить подъездные пути и не допускать движение транспорта по бездорожью
- своевременно рекультивировать участки с нарушенным почвенно-растительным покровом
- запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.
- немедленное реагирование на каждый сомнительный случай заболевания (недомогания) с установлением возможной причинно-следственной связи с эпизоотией среди грызунов с информированием органов Госсанэпиднадзора и областного штаба по чрезвычайным ситуациям
- участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая прививки, по планам территориальной СЭС
- учесть линии электропередачи, шумовое воздействие, движение транспорта;
- обеспечить сохранность мест обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечивать неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных

9.Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения

Исходя из технологических процессов выполнения работ, в пределах рассматриваемой территории могут проявляться следующие типы техногенного воздействия:

- физико-механическое воздействие;
- химическое загрязнение.

Химическое загрязнение может происходить при нарушении правил технологии ведения земляных работ, при аварийных ситуациях, нарушении правил хранения отходов.

Вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Значимость воздействия
Воздействие на ландшафты	Локальный (1)	Многолетнее (4)	Незначительное (1)	Низкая (3)

В соответствии с Законодательством Республики Казахстан рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия, использование и сохранение плодородного слоя почвы являются природоохранными мероприятиями.

Восстановление нарушенных земель направлено на устранение неблагоприятного влияния разведочных работ на окружающую среду, улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения, повышение эстетических ценности ландшафтов.

Рекультивации подлежат все участки, нарушенные в процессе работ. После окончания работ все выработки (туалеты, выгребные ямы, обваловочные канавы) в полевых лагерях должны быть засыпаны с восстановлением почвенно-растительного слоя. В большинстве нарушенные земли не имеют сельскохозяйственное назначение, до нарушения не использовались как пастбища, а тем более как пахотные угодья.

При производстве работ не используются химические реагенты, все механизмы обеспечиваются маслом улавливающими поддонами. Заправка механизмов и автотранспорта топливом будет производиться из автозаправщика. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства.

Направление рекультивации сельскохозяйственное. Восстановленные участки могут быть использованы в качестве пастбищ, т.е. в том качестве, в котором они использовались до нарушения.

Технический этап рекультивации является частью единого технологического процесса, поэтому засыпка выработок и нанесение потенциально-плодородного слоя производится параллельно с другими работами.

При соблюдении инструкций по охране окружающей среды и мероприятий по охране почвы, воздействие будет минимальным.

10 Оценка воздействий на социально-экономическую среду

Анализ воздействия промышленной эксплуатации на социальную сферу региона показывает, что увеличения негативной нагрузки на существующую инфраструктуру района не произойдет.

Работы, связанные с добычей песка приведут к созданию ряда рабочих мест. При проведении работ будет задействовано до 5 человек. В основном это будут квалифицированные кадры.

Основные социально-экономические позитивные последствия будут связаны с выплатой налогов, выплаты в местный бюджет, платы за использование недр, за использование воды, платежи в фонд охраны природы.

В соответствии с налоговым законодательством РК в Республиканский бюджет предприятие как юридическое лицо будет производить выплату следующих налогов и отчислений:

Социальный налог (21% от фонда заработной платы ФОТ);

Отчисления в фонд социальной защиты (1,5% от ФОТ);

Отчисления в пенсионный фонд (10% от ФОТ);

Отчисления в дорожный фонд (0,2% от валового дохода);

Земельный налог (ставки в соответствии с бонитетом отчуждаемых земель);

Налог на транспортные средства (ставка в зависимости от мощности авто);

Налог на имущество (1% от балансовой стоимости основных средств);

Налог на добавленную стоимость (20% к реализуемой продукции за минусом ранее произведенных выплат НДС в составе товарной стоимости материалов и услуг, при добыче благородных металлов, реализуемых на мировом рынке НДС на производимую продукцию берется по нулевой ставке);

Подоходный налог (30% от налогооблагаемого дохода);

Таким образом проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населенных пунктов района. В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу и бытовые услуги положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.

Дополнительный экономический эффект в районе может быть получен за счет:

- более интенсивного использования автомобильного транспорта;

- привлечения местных подрядчиков для выполнения определенных видов работ.

Вышеперечисленные факторы будут способствовать увеличению бюджетных поступлений. В целом, с точки зрения воздействия на экономическую ситуацию в Жамбылской области, основной экономический эффект будет связан с приростом разведанных запасов золотосодержащих руд, что создаст предпосылки дальнейшего экономического развития региона:

- увеличение бюджетных поступлений, создание
- дополнительных рабочих мест, расширение сферы бытовых услуг и т.д.

Планируемые работы не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ маловероятно. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов. Учитывая все вышесказанное, а также небольшое количество занятых людей в процессе работ, вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низка.

С точки зрения воздействия на экономическую ситуацию в области в целом, основной экономический эффект будет связан с дальнейшим экономическим развитием региона.

ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.

Объект: 0018, участок разведки ТОО «Компания МиЛ»

Базовый расчетный год: 2026 Расчетный год: 2026

Расчетная зона: ЖЗ

1. Идентификация опасности

Таблица 1.0

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Вещество	Cas	Используемый критерий и его значение (мг/ м3)			Класс опас- ности	Суммар-ный выброс, (т/год)	Доля вы-броса (%)
		ПДКм.р.	ПДКс.с	ОБУВ			
1. [0337] Углерод оксид	630-08-0	5.0	3.0		4	1.248	26.26%
2. [2909] Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей		0.5	0.15		3	2.5703	54.09%
3. [2754] Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на С/		1.0			4	0.3744	7.81%
4. [0330] Сера диоксид	7446-09-5	0.5	0.05		3	0.2496	5.25%
5. [0328] Углерод черный (Сажа)	1333-86-4	0.15	0.05		3	0.1934	4.07%
6. [0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	10102-44-0	0.2	0.04		2	0.0999	2.10%
7. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид)	10102-43-9	0.4	0.06		3	0.0162	0.34%
8. [0703] Бенз/а/пирен	50-32-8		0.000001		1	0.0	0.00%
Всего :						4.7518	100.00%

Таблица 1.1

Сведения о показателях опасности развития канцерогенных эффектов

Вещество	CAS	Ингаляционное воздействие
----------	-----	---------------------------

		МАИР	ЕРА	SFi, (кг х сут.)/мг	Uri, м3/мг
--	--	------	-----	---------------------	------------

Примечание: МАИР - классификация Международного агентства по изучению рака; ЕРА - классификация степени доказанности канцерогенности для человека U.S. EPA; SFi – факторы канцерогенного потенциала для ингаляционных путей поступления, (мг/(кг х сут.))-1;
URi - единый риск при ингаляционном воздействии на 1 мг/м3.

Единый риск рассчитывается с использованием величины Sfi, стандартного значения массы тела человека (70 кг), суточного потребления воздуха, формула 1.1

$URi [м3/мг] = SFi [(кг \times сут.)/(мг)] \times 1/70 [кг] \times (Vout \times Tout + Vin \times Tin) [м3/сут.]$, где (1.1)

Tout- время, проводимое вне помещений, час/день

Vout- скорость дыхания вне помещений, м3/час

Tin- время, проводимое внутри помещений, час/день

Vin- скорость дыхания внутри помещений, м3/час

Таблица 1.2.1

Сведения о показателях опасности развития неканцерогенных эффектов при остром воздействии химических веществ

Вещество	CAS	ARFC, мг/м3	Критические органы воздействия	Источник данных
1. [0330] Сера диоксид	7446-09-5	0.66	органы дыхания	
2. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид)	10102-43-9	0.72	органы дыхания	
3. [0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	10102-44-0	0.47	органы дыхания	
4. [0337] Углерод оксид	630-08-0	23.0	сердечно-сосудистая система, развитие	

Примечание: ARFC - референтная концентрация при остром воздействии.

Таблица 1.2.2

Сведения о показателях опасности развития неканцерогенных эффектов при хроническом воздействии химических веществ

Вещество	CAS	RFC, мг/м3	Критические органы воздействия	Источник данных
1. [0703] Бенз/а/пирен	50-32-8	0.000001	иммунная система, развитие	
2. [0330] Сера диоксид	7446-09-5	0.08	органы дыхания	
3. [0328] Углерод черный (Сажа)	1333-86-4	0.05	органы дыхания, системные заболевания, зубы	
4. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид)	10102-43-9	0.06	органы дыхания, кровь	
5. [0301] Азот (IV) оксид (Азота	10102-44-0	0.04	органы дыхания, кровь	

диоксид)				
6. [0337] Углерод оксид	630-08-0	3.0	кровь, сердечно-сосудистая система, развитие, ЦНС	

Примечание: RFC - референтная концентрация при хроническом воздействии.

Таблица 1.3

Химические вещества, проанализированные на этапе идентификации опасности

Вещество	CAS	Причина включения в список	Причина исключения из списка
1. [0703] Бенз/а/пирен	50-32-8		
2. [0328] Углерод черный (Сажа)	1333-86-4		
3. [0330] Сера диоксид	7446-09-5	расчет по ARfC	
4. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид)	10102-43-9	расчет по ARfC	
5. [0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	10102-44-0	расчет по ARfC	
6. [0337] Углерод оксид	630-08-0	расчет по ARfC	
7. [2909] Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей)			
8. [2754] Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/			

Таблица 1.4

Приоритетные загрязнители канцерогены

Вещество	Смах (ср.год.), мг/м3	ПДВ, т/год	ПДКсс, мг/м3	Канцерогенная опасность (по МАИР*)	Фактор канцерогенного потенциала, SF	Индекс сравнительной опасности, HRIc
----------	-----------------------	------------	--------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

* МАИР - Международное Агентство Исследования рака .

Определение индекса сравнительной канцерогенной опасности (HRIc) представлено в формуле 1.2

$$HRIc = E \times Wc \times P / 10\,000, \text{ где} \quad (1.2)$$

HRIc - индекс сравнительной канцерогенной опасности;

Wc - весовой коэффициент канцерогенного эффекта;

P - численность популяции (P=1, рассчитывается на 1 человека);

E - величина условной экспозиции, следует представлять в баллах:

поступление в количестве < 10 т/год - 1 балл, 10-100-2 балла, 100-1000 - 3 балла,

1 000 - 10 000 - 4 балла, > 10 000 - 5 баллов.

Весовые коэффициенты для оценки канцерогенного эффекта (Wc)

Фактор канцерогенного потенциала, мг/кг	Группа канцерогенности по классификации U.S. EPA	
	A/B	C
< 0,005	10	1
0,005 - 0,05	100	10
0,05 - 0,5	1000	100
0,5 - 5	10000	1000
5 - 50	100000	10000
> 50	1000000	100000

Таблица 1.5.1

Приоритетные загрязнители неканцерогены острого воздействия

Вещество	Смах (макс раз), мг/м3	ПДВ, т/год	ПДКмр, мг/м3	ARFC, мг/м3	HRI, индекс
1. [0330] Сера диоксид	0.009495	Не задан	0.5	0.66	0.001
2. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.000924	Не задан	0.4	0.72	0.001
3. [0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.02311	Не задан	0.2	0.47	0.001
4. [0337] Углерод оксид	0.083151	Не задан	5.0	23.0	0.0001

Таблица 1.5.2

Приоритетные загрязнители неканцерогены хронического воздействия

Вещество	Смах (ср.год.), мг/м3	ПДВ, т/год	ПДКсс, мг/м3	RFC, мг/м3	HRI, индекс
1. [0330] Сера диоксид	-	Не задан	0.05	0.08	0.01
2. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид)	-	Не задан	0.06	0.06	0.01
3. [0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	-	Не задан	0.04	0.04	0.01
4. [0337] Углерод оксид	-	Не задан	3.0	3.0	0.0001

Индекс сравнительной неканцерогенной опасности (HRI) определяется по формуле 1.3

$$HRI = E \times TW \times P / 10\,000, \text{ где } (1.3)$$

HRI - индекс сравнительной неканцерогенной опасности;

TW - весовой коэффициент влияния на здоровье;

P - численность популяции (P=1, рассчитывается на 1 человека);

E - величина условной экспозиции, следует представлять в баллах:

поступление в количестве < 10 т/год - 1 балл, 10-100-2 балла, 100-1000 - 3 балла,

1 000 - 10 000 - 4 балла, > 10 000 - 5 баллов.

Весовые коэффициенты для оценки неканцерогенных эффектов(TW)

Референтная концентрация, мг/м3	Весовой коэффициент
< 0,000175	100000
0,000175 - 0,00175	10000
0,00175 - 0,0175	1000
0,0175 - 0,175	100
0,175 - 1,75	10
> 1,75	1

3. Характеристика риска для здоровья населения

3.2. Оценка риска неканцерогенных эффектов при острых воздействиях

При ингаляционном поступлении, расчет коэффициента опасности (HQ) осуществляется по формуле 3.2.1:

$$HQ_i = AC_i / ARFC_i, \text{ где} \quad (3.2.1)$$

HQ - коэффициент опасности;

AC_i - максимальная концентрация(по ОНД-86) i-го вещества, мг/м3;

ARFC_i - референтная (безопасная) концентрация для острых ингаляционных воздействий для i-го вещества, мг/м3.

Индекс опасности для условий одновременного поступления нескольких веществ ингаляционным путем рассчитывается по формуле 3.2.2:

$$HI_j = \sum HQ_{ij}, \text{ где} \quad (3.2.2)$$

HQ_i - коэффициенты опасности для i-х воздействующих веществ на j-ю систему(орган).

При комбинированном поступлении нескольких веществ каким-либо путем, суммарный индекс опасности определяется для веществ, влияющих на одну систему (орган).

Таблица 3.2.1

Характеристики неканцерогенного риска острых воздействий

Вещество	Координаты		AC, мг/м3	HQ(HI)
	X	Y		
расчетная точка 1:	-400	-300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.002475	0.003751
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000241	0.000334
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.006004	0.012774
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.021644	0.000941
органы дыхания				0.016859
сердечно-сосудистая система				0.000941
Развитие				0.000941

расчетная точка 2:	-400	-200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.002815	0.004265
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000274	0.00038
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.006831	0.014534
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.024621	0.00107
органы дыхания				0.019179
сердечно-сосудистая система				0.00107
Развитие				0.00107
расчетная точка 3:	-400	-100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003145	0.004764
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000306	0.000425
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.007636	0.016247
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.027512	0.001196
органы дыхания				0.021436
сердечно-сосудистая система				0.001196
Развитие				0.001196
расчетная точка 4:	-400	0		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003416	0.005176
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000332	0.000461
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.008305	0.01767
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.029904	0.0013
органы дыхания				0.023307
сердечно-сосудистая система				0.0013
Развитие				0.0013
расчетная точка 5:	-400	100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003579	0.005423
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000348	0.000484
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.008705	0.018521
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.031341	0.001363
органы дыхания				0.024428
сердечно-сосудистая система				0.001363
Развитие				0.001363
расчетная точка 6:	-400	200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003591	0.005441
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000349	0.000485
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.008744	0.018603
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.031459	0.001368
органы дыхания				0.024529
сердечно-сосудистая система				0.001368
Развитие				0.001368

расчетная точка 7:	-400	300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003452	0.005231
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000336	0.000467
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.008408	0.01789
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.03025	0.001315
органы дыхания				0.023587
сердечно-сосудистая система				0.001315
Развитие				0.001315
расчетная точка 8:	-400	400		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003192	0.004837
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000311	0.000432
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.007778	0.016549
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.027977	0.001216
органы дыхания				0.021817
сердечно-сосудистая система				0.001216
Развитие				0.001216
расчетная точка 9:	-400	500		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.002869	0.004347
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000279	0.000388
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.00699	0.014873
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.025146	0.001093
органы дыхания				0.019608
сердечно-сосудистая система				0.001093
Развитие				0.001093
расчетная точка 10:	-400	600		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.002529	0.003832
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000246	0.000342
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.006161	0.013108
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.022162	0.000964
органы дыхания				0.017281
сердечно-сосудистая система				0.000964
Развитие				0.000964
расчетная точка 11:	-400	700		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.002204	0.00334
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000215	0.000298
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.005368	0.011422
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.019314	0.00084
органы дыхания				0.01506
сердечно-сосудистая система				0.00084
Развитие				0.00084

расчетная точка 12:	-300	-300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.002887	0.004374
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.00028	0.00039
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.006999	0.014891
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.025236	0.001097
органы дыхания				0.019654
сердечно-сосудистая система				0.001097
Развитие				0.001097
расчетная точка 13:	-300	-200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003369	0.005104
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000327	0.000455
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.008172	0.017387
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.029457	0.001281
органы дыхания				0.022945
сердечно-сосудистая система				0.001281
Развитие				0.001281
расчетная точка 14:	-300	-100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003864	0.005854
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000376	0.000522
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.009379	0.019955
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.033797	0.001469
органы дыхания				0.02633
сердечно-сосудистая система				0.001469
Развитие				0.001469
расчетная точка 15:	-300	0		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004295	0.006508
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000418	0.00058
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.010436	0.022203
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.03759	0.001634
органы дыхания				0.029292
сердечно-сосудистая система				0.001634
Развитие				0.001634
расчетная точка 16:	-300	100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004562	0.006912
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000444	0.000616
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.011101	0.023619
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.039956	0.001737
органы дыхания				0.031148
сердечно-сосудистая система				0.001737
Развитие				0.001737

расчетная точка 17:	-300	200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004583	0.006943
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000446	0.000619
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.011161	0.023747
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.040151	0.001746
органы дыхания				0.03131
сердечно-сосудистая система				0.001746
Развитие				0.001746
расчетная точка 18:	-300	300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004352	0.006594
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000424	0.000588
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.010606	0.022566
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.038146	0.001659
органы дыхания				0.029748
сердечно-сосудистая система				0.001659
Развитие				0.001659
расчетная точка 19:	-300	400		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003939	0.005969
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000384	0.000533
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.009603	0.020431
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.034533	0.001501
органы дыхания				0.026933
сердечно-сосудистая система				0.001501
Развитие				0.001501
расчетная точка 20:	-300	500		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003448	0.005225
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000336	0.000466
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.008405	0.017884
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.030229	0.001314
органы дыхания				0.023575
сердечно-сосудистая система				0.001314
Развитие				0.001314
расчетная точка 21:	-300	600		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.002961	0.004487
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000288	0.0004
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.007216	0.015353
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.025955	0.001128
органы дыхания				0.02024
сердечно-сосудистая система				0.001128
Развитие				0.001128

расчетная точка 22:	-300	700		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.002521	0.003819
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000245	0.000341
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.00614	0.013064
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.022089	0.00096
органы дыхания				0.017224
сердечно-сосудистая система				0.00096
Развитие				0.00096
расчетная точка 23:	-200	-300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003334	0.005051
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000324	0.00045
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.008073	0.017176
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.029124	0.001266
органы дыхания				0.022676
сердечно-сосудистая система				0.001266
Развитие				0.001266
расчетная точка 24:	-200	-200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004006	0.00607
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000389	0.00054
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.009706	0.020651
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.035009	0.001522
органы дыхания				0.027262
сердечно-сосудистая система				0.001522
Развитие				0.001522
расчетная точка 25:	-200	-100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004744	0.007188
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000461	0.00064
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.011509	0.024488
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.041487	0.001804
органы дыхания				0.032316
сердечно-сосудистая система				0.001804
Развитие				0.001804
расчетная точка 26:	-200	0		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005432	0.008231
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000528	0.000734
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.013199	0.028084
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.047539	0.002067
органы дыхания				0.037048
сердечно-сосудистая система				0.002067
Развитие				0.002067

расчетная точка 27:	-200	100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005886	0.008918
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000573	0.000795
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.014317	0.030462
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.051541	0.002241
органы дыхания				0.040175
сердечно-сосудистая система				0.002241
Развитие				0.002241
расчетная точка 28:	-200	200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005922	0.008973
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000576	0.000801
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.014427	0.030696
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.0519	0.002257
органы дыхания				0.04047
сердечно-сосудистая система				0.002257
Развитие				0.002257
расчетная точка 29:	-200	300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005528	0.008376
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000538	0.000748
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.013478	0.028678
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.048468	0.002107
органы дыхания				0.037802
сердечно-сосудистая система				0.002107
Развитие				0.002107
расчетная точка 30:	-200	400		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004863	0.007368
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000474	0.000658
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.011858	0.02523
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.042636	0.001854
органы дыхания				0.033255
сердечно-сосудистая система				0.001854
Развитие				0.001854
расчетная точка 31:	-200	500		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004122	0.006246
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000401	0.000557
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.010051	0.021384
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.03614	0.001571
органы дыхания				0.028187
сердечно-сосудистая система				0.001571
Развитие				0.001571

расчетная точка 32:	-200	600		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003435	0.005204
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000334	0.000464
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.008372	0.017812
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.030108	0.001309
органы дыхания				0.023481
сердечно-сосудистая система				0.001309
Развитие				0.001309
расчетная точка 33:	-200	700		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.002849	0.004316
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000277	0.000385
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.006941	0.014767
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.024965	0.001085
органы дыхания				0.019468
сердечно-сосудистая система				0.001085
Развитие				0.001085
расчетная точка 34:	-100	-300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.00377	0.005711
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000366	0.000508
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.009119	0.019403
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.032917	0.001431
органы дыхания				0.025623
сердечно-сосудистая система				0.001431
Развитие				0.001431
расчетная точка 35:	-100	-200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004671	0.007077
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000454	0.00063
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.011306	0.024055
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.040799	0.001774
органы дыхания				0.031762
сердечно-сосудистая система				0.001774
Развитие				0.001774
расчетная точка 36:	-100	-100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005735	0.00869
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000557	0.000774
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.013893	0.02956
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.050115	0.002179
органы дыхания				0.039023
сердечно-сосудистая система				0.002179
Развитие				0.002179

расчетная точка 37:	-100	0		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.006814	0.010324
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000662	0.000919
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.016535	0.03518
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.059569	0.00259
органы дыхания				0.046424
сердечно-сосудистая система				0.00259
Развитие				0.00259
расчетная точка 38:	-100	100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.007573	0.011474
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000736	0.001023
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.018405	0.03916
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.066283	0.002882
органы дыхания				0.051657
сердечно-сосудистая система				0.002882
Развитие				0.002882
расчетная точка 39:	-100	200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.007636	0.01157
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000743	0.001032
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.018601	0.039576
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.066915	0.002909
органы дыхания				0.052178
сердечно-сосудистая система				0.002909
Развитие				0.002909
расчетная точка 40:	-100	300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.006966	0.010555
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000678	0.000942
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.016989	0.036146
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.061082	0.002656
органы дыхания				0.047643
сердечно-сосудистая система				0.002656
Развитие				0.002656
расчетная точка 41:	-100	400		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005913	0.00896
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000576	0.0008
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.014423	0.030686
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.051853	0.002254
органы дыхания				0.040446
сердечно-сосудистая система				0.002254
Развитие				0.002254

расчетная точка 42:	-100	500		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004832	0.007322
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000471	0.000654
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.011784	0.025073
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.042371	0.001842
органы дыхания				0.033048
сердечно-сосудистая система				0.001842
Развитие				0.001842
расчетная точка 43:	-100	600		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003901	0.00591
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.00038	0.000527
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.009507	0.020227
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.034192	0.001487
органы дыхания				0.026665
сердечно-сосудистая система				0.001487
Развитие				0.001487
расчетная точка 44:	-100	700		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003157	0.004783
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000307	0.000427
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.00769	0.016363
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.027664	0.001203
органы дыхания				0.021572
сердечно-сосудистая система				0.001203
Развитие				0.001203
расчетная точка 45:	0	-300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004122	0.006245
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.0004	0.000556
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.009964	0.021199
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.035978	0.001564
органы дыхания				0.028
сердечно-сосудистая система				0.001564
Развитие				0.001564
расчетная точка 46:	0	-200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005242	0.007942
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000509	0.000707
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.012675	0.026969
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.045761	0.00199
органы дыхания				0.035617
сердечно-сосудистая система				0.00199
Развитие				0.00199

расчетная точка 47:	0	-100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.006655	0.010084
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000646	0.000897
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.0161	0.034255
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.058115	0.002527
органы дыхания				0.045237
сердечно-сосудистая система				0.002527
Развитие				0.002527
расчетная точка 48:	0	0		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.008205	0.012431
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000797	0.001107
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.019876	0.04229
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.071712	0.003118
органы дыхания				0.055828
сердечно-сосудистая система				0.003118
Развитие				0.003118
расчетная точка 49:	0	100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.009392	0.01423
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000913	0.001268
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.022797	0.048505
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.08214	0.003571
органы дыхания				0.064003
сердечно-сосудистая система				0.003571
Развитие				0.003571
расчетная точка 50:	0	200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.009495	0.014386
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000924	0.001283
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.02311	0.04917
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.083151	0.003615
органы дыхания				0.064839
сердечно-сосудистая система				0.003615
Развитие				0.003615
расчетная точка 51:	0	300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.008445	0.012795
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000822	0.001142
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.020582	0.043792
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.074024	0.003218
органы дыхания				0.057729
сердечно-сосудистая система				0.003218
Развитие				0.003218

расчетная точка 52:	0	400		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.006902	0.010458
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000672	0.000933
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.016827	0.035801
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.060506	0.002631
органы дыхания				0.047192
сердечно-сосудистая система				0.002631
Развитие				0.002631
расчетная точка 53:	0	500		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.00545	0.008258
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000531	0.000737
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.013286	0.028267
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.047777	0.002077
органы дыхания				0.037262
сердечно-сосудистая система				0.002077
Развитие				0.002077
расчетная точка 54:	0	600		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004281	0.006486
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000417	0.000579
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.010428	0.022187
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.037512	0.001631
органы дыхания				0.029252
сердечно-сосудистая система				0.001631
Развитие				0.001631
расчетная точка 55:	0	700		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003394	0.005143
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.00033	0.000459
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.008264	0.017584
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.029737	0.001293
органы дыхания				0.023185
сердечно-сосудистая система				0.001293
Развитие				0.001293
расчетная точка 56:	100	-300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004304	0.006522
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000418	0.00058
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.010394	0.022115
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.037551	0.001633
органы дыхания				0.029217
сердечно-сосудистая система				0.001633
Развитие				0.001633

расчетная точка 57:	100	-200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005552	0.008412
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000539	0.000748
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.013405	0.028522
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.048432	0.002106
органы дыхания				0.037682
сердечно-сосудистая система				0.002106
Развитие				0.002106
расчетная точка 58:	100	-100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.007185	0.010887
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000697	0.000968
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.017351	0.036917
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.062686	0.002725
органы дыхания				0.048772
сердечно-сосудистая система				0.002725
Развитие				0.002725
расчетная точка 59:	100	0		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.009071	0.013744
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.00088	0.001223
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.021932	0.046664
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.079187	0.003443
органы дыхания				0.061631
сердечно-сосудистая система				0.003443
Развитие				0.003443
расчетная точка 60:	100	100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.007074	0.010719
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000689	0.000957
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.017313	0.036836
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.062045	0.002698
органы дыхания				0.048511
сердечно-сосудистая система				0.002698
Развитие				0.002698
расчетная точка 61:	100	200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.00544	0.008242
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000517	0.000718
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.012446	0.026481
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.046181	0.002008
органы дыхания				0.035441
сердечно-сосудистая система				0.002008
Развитие				0.002008

расчетная точка 62:	100	300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.009367	0.014192
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000911	0.001265
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.022795	0.048501
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.082019	0.003566
органы дыхания				0.063958
сердечно-сосудистая система				0.003566
Развитие				0.003566
расчетная точка 63:	100	400		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.007477	0.011329
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000728	0.001011
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.018216	0.038757
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.065525	0.002849
органы дыхания				0.051097
сердечно-сосудистая система				0.002849
Развитие				0.002849
расчетная точка 64:	100	500		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005787	0.008768
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000563	0.000782
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.014096	0.029992
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.05071	0.002205
органы дыхания				0.039542
сердечно-сосудистая система				0.002205
Развитие				0.002205
расчетная точка 65:	100	600		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.00448	0.006788
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000436	0.000606
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.010909	0.023211
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.039252	0.001707
органы дыхания				0.030605
сердечно-сосудистая система				0.001707
Развитие				0.001707
расчетная точка 66:	100	700		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003514	0.005324
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000342	0.000475
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.008555	0.018202
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.030784	0.001338
органы дыхания				0.024001
сердечно-сосудистая система				0.001338
Развитие				0.001338

расчетная точка 67:	200	-300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004261	0.006456
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000413	0.000574
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.010283	0.021879
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.037158	0.001616
органы дыхания				0.028909
сердечно-сосудистая система				0.001616
Развитие				0.001616
расчетная точка 68:	200	-200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.00548	0.008303
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000531	0.000738
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.013219	0.028126
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.047781	0.002077
органы дыхания				0.037166
сердечно-сосудистая система				0.002077
Развитие				0.002077
расчетная точка 69:	200	-100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.00706	0.010698
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000685	0.000951
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.017029	0.036232
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.061557	0.002676
органы дыхания				0.04788
сердечно-сосудистая система				0.002676
Развитие				0.002676
расчетная точка 70:	200	0		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.008865	0.013431
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000859	0.001194
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.021389	0.045508
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.077287	0.00336
органы дыхания				0.060133
сердечно-сосудистая система				0.00336
Развитие				0.00336
расчетная точка 71:	200	100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.008985	0.013614
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000877	0.001219
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.022072	0.046963
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.079076	0.003438
органы дыхания				0.061795
сердечно-сосудистая система				0.003438
Развитие				0.003438

расчетная точка 72:	200	200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.008359	0.012665
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000813	0.001129
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.020359	0.043318
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.073173	0.003181
органы дыхания				0.057112
сердечно-сосудистая система				0.003181
Развитие				0.003181
расчетная точка 73:	200	300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.009144	0.013854
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000889	0.001234
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.022197	0.047227
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.079986	0.003478
органы дыхания				0.062316
сердечно-сосудистая система				0.003478
Развитие				0.003478
расчетная точка 74:	200	400		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.007343	0.011126
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000714	0.000992
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.017853	0.037986
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.064286	0.002795
органы дыхания				0.050103
сердечно-сосудистая система				0.002795
Развитие				0.002795
расчетная точка 75:	200	500		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005709	0.00865
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000555	0.000771
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.013883	0.029539
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.049979	0.002173
органы дыхания				0.03896
сердечно-сосудистая система				0.002173
Развитие				0.002173
расчетная точка 76:	200	600		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004434	0.006719
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000431	0.000599
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.010788	0.022954
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.038834	0.001688
органы дыхания				0.030272
сердечно-сосудистая система				0.001688
Развитие				0.001688

расчетная точка 77:	200	700		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003488	0.005284
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000339	0.000471
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.008481	0.018045
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.030535	0.001328
органы дыхания				0.0238
сердечно-сосудистая система				0.001328
Развитие				0.001328
расчетная точка 78:	300	-300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.00401	0.006076
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000389	0.00054
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.00967	0.020574
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.034958	0.00152
органы дыхания				0.02719
сердечно-сосудистая система				0.00152
Развитие				0.00152
расчетная точка 79:	300	-200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005057	0.007662
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.00049	0.000681
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.01219	0.025935
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.044078	0.001916
органы дыхания				0.034279
сердечно-сосудистая система				0.001916
Развитие				0.001916
расчетная точка 80:	300	-100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.00635	0.009621
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000615	0.000855
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.015302	0.032558
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.05534	0.002406
органы дыхания				0.043035
сердечно-сосудистая система				0.002406
Развитие				0.002406
расчетная точка 81:	300	0		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.007732	0.011715
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.00075	0.001041
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.018638	0.039656
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.067397	0.00293
органы дыхания				0.052412
сердечно-сосудистая система				0.00293
Развитие				0.00293

расчетная точка 82:	300	100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.008744	0.013249
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000847	0.001177
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.021072	0.044835
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.076179	0.003312
органы дыхания				0.05926
сердечно-сосудистая система				0.003312
Развитие				0.003312
расчетная точка 83:	300	200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.008845	0.013402
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000858	0.001192
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.021379	0.045487
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.077187	0.003356
органы дыхания				0.060081
сердечно-сосудистая система				0.003356
Развитие				0.003356
расчетная точка 84:	300	300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.007935	0.012023
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000771	0.00107
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.01922	0.040894
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.069334	0.003015
органы дыхания				0.053987
сердечно-сосудистая система				0.003015
Развитие				0.003015
расчетная точка 85:	300	400		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.006573	0.009959
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000639	0.000887
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.015951	0.033938
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.057489	0.0025
органы дыхания				0.044784
сердечно-сосудистая система				0.0025
Развитие				0.0025
расчетная точка 86:	300	500		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005249	0.007953
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.00051	0.000709
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.012744	0.027116
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.045922	0.001997
органы дыхания				0.035778
сердечно-сосудистая система				0.001997
Развитие				0.001997

расчетная точка 87:	300	600		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004161	0.006304
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000405	0.000562
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.01011	0.021511
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.036414	0.001583
органы дыхания				0.028377
сердечно-сосудистая система				0.001583
Развитие				0.001583
расчетная точка 88:	300	700		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.00332	0.00503
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000323	0.000448
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.008066	0.017161
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.029053	0.001263
органы дыхания				0.022639
сердечно-сосудистая система				0.001263
Развитие				0.001263
расчетная точка 89:	400	-300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003617	0.00548
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000351	0.000487
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.008721	0.018554
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.031529	0.001371
органы дыхания				0.024521
сердечно-сосудистая система				0.001371
Развитие				0.001371
расчетная точка 90:	400	-200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004434	0.006718
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.00043	0.000597
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.010687	0.022738
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.038647	0.00168
органы дыхания				0.030053
сердечно-сосудистая система				0.00168
Развитие				0.00168
расчетная точка 91:	400	-100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005373	0.008141
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000521	0.000723
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.012948	0.027548
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.046825	0.002036
органы дыхания				0.036412
сердечно-сосудистая система				0.002036
Развитие				0.002036

расчетная точка 92:	400	0		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.006294	0.009537
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.00061	0.000847
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.015172	0.032281
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.054862	0.002385
органы дыхания				0.042665
сердечно-сосудистая система				0.002385
Развитие				0.002385
расчетная точка 93:	400	100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.006928	0.010497
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000672	0.000933
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.016705	0.035543
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.060395	0.002626
органы дыхания				0.046973
сердечно-сосудистая система				0.002626
Развитие				0.002626
расчетная точка 94:	400	200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.006981	0.010577
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000677	0.00094
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.016856	0.035864
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.060899	0.002648
органы дыхания				0.047381
сердечно-сосудистая система				0.002648
Развитие				0.002648
расчетная точка 95:	400	300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.006426	0.009737
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000624	0.000866
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.015544	0.033072
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.056111	0.00244
органы дыхания				0.043675
сердечно-сосудистая система				0.00244
Развитие				0.00244
расчетная точка 96:	400	400		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005528	0.008376
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000537	0.000746
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.013394	0.028498
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.048311	0.0021
органы дыхания				0.03762
сердечно-сосудистая система				0.0021
Развитие				0.0021

расчетная точка 97:	400	500		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004579	0.006937
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000445	0.000618
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.011104	0.023625
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.040033	0.001741
органы дыхания				0.031181
сердечно-сосудистая система				0.001741
Развитие				0.001741
расчетная точка 98:	400	600		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003738	0.005664
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000363	0.000505
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.00907	0.019298
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.032691	0.001421
органы дыхания				0.025466
сердечно-сосудистая система				0.001421
Развитие				0.001421
расчетная точка 99:	400	700		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003051	0.004622
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000297	0.000412
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.007406	0.015757
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.026686	0.00116
органы дыхания				0.020792
сердечно-сосудистая система				0.00116
Развитие				0.00116
расчетная точка 100:	500	-300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003171	0.004804
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000307	0.000427
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.007646	0.016269
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.027642	0.001202
органы дыхания				0.0215
сердечно-сосудистая система				0.001202
Развитие				0.001202
расчетная точка 101:	500	-200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003769	0.005711
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000365	0.000507
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.009086	0.019333
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.032854	0.001428
органы дыхания				0.025551
сердечно-сосудистая система				0.001428
Развитие				0.001428

расчетная точка 102:	500	-100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.00441	0.006681
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000427	0.000594
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.010629	0.022614
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.038431	0.001671
органы дыхания				0.029889
сердечно-сосудистая система				0.001671
Развитие				0.001671
расчетная точка 103:	500	0		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004992	0.007564
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000484	0.000672
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.012033	0.025602
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.043511	0.001892
органы дыхания				0.033838
сердечно-сосудистая система				0.001892
Развитие				0.001892
расчетная точка 104:	500	100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005366	0.00813
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.00052	0.000723
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.012944	0.02754
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.046787	0.002034
органы дыхания				0.036393
сердечно-сосудистая система				0.002034
Развитие				0.002034
расчетная точка 105:	500	200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005394	0.008172
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000523	0.000727
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.01303	0.027724
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.047064	0.002046
органы дыхания				0.036623
сердечно-сосудистая система				0.002046
Развитие				0.002046
расчетная точка 106:	500	300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.005071	0.007683
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000492	0.000684
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.012261	0.026088
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.044268	0.001925
органы дыхания				0.034454
сердечно-сосудистая система				0.001925
Развитие				0.001925

расчетная точка 107:	500	400		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.00451	0.006833
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000438	0.000608
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.010921	0.023237
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.0394	0.001713
органы дыхания				0.030678
сердечно-сосудистая система				0.001713
Развитие				0.001713
расчетная точка 108:	500	500		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003871	0.005865
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000376	0.000522
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.009379	0.019956
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.033829	0.001471
органы дыхания				0.026343
сердечно-сосудистая система				0.001471
Развитие				0.001471
расчетная точка 109:	500	600		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003262	0.004942
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000317	0.00044
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.007911	0.016833
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.02852	0.00124
органы дыхания				0.022215
сердечно-сосудистая система				0.00124
Развитие				0.00124
расчетная точка 110:	500	700		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.002732	0.004139
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000265	0.000369
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.006627	0.014101
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.02389	0.001039
органы дыхания				0.018609
сердечно-сосудистая система				0.001039
Развитие				0.001039
расчетная точка 111:	600	-300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.002733	0.004141
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000265	0.000368
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.006592	0.014025
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.023828	0.001036
органы дыхания				0.018534
сердечно-сосудистая система				0.001036
Развитие				0.001036

расчетная точка 112:	600	-200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003158	0.004784
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000306	0.000425
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.007614	0.016201
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.027528	0.001197
органы дыхания				0.02141
сердечно-сосудистая система				0.001197
Развитие				0.001197
расчетная точка 113:	600	-100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003586	0.005433
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000348	0.000483
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.008647	0.018397
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.031259	0.001359
органы дыхания				0.024313
сердечно-сосудистая система				0.001359
Развитие				0.001359
расчетная точка 114:	600	0		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.00395	0.005985
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000383	0.000532
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.009528	0.020273
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.034441	0.001497
органы дыхания				0.026789
сердечно-сосудистая система				0.001497
Развитие				0.001497
расчетная точка 115:	600	100		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004173	0.006323
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000405	0.000562
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.01007	0.021426
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.036395	0.001582
органы дыхания				0.028311
сердечно-сосудистая система				0.001582
Развитие				0.001582
расчетная точка 116:	600	200		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.004191	0.00635
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000407	0.000565
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.010122	0.021537
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.036566	0.00159
органы дыхания				0.028452
сердечно-сосудистая система				0.00159
Развитие				0.00159

расчетная точка 117:	600	300		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003998	0.006058
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000388	0.000539
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.009664	0.020561
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.034896	0.001517
органы дыхания				0.027157
сердечно-сосудистая система				0.001517
Развитие				0.001517
расчетная точка 118:	600	400		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.00365	0.00553
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000354	0.000492
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.008834	0.018797
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.031879	0.001386
органы дыхания				0.024818
сердечно-сосудистая система				0.001386
Развитие				0.001386
расчетная точка 119:	600	500		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.003228	0.004891
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000314	0.000435
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.00782	0.016638
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.028209	0.001226
органы дыхания				0.021965
сердечно-сосудистая система				0.001226
Развитие				0.001226
расчетная точка 120:	600	600		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.002799	0.004241
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000272	0.000378
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.006786	0.014439
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.02447	0.001064
органы дыхания				0.019058
сердечно-сосудистая система				0.001064
Развитие				0.001064
расчетная точка 121:	600	700		
[0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м3}			0.002405	0.003644
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м3}			0.000234	0.000325
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м3}			0.005833	0.01241
[0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м3}			0.021028	0.000914
органы дыхания				0.016379
сердечно-сосудистая система				0.000914
Развитие				0.000914

Точка мах. неканцерогенного острого воздействия:	0	200		
[0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид)			0.02311	0.04917
[0330] Сера диоксид			0.009495	0.014386
[0337] Углерод оксид			0.083151	0.003615
[0304] Азот (II) оксид (Азота оксид)			0.000924	0.001283
органы дыхания				0.064839
Развитие				0.003615
сердечно-сосудистая система				0.003615

Если рассчитанный коэффициент опасности (HQ) не превышает единицу, то вероятность развития у человека вредных эффектов, при ежедневном поступлении вещества в течение жизни, незначительна и такое воздействие характеризуется как допустимое. Если HQ больше единицы, то вероятность развития вредных эффектов существенна, и возрастает пропорционально HQ.

Суммарный индекс опасности (HI), характеризующий допустимое поступление, также не должен превышать единицу.

Объект: 0018, участок разведки ТОО «Компания МиЛ»

Базовый расчетный год: 2026 Расчетный год: 2026

Расчетная зона: ЖЗ

Уровни рисков здоровью населения при остром неканцерогенном воздействии загрязняющих веществ

№	Код	Наименование	Критические органы	ARFC, мг/м3	HQ max в РП
1	0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	органы дыхания	0.47	0.04917
2	0330	Сера диоксид	органы дыхания	0.66	0.014386
3	0337	Углерод оксид	сердечно-сосудистая система, развитие	23	3.62E-03
4	0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	органы дыхания	0.72	1.28E-03
Всего:					0.068456

Если рассчитанный коэффициент опасности (HQ) не превышает единицу, то вероятность развития у человека вредных эффектов, при ежедневном поступлении вещества в течение жизни, незначительна и такое воздействие характеризуется как допустимое. Если HQ больше единицы, то вероятность развития вредных эффектов существенна, и возрастает пропорционально HQ.

11. Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе

Необъективная оценка, экологического риска инициатором хозяйственной деятельности влечет за собой финансовые потери, соизмеримые с затратами на производственные нужды данного производства. Аварийные ситуации могут возникнуть в ряде случаев: при буровых работах, нарушении механической целостности отдельных агрегатов, механизмов, установок, при возгорании протечек горючих жидкостей и т.п.

При выполнении технологического регламента работ и техники безопасности, возможность возникновения аварийных ситуаций на территории ГРП ничтожно мала. Однако вероятность существует на любом производственном объекте.

11.1 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Проведенные предварительные оценки возможных экологических изменений в среде обитания животного мира и человека вследствие разведки не предполагают. Социально-демографических сдвигов в районе добычи, ведущих к изменениям демографической структуры, миграционных потоков животных и птиц, привычных условий жизни в связи со сменой традиционных форм занятости населения не ожидается.

При производственной деятельности предприятия будут приняты меры, направленные на улучшение экологической обстановки, а также для обеспечения нормальных условий жизни и здоровья трудящихся, защиты жизни и здоровья персонала и населения при возникновении экстремальных условий. Планируется также участие в развитии социальной сферы, соблюдение требований промсанитарии по созданию здоровых и безопасных условий труда, бытового и медико-санитарного обеспечения трудящихся.

Производственная деятельность предприятия не представляет угрозы не только для здоровья персонала предприятия, но и местного населения и условий их жизнедеятельности при прямом, косвенном, кумулятивном и других видах воздействия на окружающую среду.

Реализация производственной деятельности на предприятии не приведет к необратимым или кризисным изменениям в окружающей среде.

Вероятные аварийные ситуации в структуре предприятия не возможны.

11.2. Вероятность аварийных ситуаций

При оценке риска разведочных можно выделить такие потенциально опасные объекты, как спецтехника и автотранспорт.

В производственном процессе участвуют и используются:

- дизельное топливо и бензин для спецтехники и автотранспорта, отнесенное к категории взрывопожароопасных и вредных веществ
- оборудование с вращающимися частями
- грузоподъемные механизмы

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

Возникающие на производстве аварии и риск их возникновения могут быть определены разными методами. Один из самых распространенных - построение дерева ошибок, т.е. логической структуры, описывающей причинно-следственную связь при взаимодействии основного

технологического оборудования, человека и условий окружающей среды - всех элементов, способных вызвать и вызывающие отказы на производстве.

Причины отказов могут происходить по причине:

- природно-климатических условий, температуры окружающей среды
- низкой квалификации обслуживающего персонала
- нарушения трудовой и производственной дисциплины
- низкого уровня надзора за техническим состоянием спецтехники и автотранспорта

Степень риска производства зависит как от природных, так и техногенных факторов. Естественные факторы, представляющие угрозу проектируемым работам, характеризуются очень низкими вероятностями. При возникновении данных факторов производственные работы прекращаются.

Техногенные факторы потенциально более опасны. При реализации проектных решений возможны локальные аварии, возникающие при утечках ГСМ. К процессам повышенной опасности следует отнести погрузо-разгрузочные операции.

Наибольшее число аварий возникает по субъективным причинам, т.е. по вине исполнителя трудового процесса. Поэтому при разработке мер профилактики и борьбы с авариями следует особо обращать внимание на строгое соблюдение требований и положений, излагаемых в производственных инструкциях.

Таким образом, при строгом соблюдении проектных решений и правил техники безопасности, применении современных технологий и трудовой дисциплины, позволяет судить о низкой степени возникновения аварийных ситуаций.

11.2. Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды

Оценка вероятного возникновения аварийной ситуации позволяет прогнозировать негативное воздействие аварий на компоненты окружающей среды. Такое воздействие может быть оказано на:

- атмосферный воздух
- водные ресурсы
- почвенно-растительные ресурсы

Воздействие на атмосферный воздух может быть незначительным, и связано с испарением нефтепродуктов и летучих соединений тяжелых металлов при аварийных утечках. Летучие соединения тяжелых металлов, помимо отравляющего действия, вызывают загрязнение почв и растений тяжелыми металлами.

Практически невозможно предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод при загрязнении других природных компонентов. Особое внимание следует обратить на загрязнение почвогрунтов, так как через них возможно вторичное загрязнение поверхностных и подземных вод.

Особо важное значение для предотвращения возможных аварий и загрязнения водоносных горизонтов имеют периодический осмотр технического состояния спецтехники и автотранспорта.

В качестве аварийных ситуаций могут рассматриваться пожары, при которых возможно образование пожарных вод.

Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для почвенно-растительного покрова связаны со следующими процессами:

- пожары
- утечки ГСМ

Все вышеуказанные негативные воздействия на окружающую среду можно свести к минимуму при соблюдении технологического регламента производственного процесса, профилактического осмотра и ремонта транспортных средств, правил безопасного ведения работ и проведение природоохранных мероприятий.

11.3. Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Мероприятия по снижению экологического риска могут иметь технический или организационный характер. В выборе типа мер решающее значение имеет общая оценка действенности мер, влияющих на риск.

При разработке мер по уменьшению риска необходимо учитывать, что, вследствие возможной ограниченности ресурсов, в первую очередь должны разрабатываться простейшие и связанные с наименьшими затратами рекомендации, а также меры на перспективу.

Во всех случаях, где это возможно, меры уменьшения вероятности аварии должны иметь приоритет над мерами уменьшения последствий аварий. Это означает, что выбор технических и организационных мер для уменьшения опасности имеет следующие приоритеты:

- меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: меры уменьшения вероятности возникновения неполадки (отказа); меры уменьшения вероятности перерастания неполадки в аварийную ситуацию;
- меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые в свою очередь имеют следующие приоритеты: меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта (например, выбор несущих конструкций); меры, относящиеся к системам противоаварийной защиты и контроля; меры, касающиеся организации, оснащенности и боеготовности противоаварийных служб

Иными словами, в общем случае первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения аварии. Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. При работе с техникой предусматриваются следующие мероприятия по технике безопасности и охране труда персонала:

- к управлению машинами, допускать лиц, имеющих удостоверение на право управления и работы на соответствующей машине;
- в нерабочее время механизмы отводить в безопасное место;
- во время работы экскаватора нельзя находиться посторонним в радиусе его действия-5м;
- перед началом рабочей смены каждая машина и механизм подвергается техническому осмотру механиком гаража и водителем;
- при погрузке горной породы в автотранспорт машинистом экскаватора должны подаваться сигналы начала и окончания погрузки;
- заправку оборудования горюче-смазочными материалами производить специальными заправочными машинами;
- перевозка рабочих на место производства работ должна осуществляться на автобусах и специально оборудованных для перевозки пассажиров автомашинах;
- рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты согласно отраслевым нормам;
- для обеспечения оптимальных условий работающих необходимы бытовое помещение, пищеблок и пункт первой медицинской помощи;
- для хозяйственно-бытовых целей предусмотреть употребление воды, отвечающей требованиям ВОЗ.

Для обеспечения пожарной безопасности следует оборудовать пожарные посты с полным набором пожарного инвентаря в районах строящихся сооружений, а также определить особо опасные зоны в пожарном отношении и режим работы в пределах этих зон.

Все рабочие и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты от локальных воздействий и санитарно-гигиеническими помещениями.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение аварийных ситуаций, при строительных работах являются:

- профилактический осмотр спецтехники и автотранспорта

- при нарастании неблагоприятных метеорологических условий - прекращение производственных работ на месторождении.

12. Список использованных источников

1. Экологический Кодекс РК.
2. Кодекс о недрах и недропользовании Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК. Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.10.2018 г.
3. Рекомендация по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий РК РНД 211.02.02-97. Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 24.02.2004г. № 61-П.
4. Инструкция по инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу. Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 24.02.2004г. №61-П.
5. Методика определения удельных выбросов вредных веществ в атмосферу и ущерба от вида используемого топлива РК. РНД 211.3.02.01-97.
6. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и дизельных установок РНД 211.2.02.04-2004. Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328-р.
7. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Алматы, 1996г.
8. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий РНД 211.2.01.01-97. Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 24.02.2004г. №61-П.
9. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 – п.
10. Методика расчетов выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «16» апреля 2013 года № - 110-Ө.

Приложения

1	Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу	
2	Государственная лицензия на выполнение природоохранных работ	
3	Дополнительные материалы	

Приложение 1.
Расчет рассеивания загрязняющих
веществ в атмосферу

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

(сформирована 18.09.2026 11:51)

Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 существующее положение (2026 год)

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Граница области возд.	Территория предприятия	Колич ИЗА	ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6.6359	0.930485	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0.947778	1.003846	1	0.2000000	2
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.5393	0.075617	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0.077022	0.081578	1	0.4000000	3
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	2.9525	0.373759	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0.275568	0.402284	1	0.1500000	3
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5636	0.079027	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0.080496	0.085258	1	0.5000000	3
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0.5492	0.077015	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0.078447	0.083087	1	5.0000000	4
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6.5535	0.701149	нет расч.	нет расч.	нет расч.	0.433484	0.765933	3	0.3000000	3
07	0301 + 0330	7.1995	1.009513	нет расч.	нет расч.	нет расч.	1.028274	1.089104	1		

Примечания:

- Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
- См - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014
- Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек), на границе области воздействия и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр.

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета
на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Название: Кордайский район
Коэффициент А = 200
Скорость ветра Умр = 14.0 м/с
Средняя скорость ветра = 4.0 м/с
Температура летняя = +29.5 град.С
Температура зимняя = -8.5 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (Ф): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
Объ.Пл Ист.	Пл	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
000301	6004	П1	5.0			22.0	1485.00	-866.00	10.00	20.00	0	1.0	1.000	0	0.3152000

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm		Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm	
п/п	Объ.Пл Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	п/п	Объ.Пл Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.	Ист.
1	000301	6004	П1	0.315200	П1	6.635882	0.50	28.5							
Суммарный М _с = 0.315200 г/с															
Сумма См по всем источникам = 6.635882 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2800x1600 с шагом 100
Расчет по границе области влияния
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв = 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (1)
с параметрами: координаты центра X= 1424, Y= -810
размеры: длина (по X)= 2800, ширина (по Y)= 1600, шаг сетки= 100
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

```

~ ~ ~ ~ ~
| Расшифровка обозначений |
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
~ ~ ~ ~ ~
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп,Uоп,Ви, Ki не печатаются |
| -Если в строке Стмах< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви, Ki не печатаются |
~ ~ ~ ~ ~

```

y= -10 : Y-строка 1 Smax= 0.133 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=183)															
x= 24 :	124 :	224 :	324 :	424 :	524 :	624 :	724 :	824 :	924 :	1024 :	1124 :	1224 :	1324 :	1424 :	1524 :
Qc : 0.038 :	0.041 :	0.045 :	0.050 :	0.056 :	0.062 :	0.069 :	0.077 :	0.086 :	0.095 :	0.104 :	0.113 :	0.121 :	0.129 :	0.133 :	0.133 :
Qc : 0.008 :	0.008 :	0.009 :	0.010 :	0.011 :	0.012 :	0.014 :	0.015 :	0.017 :	0.019 :	0.021 :	0.023 :	0.024 :	0.026 :	0.027 :	0.027 :
Фоп : 120 :	122 :	124 :	126 :	129 :	132 :	135 :	138 :	142 :	147 :	152 :	157 :	163 :	169 :	176 :	183 :

x= 1624 :	1724 :	1824 :	1924 :	2024 :	2124 :	2224 :	2324 :	2424 :	2524 :	2624 :	2724 :	2824 :			
Qc : 0.130 :	0.123 :	0.115 :	0.106 :	0.097 :	0.088 :	0.079 :	0.070 :	0.063 :	0.057 :	0.051 :	0.046 :	0.042 :			
Qc : 0.026 :	0.025 :	0.023 :	0.021 :	0.019 :	0.018 :	0.016 :	0.014 :	0.013 :	0.011 :	0.010 :	0.009 :	0.008 :			
Фоп : 189 :	196 :	202 :	207 :	212 :	217 :	221 :	224 :	228 :	231 :	233 :	235 :	237 :			

Y= -110 : Y-строка 2 Smax= 0.165 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=183)																
X=	24 :	124 :	224 :	324 :	424 :	524 :	624 :	724 :	824 :	924 :	1024 :	1124 :	1224 :	1324 :	1424 :	1524 :
Qc :	0.040 :	0.044 :	0.048 :	0.054 :	0.060 :	0.068 :	0.077 :	0.087 :	0.098 :	0.110 :	0.123 :	0.138 :	0.150 :	0.159 :	0.164 :	0.165 :
Co :	0.008 :	0.009 :	0.010 :	0.011 :	0.012 :	0.014 :	0.015 :	0.017 :	0.020 :	0.022 :	0.025 :	0.028 :	0.030 :	0.032 :	0.033 :	0.033 :
Фоп :	117 :	119 :	121 :	123 :	125 :	128 :	131 :	135 :	139 :	143 :	149 :	154 :	161 :	168 :	175 :	183 :

X=	1624 :	1724 :	1824 :	1924 :	2024 :	2124 :	2224 :	2324 :	2424 :	2524 :	2624 :	2724 :	2824 :			
Qc :	0.160 :	0.152 :	0.141 :	0.128 :	0.113 :	0.101 :	0.089 :	0.079 :	0.070 :	0.062 :	0.055 :	0.049 :	0.045 :			
Co :	0.032 :	0.030 :	0.028 :	0.026 :	0.023 :	0.020 :	0.018 :	0.016 :	0.014 :	0.012 :	0.011 :	0.010 :	0.009 :			
Фоп :	190 :	198 :	204 :	210 :	215 :	220 :	224 :	228 :	231 :	234 :	236 :	239 :	241 :			

y=	-210 :	Y-строка 3 Стах= 0.209 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=183)														
x=	24 :	124 :	224 :	324 :	424 :	524 :	624 :	724 :	824 :	924 :	1024 :	1124 :	1224 :	1324 :	1424 :	1524 :
Qc :	0.042 :	0.046 :	0.051 :	0.058 :	0.065 :	0.075 :	0.085 :	0.098 :	0.113 :	0.131 :	0.149 :	0.168 :	0.186 :	0.200 :	0.208 :	0.209 :
Сс :	0.008 :	0.009 :	0.010 :	0.012 :	0.013 :	0.015 :	0.017 :	0.020 :	0.023 :	0.026 :	0.030 :	0.034 :	0.037 :	0.040 :	0.042 :	0.042 :
Фом :	114 :	116 :	117 :	119 :	122 :	124 :	127 :	131 :	135 :	139 :	145 :	151 :	158 :	166 :	175 :	183 :

x=	1624 :	1724 :	1824 :	1924 :	2024 :	2124 :	2224 :	2324 :	2424 :	2524 :	2624 :	2724 :	2824 :			
Qc :	0.203 :	0.189 :	0.172 :	0.153 :	0.135 :	0.116 :	0.101 :	0.088 :	0.077 :	0.067 :	0.059 :	0.053 :	0.047 :			
Сс :	0.041 :	0.038 :	0.034 :	0.031 :	0.027 :	0.023 :	0.020 :	0.018 :	0.015 :	0.013 :	0.012 :	0.011 :	0.009 :			
Фом :	192 :	200 :	207 :	214 :	219 :	224 :	228 :	232 :	235 :	238 :	240 :	242 :	244 :			

y= -310 : Y-строка 4 Smax= 0.272 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=184)															
x= 24 :	124 :	224 :	324 :	424 :	524 :	624 :	724 :	824 :	924 :	1024 :	1124 :	1224 :	1324 :	1424 :	1524 :
Qc : 0.043 :	0.048 :	0.054 :	0.062 :	0.071 :	0.082 :	0.095 :	0.110 :	0.131 :	0.153 :	0.178 :	0.206 :	0.234 :	0.257 :	0.271 :	0.272 :
Qc : 0.009 :	0.010 :	0.011 :	0.012 :	0.014 :	0.016 :	0.019 :	0.022 :	0.026 :	0.031 :	0.036 :	0.041 :	0.047 :	0.051 :	0.054 :	0.054 :
Фоп : 111 :	112 :	114 :	116 :	118 :	120 :	123 :	126 :	130 :	135 :	140 :	147 :	155 :	164 :	174 :	184 :

x= 1624 :	1724 :	1824 :	1924 :	2024 :	2124 :	2224 :	2324 :	2424 :	2524 :	2624 :	2724 :	2824 :			
Qc : 0.261 :	0.239 :	0.212 :	0.184 :	0.159 :	0.136 :	0.114 :	0.098 :	0.084 :	0.073 :	0.064 :	0.056 :	0.049 :			
Qc : 0.052 :	0.048 :	0.042 :	0.037 :	0.032 :	0.027 :	0.023 :	0.020 :	0.017 :	0.015 :	0.013 :	0.011 :	0.010 :			
Фоп : 194 :	203 :	211 :	218 :	224 :	229 :	233 :	236 :	239 :	242 :	244 :	246 :	247 :			

y= -410 : Y-строка 5 Smax= 0.363 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=185)																
x= 24 :	124 :	224 :	324 :	424 :	524 :	624 :	724 :	824 :	924 :	1024 :	1124 :	1224 :	1324 :	1424 :	1524 :	
Qc : 0.045 :	0.050 :	0.057 :	0.065 :	0.076 :	0.088 :	0.104 :	0.123 :	0.149 :	0.178 :	0.213 :	0.254 :	0.297 :	0.335 :	0.360 :	0.363 :	
Qc : 0.009 :	0.010 :	0.011 :	0.013 :	0.015 :	0.018 :	0.021 :	0.025 :	0.030 :	0.036 :	0.043 :	0.051 :	0.059 :	0.067 :	0.072 :	0.073 :	
Фоп : 107 :	109 :	110 :	111 :	113 :	115 :	118 :	121 :	125 :	129 :	135 :	142 :	150 :	161 :	172 :	185 :	

x= 1624 :	1724 :	1824 :	1924 :	2024 :	2124 :	2224 :	2324 :	2424 :	2524 :	2624 :	2724 :	2824 :				
Qc : 0.343 :	0.306 :	0.263 :	0.222 :	0.186 :	0.154 :	0.130 :	0.107 :	0.092 :	0.078 :	0.068 :	0.059 :	0.052 :				
Qc : 0.069 :	0.061 :	0.053 :	0.044 :	0.037 :	0.031 :	0.026 :	0.021 :	0.018 :	0.016 :	0.014 :	0.012 :	0.010 :				
Фоп : 197 :	208 :	217 :	224 :	230 :	234 :	238 :	241 :	244 :	246 :	248 :	250 :	251 :				

y= -510 : Y-строка 6 Став= 0.495 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=186)																
x=	24 :	124 :	224 :	324 :	424 :	524 :	624 :	724 :	824 :	924 :	1024 :	1124 :	1224 :	1324 :	1424 :	1524 :

Qc :	0.046 :	0.052 :	0.060 :	0.069 :	0.080 :	0.095 :	0.112 :	0.138 :	0.167 :	0.205 :	0.253 :	0.312 :	0.380 :	0.445 :	0.490 :	0.495 :
Sc :	0.009 :	0.010 :	0.012 :	0.014 :	0.016 :	0.019 :	0.022 :	0.028 :	0.033 :	0.041 :	0.051 :	0.062 :	0.076 :	0.089 :	0.098 :	0.099 :
Фоп :	104 :	105 :	106 :	107 :	109 :	110 :	112 :	115 :	118 :	122 :	128 :	135 :	144 :	156 :	170 :	186 :

x=	1624 :	1724 :	1824 :	1924 :	2024 :	2124 :	2224 :	2324 :	2424 :	2524 :	2624 :	2724 :	2824 :			
Qc :	0.458 :	0.395 :	0.327 :	0.266 :	0.214 :	0.175 :	0.143 :	0.117 :	0.098 :	0.083 :	0.071 :	0.062 :	0.054 :			
Sc :	0.092 :	0.079 :	0.065 :	0.053 :	0.043 :	0.035 :	0.029 :	0.023 :	0.020 :	0.017 :	0.014 :	0.012 :	0.011 :			
Фоп :	201 :	214 :	224 :	231 :	237 :	241 :	244 :	247 :	249 :	251 :	253 :	254 :	255 :			

```

y=-610: X-строка 7 Smax= 0.683 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=189)
x= 24: 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
Qc : 0.048: 0.054: 0.062: 0.072: 0.084: 0.100: 0.119: 0.149: 0.184: 0.231: 0.295: 0.378: 0.480: 0.591: 0.672: 0.683:
Cc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.024: 0.030: 0.037: 0.046: 0.059: 0.076: 0.096: 0.118: 0.134: 0.137:
Фоп: 100 : 101 : 101 : 102 : 104 : 105 : 107 : 109 : 111 : 115 : 119 : 125 : 134 : 148 : 167 : 189 :
x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:

```

Qс : 0.611: 0.506: 0.399: 0.311: 0.243: 0.193: 0.156: 0.127: 0.104: 0.087: 0.074: 0.064: 0.056:
Сс : 0.122: 0.101: 0.080: 0.062: 0.049: 0.039: 0.031: 0.025: 0.021: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011:
Фоп: 209 : 223 : 233 : 240 : 245 : 248 : 251 : 253 : 255 : 256 : 257 : 258 : 259 :

у= -710 : У-строка 8 Стах= 0.906 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=194)																
х=	24 :	124:	224:	324:	424:	524:	624:	724:	824:	924:	1024:	1124:	1224:	1324:	1424:	1524:
Qс :	0.048:	0.055:	0.063:	0.074:	0.087:	0.104:	0.128:	0.157:	0.198:	0.253:	0.331:	0.439:	0.583:	0.752:	0.886:	0.906:
Сс :	0.010:	0.011:	0.013:	0.015:	0.017:	0.021:	0.026:	0.031:	0.040:	0.051:	0.066:	0.088:	0.117:	0.150:	0.177:	0.181:
Фоп:	96 :	97 :	97 :	98 :	98 :	99 :	100 :	102 :	103 :	106 :	109 :	113 :	121 :	134 :	159 :	194 :

х=	1624:	1724:	1824:	1924:	2024:	2124:	2224:	2324:	2424:	2524:	2624:	2724:	2824:			
Qс :	0.784:	0.619:	0.467:	0.351:	0.268:	0.208:	0.165:	0.133:	0.108:	0.090:	0.076:	0.065:	0.057:			
Сс :	0.157:	0.124:	0.093:	0.070:	0.054:	0.042:	0.033:	0.027:	0.022:	0.018:	0.015:	0.013:	0.011:			
Фоп:	222 :	237 :	245 :	250 :	254 :	256 :	258 :	259 :	261 :	261 :	262 :	263 :	263 :			

Qс : 0.269: 0.246: 0.218: 0.189: 0.162: 0.138: 0.115: 0.099: 0.085: 0.073: 0.064: 0.056: 0.050:
Сс : 0.054: 0.049: 0.044: 0.038: 0.032: 0.028: 0.023: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010:
Фоп: 346 : 336 : 328 : 321 : 315 : 310 : 306 : 303 : 300 : 298 : 296 : 294 : 292 :

y=-1510 : Y-строка 16 Стах= 0.215 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=357)

x=	24 :	124:	224:	324:	424:	524:	624:	724:	824:	924:	1024:	1124:	1224:	1324:	1424:	1524:
Qс :	0.042:	0.046:	0.052:	0.058:	0.066:	0.076:	0.087:	0.100:	0.114:	0.134:	0.152:	0.172:	0.191:	0.206:	0.215:	0.215:
Сс :	0.008:	0.009:	0.010:	0.012:	0.013:	0.015:	0.017:	0.020:	0.023:	0.027:	0.030:	0.034:	0.038:	0.041:	0.043:	0.043:
Фоп:	66 :	65 :	63 :	61 :	59 :	56 :	53 :	50 :	46 :	41 :	36 :	29 :	22 :	14 :	5 :	357 :

x=	1624:	1724:	1824:	1924:	2024:	2124:	2224:	2324:	2424:	2524:	2624:	2724:	2824:
Qс :	0.209:	0.194:	0.176:	0.157:	0.138:	0.118:	0.103:	0.089:	0.078:	0.068:	0.060:	0.053:	0.047:
Сс :	0.042:	0.039:	0.035:	0.031:	0.028:	0.024:	0.021:	0.018:	0.016:	0.014:	0.012:	0.011:	0.009:
Фоп:	348 :	340 :	332 :	326 :	320 :	315 :	311 :	308 :	304 :	302 :	299 :	297 :	296 :

y=-1610 : Y-строка 17 Стах= 0.170 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=357)

x=	24 :	124:	224:	324:	424:	524:	624:	724:	824:	924:	1024:	1124:	1224:	1324:	1424:	1524:
Qс :	0.040:	0.044:	0.049:	0.054:	0.061:	0.069:	0.078:	0.088:	0.100:	0.113:	0.128:	0.142:	0.154:	0.164:	0.169:	0.170:
Сс :	0.008:	0.009:	0.010:	0.011:	0.012:	0.014:	0.016:	0.018:	0.020:	0.023:	0.026:	0.028:	0.031:	0.033:	0.034:	0.034:
Фоп:	63 :	61 :	59 :	57 :	55 :	52 :	49 :	46 :	42 :	37 :	32 :	26 :	19 :	12 :	5 :	357 :

x=	1624:	1724:	1824:	1924:	2024:	2124:	2224:	2324:	2424:	2524:	2624:	2724:	2824:
Qс :	0.165:	0.156:	0.144:	0.131:	0.115:	0.103:	0.091:	0.080:	0.071:	0.062:	0.056:	0.050:	0.045:
Сс :	0.033:	0.031:	0.029:	0.026:	0.023:	0.021:	0.018:	0.016:	0.014:	0.012:	0.011:	0.010:	0.009:
Фоп:	349 :	342 :	336 :	329 :	324 :	319 :	315 :	312 :	308 :	306 :	303 :	301 :	299 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1524.0 м, Y= -1010.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cс=	0.9304852 доли ПДКмр
		0.1860971 мг/м3

Достигается при опасном направлении 345 град.
и скорости ветра 5.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

Номер	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301	6004	П1	0.3152	0.930485	100.0	2.9520471
В сумме =				0.930485	100.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1	
Координаты центра : X=	1424 м; Y= -810
Длина и ширина : L=	2800 м; B= 1600 м
Шаг сетки (dX=dY) : D=	100 м

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1-	0.038	0.041	0.045	0.050	0.056	0.062	0.069	0.077	0.086	0.095	0.104	0.113	0.121	0.129	0.133	0.133	0.130	0.123
2-	0.040	0.044	0.048	0.054	0.060	0.068	0.077	0.087	0.098	0.110	0.123	0.138	0.150	0.159	0.164	0.165	0.160	0.152
3-	0.042	0.046	0.051	0.058	0.065	0.075	0.085	0.098	0.113	0.131	0.149	0.168	0.186	0.200	0.208	0.209	0.203	0.189
4-	0.043	0.048	0.054	0.062	0.071	0.082	0.095	0.110	0.131	0.153	0.178	0.206	0.234	0.257	0.271	0.272	0.261	0.239
5-	0.045	0.050	0.057	0.065	0.076	0.088	0.104	0.123	0.149	0.178	0.213	0.254	0.297	0.335	0.360	0.363	0.343	0.306
6-	0.046	0.052	0.060	0.069	0.080	0.095	0.112	0.138	0.167	0.205	0.253	0.312	0.380	0.445	0.490	0.495	0.458	0.395
7-	0.048	0.054	0.062	0.072	0.084	0.100	0.119	0.149	0.184	0.231	0.295	0.378	0.480	0.591	0.672	0.683	0.611	0.506
8-	0.048	0.055	0.063	0.074	0.087	0.104	0.128	0.157	0.198	0.253	0.331	0.439	0.583	0.752	0.886	0.906	0.784	0.619
9-С	0.049	0.056	0.064	0.075	0.089	0.106	0.131	0.162	0.206	0.266	0.353	0.479	0.653	0.855	0.880	0.836	0.893	0.697
10-	0.049	0.056	0.064	0.075	0.089	0.106	0.131	0.163	0.206	0.266	0.354	0.481	0.655	0.859	0.824	0.738	0.894	0.700
11-	0.048	0.055	0.063	0.074	0.087	0.104	0.128	0.158	0.199	0.255	0.334	0.445	0.594	0.767	0.912	0.930	0.804	0.632
12-	0.048	0.054	0.062	0.072	0.085	0.101	0.120	0.150	0.186	0.234	0.300	0.386	0.494	0.609	0.700	0.710	0.633	0.518
13-	0.047	0.053	0.060	0.069	0.081	0.095	0.113	0.139	0.169	0.208	0.258	0.320	0.391	0.462	0.510	0.513	0.475	0.408
14-	0.045	0.051	0.057	0.066	0.076	0.089	0.105	0.126	0.151	0.181	0.218	0.261	0.305	0.347	0.374	0.377	0.354	0.316
15-	0.043	0.049	0.055	0.062	0.071	0.082	0.096	0.111	0.133	0.156	0.182	0.211	0.240	0.264	0.279	0.281	0.269	0.246
16-	0.042	0.046	0.052	0.058	0.066	0.076	0.087	0.100	0.114	0.134	0.152	0.172	0.191	0.206	0.215	0.215	0.209	0.194
17-	0.040	0.044	0.049	0.054	0.061	0.069	0.078	0.088	0.100	0.113	0.128	0.142	0.154	0.164	0.169	0.170	0.165	0.156
18-	0.038	0.041	0.045	0.050	0.056	0.062	0.069	0.077	0.086	0.095	0.104	0.113	0.121	0.129	0.133	0.133	0.130	0.123
19	0.115	0.106	0.097	0.088	0.079	0.070	0.063	0.057	0.051	0.046	0.042							
20	0.141	0.128	0.113	0.101	0.089	0.079	0.070	0.062	0.055	0.049	0.045							
21	0.172	0.153	0.135	0.116	0.101	0.088	0.077	0.067	0.059	0.053	0.047							
22	0.212	0.184	0.159	0.136	0.114	0.098	0.084	0.073	0.064	0.056	0.049							
23	0.263	0.222	0.186	0.154	0.130	0.107	0.092	0.078	0.068	0.059	0.052							
24	0.327	0.266	0.214	0.175	0.143	0.117	0.098	0.083	0.071	0.062	0.054							

[illegible]

Би : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

y=	-110:	-415:	-417:	-420:	-425:	-431:	-438:	-447:	-456:	-467:	-478:	-490:	-502:	-515:	-535:
x=	7:	884:	897:	909:	921:	932:	942:	951:	959:	966:	971:	975:	977:	978:	978:
Qc :	0.626:	0.625:	0.622:	0.620:	0.616:	0.611:	0.605:	0.602:	0.596:	0.591:	0.586:	0.584:	0.581:	0.579:	0.579:
Cc :	0.125:	0.125:	0.124:	0.124:	0.123:	0.122:	0.121:	0.120:	0.119:	0.118:	0.117:	0.117:	0.116:	0.116:	0.116:
Фоп:	183 :	186 :	193 :	199 :	206 :	212 :	218 :	225 :	231 :	238 :	244 :	251 :	258 :	265 :	275 :
Би :	0.598:	0.598:	0.595:	0.593:	0.589:	0.584:	0.578:	0.575:	0.569:	0.565:	0.561:	0.558:	0.555:	0.554:	0.554:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Би :	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.025:	0.025:	0.025:	0.025:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

y=	-223:	-554:	-566:	-578:	-589:	-599:	-608:	-616:	-623:	-628:	-632:	-634:	-635:	-635:	-635:
x=	7:	976:	973:	968:	962:	955:	946:	937:	926:	915:	903:	891:	878:	868:	862:
Qc :	0.580:	0.582:	0.585:	0.590:	0.594:	0.599:	0.603:	0.609:	0.612:	0.618:	0.621:	0.624:	0.626:	0.626:	0.625:
Cc :	0.116:	0.116:	0.117:	0.118:	0.119:	0.120:	0.121:	0.122:	0.122:	0.124:	0.124:	0.125:	0.125:	0.125:	0.125:
Фоп:	279 :	286 :	292 :	299 :	306 :	312 :	319 :	325 :	332 :	338 :	344 :	351 :	357 :	3 :	6 :
Би :	0.555:	0.557:	0.560:	0.564:	0.568:	0.573:	0.577:	0.582:	0.585:	0.591:	0.594:	0.597:	0.598:	0.598:	0.598:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Би :	0.025:	0.025:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

y=	-336:	-630:	-625:	-619:	-612:	-603:	-594:	-583:	-572:	-560:	-548:	-535:
x=	7:	837:	825:	814:	804:	795:	787:	780:	775:	771:	769:	768:
Qc :	0.622:	0.620:	0.616:	0.611:	0.605:	0.602:	0.596:	0.591:	0.586:	0.584:	0.581:	0.579:
Cc :	0.124:	0.124:	0.123:	0.122:	0.121:	0.120:	0.119:	0.118:	0.117:	0.117:	0.116:	0.116:
Фоп:	13 :	19 :	26 :	32 :	38 :	45 :	51 :	58 :	64 :	71 :	78 :	85 :
Би :	0.595:	0.593:	0.589:	0.584:	0.578:	0.575:	0.569:	0.565:	0.561:	0.558:	0.555:	0.554:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Би :	0.027:	0.027:	0.027:	0.027:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.026:	0.025:	0.025:	0.025:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 868.0 м, Y= -415.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6257787 доли ПДКмр |
| 0.1251557 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 177 град.
и скорости ветра 4.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

№	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
1	000101	Пл Ист.	П1	0.1550	0.598341	95.6	3.8602667
В сумме =				0.598341	95.6		
Суммарный вклад остальных =				0.027437	4.4		

14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :011 Корлайский район.

Объект :0003 Разведка ТПИ.

Вар.расч. :1 Расчет год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Всего просчитано точек: 31

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

Расшифровка обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]

| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]

| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатаются|

y=	-960:	-1010:	-1010:	-1010:	-1010:	-1009:	-1009:	-1008:	-1005:	-1006:	-1006:	-1006:	-1007:	-1008:
x=	1454:	1478:	1478:	1478:	1480:	1483:	1488:	1499:	1524:	1524:	1524:	1524:	1525:	1528:
Qc :	0.945:	0.945:	0.944:	0.943:	0.946:	0.947:	0.947:	0.948:	0.938:	0.938:	0.939:	0.939:	0.938:	0.932:
Cc :	0.189:	0.189:	0.189:	0.189:	0.189:	0.189:	0.189:	0.190:	0.188:	0.188:	0.188:	0.188:	0.187:	0.186:
Фоп:	3 :	3 :	3 :	3 :	2 :	1 :	359 :	354 :	344 :	344 :	344 :	344 :	344 :	343 :

y=	-961:	-1010:	-1010:	-1010:	-1011:	-1011:	-1012:	-1014:	-1014:	-1014:	-1014:	-1014:	-1013:	-1013:
x=	1454:	1531:	1531:	1531:	1530:	1529:	1527:	1524:	1524:	1524:	1523:	1523:	1521:	1512:
Qc :	0.924:	0.924:	0.924:	0.922:	0.924:	0.925:	0.923:	0.922:	0.922:	0.921:	0.920:	0.923:	0.924:	0.929:
Cc :	0.185:	0.185:	0.185:	0.184:	0.185:	0.185:	0.185:	0.184:	0.184:	0.184:	0.185:	0.185:	0.185:	0.186:
Фоп:	342 :	342 :	342 :	342 :	343 :	344 :	345 :	345 :	345 :	345 :	346 :	346 :	347 :	349 :

y= -962:

x= 1454:

Qc : 0.938:
Cc : 0.188:
Фоп: 354 :
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1499.2 м, Y= -1007.6 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.9477780 доли ПДКмр |  
| 0.1895556 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 354 град.  
и скорости ветра 5.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| № | Код    | Тип     | Выброс | Вклад  | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|---|--------|---------|--------|--------|-----------|--------|---------------|
| 1 | 000101 | Пл Ист. | П1     | 0.1550 | 0.598341  | 95.6   | 3.8602667     |

|                          |                 |        |          |       |       |           |  |
|--------------------------|-----------------|--------|----------|-------|-------|-----------|--|
| 1                        | 000301 6004  П1 | 0.3152 | 0.947778 | 100.0 | 100.0 | 3.0069101 |  |
| В сумме = 0.947778 100.0 |                 |        |          |       |       |           |  |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код            | Тип  | Н     | D     | Wo    | V1    | T     | X1      | Y1      | X2    | Y2    | Alf   | F     | КР    | Ди    | Выброс    |
|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Объ.Пл Ист.    | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----   | -----   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -----     |
| 000301 6004 П1 |      | 5.0   |       |       |       | 22.0  | 1485.00 | -866.00 | 10.00 | 20.00 | 0     | 1.0   | 1.000 | 0     | 0.0512300 |

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

|                                                                                                                                                                             |             |                    |       |                        |          |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------|------------------------|----------|------|--|--|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М |             |                    |       |                        |          |      |  |  |  |
| Источники                                                                                                                                                                   |             |                    |       | Их расчетные параметры |          |      |  |  |  |
| Номер                                                                                                                                                                       | Код         | M                  | Тип   | См                     | Um       | Xm   |  |  |  |
| п/п                                                                                                                                                                         | Объ.Пл Ист. | -----              | ----- | [доли ПДК]             | [м/с]    | [м]  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                           | 000301 6004 | 0.051230           | П1    | 0.539271               | 0.50     | 28.5 |  |  |  |
| Суммарный Мq=                                                                                                                                                               |             | 0.051230 г/с       |       |                        |          |      |  |  |  |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                                               |             | 0.539271 долей ПДК |       |                        |          |      |  |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                                   |             |                    |       |                        | 0.50 м/с |      |  |  |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2800x1600 с шагом 100  
Расчет по границе области влияния  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (1)  
с параметрами: координаты центра X= 1424, Y= -810  
размеры: длина (по X)= 2800, ширина (по Y)= 1600, шаг сетки= 100  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

| Расшифровка обозначений                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~~~~                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Если одно направл. (скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Если в строке Smax< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |       |            |        |        |                     |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|-------|------------|--------|--------|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=    | -10   | : Y-строка | 1      | Smax=  | 0.011 долей ПДК (x= | 1524.0; напр.ветра=183) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | 24    | :          | 124:   | 224:   | 324:                | 424:                    | 524:   | 624:   | 724:   | 824:   | 924:   | 1024:  | 1124:  | 1224:  | 1324:  | 1424:  | 1524:  |
| Qс    | :     | 0.003:     | 0.003: | 0.004: | 0.004:              | 0.005:                  | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.008: | 0.009: | 0.010: | 0.010: | 0.011: | 0.011: |
| Cс    | :     | 0.001:     | 0.001: | 0.001: | 0.002:              | 0.002:                  | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.004: |
| ----- |       |            |        |        |                     |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | 1624: | 1724:      | 1824:  | 1924:  | 2024:               | 2124:                   | 2224:  | 2324:  | 2424:  | 2524:  | 2624:  | 2724:  | 2824:  |        |        |        |        |
| Qс    | :     | 0.011:     | 0.010: | 0.009: | 0.009:              | 0.008:                  | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.003: |        |        |        |
| Cс    | :     | 0.004:     | 0.004: | 0.004: | 0.003:              | 0.003:                  | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: |        |        |        |
| ----- |       |            |        |        |                     |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -110  | : Y-строка | 2      | Smax=  | 0.013 долей ПДК (x= | 1524.0; напр.ветра=183) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | 24    | :          | 124:   | 224:   | 324:                | 424:                    | 524:   | 624:   | 724:   | 824:   | 924:   | 1024:  | 1124:  | 1224:  | 1324:  | 1424:  | 1524:  |
| Qс    | :     | 0.003:     | 0.004: | 0.004: | 0.004:              | 0.005:                  | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.009: | 0.010: | 0.011: | 0.012: | 0.013: | 0.013: | 0.013: |
| Cс    | :     | 0.001:     | 0.001: | 0.002: | 0.002:              | 0.002:                  | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.005: |
| ----- |       |            |        |        |                     |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | 1624: | 1724:      | 1824:  | 1924:  | 2024:               | 2124:                   | 2224:  | 2324:  | 2424:  | 2524:  | 2624:  | 2724:  | 2824:  |        |        |        |        |
| Qс    | :     | 0.013:     | 0.012: | 0.011: | 0.010:              | 0.009:                  | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.006: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.004: |        |        |        |
| Cс    | :     | 0.005:     | 0.005: | 0.005: | 0.004:              | 0.004:                  | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.001: |        |        |        |
| ----- |       |            |        |        |                     |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -210  | : Y-строка | 3      | Smax=  | 0.017 долей ПДК (x= | 1524.0; напр.ветра=183) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | 24    | :          | 124:   | 224:   | 324:                | 424:                    | 524:   | 624:   | 724:   | 824:   | 924:   | 1024:  | 1124:  | 1224:  | 1324:  | 1424:  | 1524:  |
| Qс    | :     | 0.003:     | 0.004: | 0.004: | 0.005:              | 0.005:                  | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.009: | 0.011: | 0.012: | 0.014: | 0.015: | 0.016: | 0.017: | 0.017: |
| Cс    | :     | 0.001:     | 0.001: | 0.002: | 0.002:              | 0.002:                  | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.007: |
| ----- |       |            |        |        |                     |                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | 1624: | 1724:      | 1824:  | 1924:  | 2024:               | 2124:                   | 2224:  | 2324:  | 2424:  | 2524:  | 2624:  | 2724:  | 2824:  |        |        |        |        |

Qс : 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:  
Сс : 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

у= -310 : Y-строка 4 Стах= 0.022 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=184)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
Qс : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.022: 0.022:  
Сс : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009:

х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
Qс : 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:  
Сс : 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

у= -410 : Y-строка 5 Стах= 0.030 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=185)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
Qс : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.021: 0.024: 0.027: 0.029: 0.030:  
Сс : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012:

х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
Qс : 0.028: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:  
Сс : 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

у= -510 : Y-строка 6 Стах= 0.040 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=186)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
Qс : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.025: 0.031: 0.036: 0.040: 0.040:  
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.016:

х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
Qс : 0.037: 0.032: 0.027: 0.022: 0.017: 0.014: 0.012: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:  
Сс : 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

у= -610 : Y-строка 7 Стах= 0.055 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=189)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
Qс : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.024: 0.031: 0.039: 0.048: 0.055: 0.055:  
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.016: 0.019: 0.022: 0.022:  
Фоп: 100 : 101 : 101 : 102 : 104 : 105 : 107 : 109 : 111 : 115 : 119 : 125 : 134 : 148 : 167 : 189 :

х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
Qс : 0.050: 0.041: 0.032: 0.025: 0.020: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:  
Сс : 0.020: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:  
Фоп: 209 : 223 : 233 : 240 : 245 : 248 : 251 : 253 : 255 : 256 : 257 : 258 : 259 :

у= -710 : Y-строка 8 Стах= 0.074 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=194)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
Qс : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.021: 0.027: 0.036: 0.047: 0.061: 0.072: 0.074:  
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.014: 0.019: 0.024: 0.029: 0.029:  
Фоп: 96 : 97 : 97 : 98 : 98 : 99 : 100 : 102 : 103 : 106 : 109 : 113 : 121 : 134 : 159 : 194 :

х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
Qс : 0.064: 0.050: 0.038: 0.029: 0.022: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:  
Сс : 0.025: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:  
Фоп: 222 : 237 : 245 : 250 : 254 : 256 : 258 : 259 : 261 : 261 : 262 : 263 : 263 :

у= -810 : Y-строка 9 Стах= 0.073 долей ПДК (х= 1624.0; напр.ветра=248)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
Qс : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.017: 0.022: 0.029: 0.039: 0.053: 0.069: 0.072: 0.068:  
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.016: 0.021: 0.028: 0.029: 0.027:  
Фоп: 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 95 : 96 : 97 : 99 : 102 : 109 : 133 : 215 :

х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
Qс : 0.073: 0.057: 0.042: 0.031: 0.023: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:  
Сс : 0.029: 0.023: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
Фоп: 248 : 257 : 261 : 263 : 264 : 265 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 267 : 268 :

у= -910 : Y-строка 10 Стах= 0.073 долей ПДК (х= 1624.0; напр.ветра=288)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
Qс : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.017: 0.022: 0.029: 0.039: 0.053: 0.070: 0.067: 0.060:  
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.016: 0.021: 0.028: 0.027: 0.024:  
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 83 : 80 : 75 : 54 : 318 :

х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
Qс : 0.073: 0.057: 0.042: 0.031: 0.023: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:  
Сс : 0.029: 0.023: 0.017: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
Фоп: 288 : 280 : 277 : 276 : 275 : 274 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 : 272 : 272 :

у= -1010 : Y-строка 11 Стах= 0.076 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=345)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
Qс : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.021: 0.027: 0.036: 0.048: 0.062: 0.074: 0.076:  
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.014: 0.019: 0.025: 0.030: 0.030:  
Фоп: 84 : 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 81 : 79 : 78 : 76 : 73 : 68 : 61 : 48 : 23 : 345 :

х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
Qс : 0.065: 0.051: 0.039: 0.029: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:  
Сс : 0.026: 0.021: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:  
Фоп: 316 : 301 : 293 : 288 : 285 : 283 : 281 : 280 : 279 : 278 : 277 : 277 : 276 :

у= -1110 : Y-строка 12 Стах= 0.058 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=351)

x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.024: 0.031: 0.040: 0.049: 0.057: 0.058:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.020: 0.023: 0.023:  
Фоп: 81 : 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 74 : 72 : 70 : 66 : 62 : 56 : 47 : 33 : 14 : 351 :

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
Qc : 0.051: 0.042: 0.033: 0.026: 0.020: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:  
Cc : 0.021: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:  
Фоп: 330 : 316 : 306 : 299 : 294 : 291 : 288 : 286 : 285 : 283 : 282 : 281 : 280 :

y= -1210 : Y-строка 13 Стах= 0.042 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=354)

x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.026: 0.032: 0.038: 0.041: 0.042:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.017: 0.017:

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
Qc : 0.039: 0.033: 0.027: 0.022: 0.018: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:  
Cc : 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

y= -1310 : Y-строка 14 Стах= 0.031 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=355)

x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.021: 0.025: 0.028: 0.030: 0.031:  
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012:

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
Qc : 0.029: 0.026: 0.022: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:  
Cc : 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

y= -1410 : Y-строка 15 Стах= 0.023 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=356)

x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.023: 0.023:  
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
Qc : 0.022: 0.020: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:  
Cc : 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= -1510 : Y-строка 16 Стах= 0.017 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=357)

x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017:  
Cc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
Qc : 0.017: 0.016: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:  
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= -1610 : Y-строка 17 Стах= 0.014 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=357)

x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006:

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
Qc : 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:  
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1524.0 м, Y= -1010.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0756167 доли ПДКр |  
| 0.0302467 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 345 град.  
и скорости ветра 5.00 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Источ.    | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1         | 000301 6004 | П   | 0.0512 | 0.075617 | 100.0     | 100.0  | 1.4760234     |
| В сумме = |             |     |        | 0.075617 | 100.0     |        |               |

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расчет.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
| Координаты центра : X= 1424 м; Y= -810 |  
| Длина и ширина : L= 2800 м; B= 1600 м |  
| Шаг сетки (dx=dy) : D= 100 м |

Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| 1 | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 |

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| 2-  | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | -  | 2  |
| 3-  | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | -  | 3  |
| 4-  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | -  | 4  |
| 5-  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.024 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | 0.025 | -  | 5  |
| 6-  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.025 | 0.031 | 0.036 | 0.040 | 0.040 | 0.037 | 0.032 | -  | 6  |
| 7-  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.024 | 0.031 | 0.039 | 0.048 | 0.055 | 0.055 | 0.050 | 0.041 | -  | 7  |
| 8-  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.036 | 0.047 | 0.061 | 0.072 | 0.074 | 0.064 | 0.050 | -  | 8  |
| 9-С | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.022 | 0.029 | 0.039 | 0.053 | 0.069 | 0.072 | 0.068 | 0.073 | 0.057 | С- | 9  |
| 10- | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.022 | 0.029 | 0.039 | 0.053 | 0.070 | 0.067 | 0.060 | 0.073 | 0.057 | -  | 10 |
| 11- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.036 | 0.048 | 0.062 | 0.074 | 0.076 | 0.065 | 0.051 | -  | 11 |
| 12- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.024 | 0.031 | 0.040 | 0.049 | 0.057 | 0.058 | 0.051 | 0.042 | -  | 12 |
| 13- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.026 | 0.032 | 0.038 | 0.041 | 0.042 | 0.039 | 0.033 | -  | 13 |
| 14- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.029 | 0.026 | -  | 14 |
| 15- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | -  | 15 |
| 16- | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | -  | 16 |
| 17- | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | -  | 17 |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |    |    |    |    |    |    |    |

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | -  | 1  |
| 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | -  | 2  |
| 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | -  | 3  |
| 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | -  | 4  |
| 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | -  | 5  |
| 0.027 | 0.022 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | -  | 6  |
| 0.032 | 0.025 | 0.020 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | -  | 7  |
| 0.038 | 0.029 | 0.022 | 0.017 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | -  | 8  |
| 0.042 | 0.031 | 0.023 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | С- | 9  |
| 0.042 | 0.031 | 0.023 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | -  | 10 |
| 0.039 | 0.029 | 0.022 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | -  | 11 |
| 0.033 | 0.026 | 0.020 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | -  | 12 |
| 0.027 | 0.022 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | -  | 13 |
| 0.022 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | -  | 14 |
| 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | -  | 15 |
| 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | -  | 16 |
| 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | -  | 17 |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> См = 0.0756167 долей ПДКмр  
= 0.0302467 мг/м3  
Достигается в точке с координатами: Хм = 1524.0 м  
( X-столбец 16, Y-строка 11) Ум = -1010.0 м  
При опасном направлении ветра : 345 град.  
и заданной скорости ветра : 5.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Корлайский район.  
Объект :0001 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 11.09.2024 23:14  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3  
Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 (1)  
Всего просчитано точек: 5  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 4.0 м/с

| Расшифровка обозначений |   |           |              |            |              |        |    |  |  |
|-------------------------|---|-----------|--------------|------------|--------------|--------|----|--|--|
| Qc                      | - | суммарная | концентрация | [доли ПДК] |              |        |    |  |  |
| Cc                      | - | суммарная | концентрация | [мг/м.куб] |              |        |    |  |  |
| Фоп                     | - | опасное   | направл.     | ветра      | [угл. град.] |        |    |  |  |
| Ви                      | - | вклад     | источника    | в Qc       | [доли ПДК]   |        |    |  |  |
| Ки                      | - | код       | источника    | для        | верхней      | строки | Ви |  |  |

|-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|

|      |    |        |        |        |        |        |     |      |     |      |
|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|------|-----|------|
| у=   | 3: | -616:  | -658:  | -612:  | -668:  |        |     |      |     |      |
| x=   | 7: | 863:   | 863:   | 936:   | 942:   |        |     |      |     |      |
| Qc   | :  | 0.402: | 0.404: | 0.367: | 0.383: | 0.337: |     |      |     |      |
| Cc   | :  | 0.161: | 0.162: | 0.147: | 0.153: | 0.135: |     |      |     |      |
| Фоп: | 8  | :      | 6      | :      | 4      | :      | 324 | :    | 334 | :    |
| Ви   | :  | :      | :      | :      | :      | :      | :   | :    | :   | :    |
| Ки   | :  | 0.399: | 0.402: | 0.365: | 0.381: | 0.335: |     |      |     |      |
| Ки   | :  | 6001   | :      | 6001   | :      | 6001   | :   | 6001 | :   | 6001 |
| Ки   | :  | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |     |      |     |      |
| Ки   | :  | 6005   | :      | 6005   | :      | 6005   | :   | 6005 | :   | 6005 |

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки: X= 863.0 м, Y= -616.0 м  
Максимальная суммарная концентрация | См= 0.4039550 долей ПДКмр |  
| 0.1615820 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 6 град.  
и скорости ветра 4,00 м/с  
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                                                      |        |      |        |                             |          |        |               |           |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------------------------|----------|--------|---------------|-----------|--|
| Ном.                                                                   | Код    | Тип  | Выброс | Вклад                       | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |           |  |
| ---- Объ.Пл Ист. --- ---М-(Mg)-- С[доли ПДК] ----- ----- ----b=C/M---- |        |      |        |                             |          |        |               |           |  |
| 1                                                                      | 000101 | 6001 | П1     | 0.2015                      | 0.401653 | 99.4   | 99.4          | 1.9933171 |  |
|                                                                        |        |      |        | В сумме =                   | 0.401653 | 99.4   |               |           |  |
|                                                                        |        |      |        | Суммарный вклад остальных = | 0.002302 | 0.6    |               |           |  |

9. Результаты расчета по границе санзоны.  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Кордайский район.  
Объект :0001 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 11.09.2024 23:14  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (1)  
Всего просчитано точек: 57  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 4.0 м/с

| Расшифровка обозначений                                          |        |        |        |                                        |        |        |        |                                          |        |        |        |                                      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]                           |        |        |        | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |        |        |        | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |        |        |        | Би - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки - код источника для верхней строки Би                         |        |        |        |                                        |        |        |        |                                          |        |        |        |                                      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                            |        |        |        |                                        |        |        |        |                                          |        |        |        |                                      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Если одно направл. (скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |        |        |        |                                        |        |        |        |                                          |        |        |        |                                      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                            |        |        |        |                                        |        |        |        |                                          |        |        |        |                                      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у=                                                               | 3:     | -515:  | -509:  | -496:                                  | -484:  | -472:  | -461:  | -451:                                    | -442:  | -434:  | -427:  | -422:                                | -418:  | -415:  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х=                                                               | 7:     | 768:   | 768:   | 770:                                   | 773:   | 778:   | 784:   | 791:                                     | 800:   | 809:   | 820:   | 831:                                 | 843:   | 855:   | 868:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc :                                                             | 0.362: | 0.362: | 0.363: | 0.364:                                 | 0.366: | 0.369: | 0.371: | 0.374:                                   | 0.377: | 0.380: | 0.383: | 0.386:                               | 0.388: | 0.390: | 0.391: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сс :                                                             | 0.145: | 0.145: | 0.145: | 0.146:                                 | 0.146: | 0.147: | 0.148: | 0.150:                                   | 0.151: | 0.152: | 0.153: | 0.154:                               | 0.155: | 0.156: | 0.156: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоп:                                                             | 85 :   | 95 :   | 99 :   | 106 :                                  | 112 :  | 119 :  | 126 :  | 132 :                                    | 139 :  | 145 :  | 152 :  | 158 :                                | 164 :  | 171 :  | 177 :  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  | :      | :      | :      | :                                      | :      | :      | :      | :                                        | :      | :      | :      | :                                    | :      | :      | :      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Би :                                                             | 0.360: | 0.360: | 0.361: | 0.362:                                 | 0.364: | 0.367: | 0.369: | 0.372:                                   | 0.375: | 0.378: | 0.381: | 0.384:                               | 0.386: | 0.388: | 0.389: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки :                                                             | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :                                 | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :                                   | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :                               | 6001 : | 6001 : | 6001 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Би :                                                             | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:                                 | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:                                   | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:                               | 0.002: | 0.002: | 0.002: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки :                                                             | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 :                                 | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 :                                   | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 :                               | 6005 : | 6005 : | 6005 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                            |        |        |        |                                        |        |        |        |                                          |        |        |        |                                      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у=                                                               | -110:  | -415:  | -417:  | -420:                                  | -425:  | -431:  | -438:  | -447:                                    | -456:  | -467:  | -478:  | -490:                                | -502:  | -515:  | -535:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х=                                                               | 7:     | 884:   | 897:   | 909:                                   | 921:   | 932:   | 942:   | 951:                                     | 959:   | 966:   | 971:   | 975:                                 | 977:   | 978:   | 978:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc :                                                             | 0.391: | 0.391: | 0.389: | 0.388:                                 | 0.385: | 0.382: | 0.378: | 0.376:                                   | 0.372: | 0.370: | 0.367: | 0.365:                               | 0.363: | 0.362: | 0.362: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сс :                                                             | 0.156: | 0.156: | 0.156: | 0.155:                                 | 0.154: | 0.153: | 0.151: | 0.150:                                   | 0.149: | 0.148: | 0.147: | 0.146:                               | 0.145: | 0.145: | 0.145: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоп:                                                             | 183 :  | 186 :  | 193 :  | 199 :                                  | 206 :  | 212 :  | 218 :  | 225 :                                    | 231 :  | 238 :  | 244 :  | 251 :                                | 258 :  | 265 :  | 275 :  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  | :      | :      | :      | :                                      | :      | :      | :      | :                                        | :      | :      | :      | :                                    | :      | :      | :      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Би :                                                             | 0.389: | 0.389: | 0.387: | 0.386:                                 | 0.383: | 0.380: | 0.376: | 0.374:                                   | 0.370: | 0.368: | 0.364: | 0.363:                               | 0.361: | 0.360: | 0.360: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки :                                                             | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :                                 | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :                                   | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :                               | 6001 : | 6001 : | 6001 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Би :                                                             | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:                                 | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:                                   | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:                               | 0.002: | 0.002: | 0.002: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки :                                                             | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 :                                 | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 :                                   | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 :                               | 6005 : | 6005 : | 6005 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                            |        |        |        |                                        |        |        |        |                                          |        |        |        |                                      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у=                                                               | -223:  | -554:  | -566:  | -578:                                  | -589:  | -599:  | -608:  | -616:                                    | -623:  | -628:  | -632:  | -634:                                | -635:  | -635:  | -635:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х=                                                               | 7:     | 976:   | 973:   | 968:                                   | 962:   | 955:   | 946:   | 937:                                     | 926:   | 915:   | 903:   | 891:                                 | 878:   | 868:   | 862:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc :                                                             | 0.363: | 0.364: | 0.366: | 0.369:                                 | 0.371: | 0.374: | 0.377: | 0.380:                                   | 0.383: | 0.386: | 0.388: | 0.390:                               | 0.391: | 0.391: | 0.391: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сс :                                                             | 0.145: | 0.146: | 0.146: | 0.147:                                 | 0.148: | 0.150: | 0.151: | 0.152:                                   | 0.153: | 0.154: | 0.155: | 0.156:                               | 0.156: | 0.156: | 0.156: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоп:                                                             | 279 :  | 286 :  | 292 :  | 299 :                                  | 306 :  | 312 :  | 319 :  | 325 :                                    | 332 :  | 338 :  | 344 :  | 351 :                                | 357 :  | 3 :    | 6 :    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  | :      | :      | :      | :                                      | :      | :      | :      | :                                        | :      | :      | :      | :                                    | :      | :      | :      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Би :                                                             | 0.361: | 0.362: | 0.364: | 0.367:                                 | 0.369: | 0.372: | 0.375: | 0.378:                                   | 0.381: | 0.384: | 0.386: | 0.388:                               | 0.389: | 0.389: | 0.389: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки :                                                             | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :                                 | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :                                   | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :                               | 6001 : | 6001 : | 6001 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Би :                                                             | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:                                 | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:                                   | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:                               | 0.002: | 0.002: | 0.002: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки :                                                             | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 :                                 | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 :                                   | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 :                               | 6005 : | 6005 : | 6005 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                            |        |        |        |                                        |        |        |        |                                          |        |        |        |                                      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у=                                                               | -336:  | -630:  | -625:  | -619:                                  | -612:  | -603:  | -594:  | -583:                                    | -572:  | -560:  | -548:  | -535:                                |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х=                                                               | 7:     | 837:   | 825:   | 814:                                   | 804:   | 795:   | 787:   | 780:                                     | 775:   | 771:   | 769:   | 768:                                 |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc :                                                             | 0.389: | 0.388: | 0.385: | 0.382:                                 | 0.378: | 0.376: | 0.372: | 0.370:                                   | 0.367: | 0.365: | 0.363: | 0.362:                               |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сс :                                                             | 0.156: | 0.155: | 0.154: | 0.153:                                 | 0.151: | 0.150: | 0.149: | 0.148:                                   | 0.147: | 0.146: | 0.145: | 0.145:                               |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фоп:                                                             | 13 :   | 19 :   | 26 :   | 32 :                                   | 38 :   | 45 :   | 51 :   | 58 :                                     | 64 :   | 71 :   | 78 :   | 85 :                                 |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                  | :      | :      | :      | :                                      | :      | :      | :      | :                                        | :      | :      | :      | :                                    |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Би :                                                             | 0.387: | 0.386: | 0.383: | 0.380:                                 | 0.376: | 0.374: | 0.370: | 0.368:                                   | 0.364: | 0.363: | 0.361: | 0.360:                               |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки :                                                             | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :                                 | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :                                   | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 :                               |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Би :                                                             | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:                                 | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:                                   | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002:                               |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ки :                                                             | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 :                                 | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 :                                   | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 :                               |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -----                                                            |        |        |        |                                        |        |        |        |                                          |        |        |        |                                      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 868.0 м, Y= -415.0 м

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3911505 доли ПДКмр |
|                                     | 0.1564602 мг/м3          |

Достигается при опасном направлении 177 град.  
и скорости ветра 4,00 м/с  
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                                                      |        |      |        |          |          |        |              |           |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|----------|----------|--------|--------------|-----------|--|
| Ном.                                                                   | Код    | Тип  | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |           |  |
| ---- Объ.Пл Ист. --- ---М-(Mg)-- С[доли ПДК] ----- ----- ----b=C/M---- |        |      |        |          |          |        |              |           |  |
| 1                                                                      | 000101 | 6001 | П1     | 0.2015   | 0.388922 | 99.4   | 99.4         | 1.9301335 |  |
| В сумме =                                                              |        |      |        | 0.388922 | 99.4     |        |              |           |  |
| Суммарный вклад остальных =                                            |        |      |        | 0.002229 | 0.6      |        |              |           |  |

14. Результаты расчета по границе области воздействия.  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Всего просчитано точек: 31  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

| Расшифровка обозначений                |  |
|----------------------------------------|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  |

Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]  
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются  
-Если одно направл. (скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается

у= -960: -1010: -1010: -1010: -1010: -1009: -1009: -1008: -1005: -1006: -1006: -1006: -1007: -1008:  
х= 1454: 1478: 1478: 1478: 1480: 1483: 1488: 1499: 1524: 1524: 1524: 1524: 1525: 1526: 1528:  
Qс : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076:  
Сс : 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030:  
Фоп: 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 1 : 359 : 354 : 344 : 344 : 344 : 344 : 344 : 343 :

у= -961: -1010: -1010: -1010: -1011: -1011: -1012: -1014: -1014: -1014: -1014: -1014: -1014: -1013: -1013:  
х= 1454: 1531: 1531: 1531: 1530: 1529: 1527: 1524: 1524: 1524: 1523: 1523: 1521: 1518: 1512:  
Qс : 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.076:  
Сс : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030:  
Фоп: 342 : 342 : 342 : 342 : 343 : 343 : 344 : 345 : 345 : 345 : 345 : 346 : 346 : 347 : 349 :

у= -962:  
х= 1454:  
Qс : 0.076:  
Сс : 0.031:  
Фоп: 354 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1499.2 м, Y= -1007.6 м

Максимальная суммарная концентрация | Cс= 0.0770220 доли ПДКмр |  
| 0.0308088 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 354 град.  
и скорости ветра 5.00 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Номер        | Код          | Тип    | Выброс       | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|--------------|--------------|--------|--------------|----------|----------|--------|---------------|
| Объ. Пл Ист. | Объ. Пл Ист. | М (Мг) | С (доли ПДК) | б=С/М    |          |        |               |
| 1            | 000301 6004  | П1     | 0.0512       | 0.077022 | 100.0    | 100.0  | 1.5034550     |
| В сумме =    |              |        |              | 0.077022 | 100.0    |        |               |

3. Исходные параметры источников.  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код          | Тип          | Н   | D   | Wo  | V1   | T    | X1      | Y1      | X2    | Y2    | Alf  | F    | КР    | Ди   | Выброс    |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|------|------|---------|---------|-------|-------|------|------|-------|------|-----------|
| Объ. Пл Ист. | Объ. Пл Ист. | М   | м/с | м/с | град | град | м       | м       | м     | м     | град | град | град  | град | град      |
| 000301 6004  | П1           | 5.0 |     |     | 22.0 |      | 1485.00 | -866.00 | 10.00 | 20.00 | 0    | 3.0  | 1.000 | 0    | 0.0350600 |

4. Расчетные параметры См,Um,Xм  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)  
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М |             |          |     |                        |      |      |     |              |   |     |    |    |    |     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|------------------------|------|------|-----|--------------|---|-----|----|----|----|-----|--------------|
| Источники                                                                                                                                                                   |             |          |     | Их расчетные параметры |      |      |     |              |   |     |    |    |    |     |              |
| Номер                                                                                                                                                                       | Код         | М        | Тип | См                     | Um   | Xм   | п/л | Объ. Пл Ист. | М | Тип | См | Um | Xм | п/л | Объ. Пл Ист. |
| 1                                                                                                                                                                           | 000301 6004 | 0.035060 | П1  | 2.952462               | 0.50 | 14.3 |     |              |   |     |    |    |    |     |              |
| Суммарный М=                                                                                                                                                                |             |          |     | 0.035060 г/с           |      |      |     |              |   |     |    |    |    |     |              |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                                               |             |          |     | 2.952462 долей ПДК     |      |      |     |              |   |     |    |    |    |     |              |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                                   |             |          |     | 0.50 м/с               |      |      |     |              |   |     |    |    |    |     |              |

5. Управляющие параметры расчета  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)  
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2800х1600 с шагом 100  
Расчет по границе области влияния  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (1)  
с параметрами: координаты центра X= 1424, Y= -810  
размеры: длина(по X)= 2800, ширина(по Y)= 1600, шаг сетки= 100  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

Расшифровка\_обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| ~~~~~ |  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
| -Если одно направл. (скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
| -Если в строке Стах< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
| ~~~~~ |

у= -10 : Y-строка 1 Стах= 0.010 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=183)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
-----  
Qс : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:  
Сс : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:  
-----  
х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
-----  
Qс : 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:  
Сс : 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

у= -110 : Y-строка 2 Стах= 0.013 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=183)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
-----  
Qс : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013:  
Сс : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
-----  
х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
-----  
Qс : 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:  
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

у= -210 : Y-строка 3 Стах= 0.018 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=183)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
-----  
Qс : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.018:  
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:  
-----  
х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
-----  
Qс : 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:  
Сс : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

у= -310 : Y-строка 4 Стах= 0.027 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=184)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
-----  
Qс : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.026: 0.027:  
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:  
-----  
х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
-----  
Qс : 0.025: 0.022: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:  
Сс : 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

у= -410 : Y-строка 5 Стах= 0.049 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=185)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
-----  
Qс : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.024: 0.031: 0.040: 0.048: 0.049:  
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007:  
-----  
х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
-----  
Qс : 0.042: 0.033: 0.025: 0.020: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:  
Сс : 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

у= -510 : Y-строка 6 Стах= 0.081 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=186)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
-----  
Qс : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.024: 0.035: 0.055: 0.069: 0.080: 0.081:  
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.010: 0.012: 0.012:  
Фоп: 104 : 105 : 106 : 107 : 109 : 110 : 112 : 115 : 118 : 122 : 128 : 135 : 144 : 156 : 170 : 186 :  
-----  
х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
-----  
Qс : 0.072: 0.059: 0.038: 0.026: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:  
Сс : 0.011: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Фоп: 201 : 214 : 224 : 231 : 237 : 241 : 244 : 247 : 249 : 251 : 253 : 254 : 255 :

у= -610 : Y-строка 7 Стах= 0.135 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=189)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
-----  
Qс : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.012: 0.015: 0.021: 0.031: 0.055: 0.077: 0.106: 0.132: 0.135:  
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.012: 0.016: 0.020: 0.020:  
Фоп: 100 : 101 : 101 : 102 : 104 : 105 : 107 : 109 : 111 : 115 : 119 : 125 : 134 : 148 : 167 : 189 :  
-----  
х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
-----  
Qс : 0.112: 0.083: 0.060: 0.034: 0.022: 0.016: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:  
Сс : 0.017: 0.013: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Фоп: 209 : 223 : 233 : 240 : 245 : 248 : 251 : 253 : 255 : 256 : 257 : 258 : 259 :

у= -710 : Y-строка 8 Стах= 0.245 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=194)  
х= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:  
-----  
Qс : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.024: 0.039: 0.068: 0.104: 0.164: 0.233: 0.245:  
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.006: 0.010: 0.016: 0.025: 0.035: 0.037:  
Фоп: 96 : 97 : 97 : 98 : 98 : 99 : 100 : 102 : 103 : 106 : 109 : 113 : 121 : 134 : 159 : 194 :  
-----  
х= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
-----  
Qс : 0.179: 0.115: 0.075: 0.045: 0.026: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:  
Сс : 0.027: 0.017: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
Фоп: 222 : 237 : 245 : 250 : 254 : 256 : 258 : 259 : 261 : 261 : 262 : 263 : 263 :

у= -810 : Y-строка 9 Стах= 0.374 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=215)

```
-----:
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----:
Qс : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.018: 0.026: 0.046: 0.077: 0.127: 0.223: 0.350: 0.374:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.012: 0.019: 0.033: 0.052: 0.056:
Фоп: 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 95 : 96 : 97 : 99 : 102 : 109 : 132 : 215 :
-----:
-----:
x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----:
Qс : 0.252: 0.143: 0.085: 0.055: 0.029: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Сс : 0.038: 0.021: 0.013: 0.008: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 248 : 257 : 261 : 263 : 264 : 265 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 267 : 268 :
-----:
-----:
y= -910 : Y-строка 10 Стах= 0.359 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=318)
-----:
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----:
Qс : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.018: 0.026: 0.046: 0.078: 0.128: 0.227: 0.347: 0.359:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.012: 0.019: 0.034: 0.052: 0.054:
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 86 : 85 : 83 : 80 : 75 : 54 : 318 :
-----:
-----:
x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----:
Qс : 0.256: 0.144: 0.086: 0.056: 0.029: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Сс : 0.038: 0.022: 0.013: 0.008: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 288 : 280 : 277 : 276 : 275 : 274 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 : 272 : 272 :
-----:
-----:
y= -1010 : Y-строка 11 Стах= 0.263 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=345)
-----:
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----:
Qс : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.017: 0.024: 0.040: 0.070: 0.108: 0.171: 0.251: 0.263:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.016: 0.026: 0.038: 0.039:
Фоп: 84 : 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 81 : 79 : 78 : 76 : 73 : 68 : 61 : 48 : 23 : 345 :
-----:
-----:
x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----:
Qс : 0.189: 0.119: 0.076: 0.047: 0.027: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Сс : 0.028: 0.018: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 316 : 301 : 293 : 288 : 285 : 283 : 281 : 280 : 279 : 278 : 277 : 277 : 276 :
-----:
-----:
y= -1110 : Y-строка 12 Стах= 0.145 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=351)
-----:
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----:
Qс : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.021: 0.032: 0.057: 0.081: 0.112: 0.141: 0.145:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.009: 0.012: 0.017: 0.021: 0.022:
Фоп: 81 : 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 74 : 72 : 70 : 66 : 62 : 56 : 47 : 33 : 14 : 351 :
-----:
-----:
x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----:
Qс : 0.119: 0.087: 0.061: 0.036: 0.023: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Сс : 0.018: 0.013: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 330 : 316 : 306 : 299 : 294 : 291 : 288 : 286 : 285 : 283 : 282 : 281 : 280 :
-----:
-----:
y= -1210 : Y-строка 13 Стах= 0.085 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=354)
-----:
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----:
Qс : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.018: 0.025: 0.036: 0.058: 0.073: 0.084: 0.085:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.009: 0.011: 0.013: 0.013:
Фоп: 77 : 76 : 75 : 73 : 72 : 70 : 68 : 66 : 63 : 58 : 53 : 46 : 37 : 25 : 10 : 354 :
-----:
-----:
x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----:
Qс : 0.076: 0.061: 0.040: 0.027: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Сс : 0.011: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 338 : 325 : 315 : 308 : 303 : 298 : 295 : 292 : 290 : 288 : 287 : 286 : 284 :
-----:
-----:
y= -1310 : Y-строка 14 Стах= 0.054 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=355)
-----:
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----:
Qс : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.025: 0.033: 0.044: 0.053: 0.054:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008:
Фоп: 73 : 72 : 71 : 69 : 67 : 65 : 63 : 60 : 56 : 52 : 46 : 39 : 30 : 20 : 8 : 355 :
-----:
-----:
x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----:
Qс : 0.046: 0.035: 0.026: 0.020: 0.016: 0.013: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Сс : 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп: 343 : 332 : 323 : 315 : 309 : 305 : 301 : 298 : 295 : 293 : 291 : 290 : 288 :
-----:
-----:
y= -1410 : Y-строка 15 Стах= 0.028 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=356)
-----:
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----:
Qс : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.025: 0.028: 0.028:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004:
-----:
-----:
x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----:
Qс : 0.026: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Сс : 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----:
-----:
y= -1510 : Y-строка 16 Стах= 0.019 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=357)
-----:
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----:
Qс : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.019: 0.019:
Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003:
-----:
-----:
x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----:
Qс : 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Сс : 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
-----:
-----:
y= -1610 : Y-строка 17 Стах= 0.014 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=357)
-----:
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----:
Qс : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014:
```

Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

-----  
x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:  
-----  
Qc : 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:  
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:  
-----

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1524.0 м, Y= -810.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3737594 доли ПДКмр |  
| 0.0560639 мг/м3 |  
-----

Достигается при опасном направлении 215 град.  
и скорости ветра 5.00 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Номер     | Код    | Тип  | Выброс | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------|--------|------|--------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1         | 000301 | 6004 | П1     | 0.0351   | 0.373759  | 100.0  | 10.6605654    |
| В сумме = |        |      |        | 0.373759 | 100.0     |        |               |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город : 011 Кордайский район.  
Объект : 0003 Разведка ТПИ.  
Вар. расч. : 1 Расч. год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Примесь : 0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

| Параметры расчетного прямоугольника No 1 |      |         |           |
|------------------------------------------|------|---------|-----------|
| Координаты центра                        | : X= | 1424 м; | Y= -810   |
| Длина и ширина                           | : L= | 2800 м; | B= 1600 м |
| Шаг сетки (dX=dY)                        | : D= | 100 м   |           |

Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1-  | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 2-  | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 |
| 3-  | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 |
| 4-  | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.022 |
| 5-  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.031 | 0.040 | 0.048 | 0.049 | 0.042 | 0.033 |
| 6-  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.024 | 0.035 | 0.055 | 0.069 | 0.080 | 0.081 | 0.072 | 0.059 |
| 7-  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.031 | 0.055 | 0.077 | 0.106 | 0.132 | 0.135 | 0.112 | 0.083 |
| 8-  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.024 | 0.039 | 0.068 | 0.104 | 0.164 | 0.233 | 0.245 | 0.179 | 0.115 |
| 9-с | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.018 | 0.026 | 0.046 | 0.077 | 0.127 | 0.223 | 0.350 | 0.374 | 0.252 | 0.143 |
| 10- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.018 | 0.026 | 0.046 | 0.078 | 0.128 | 0.227 | 0.347 | 0.359 | 0.256 | 0.144 |
| 11- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | 0.024 | 0.040 | 0.070 | 0.108 | 0.171 | 0.251 | 0.263 | 0.189 | 0.119 |
| 12- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.032 | 0.057 | 0.081 | 0.112 | 0.141 | 0.145 | 0.119 | 0.087 |
| 13- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.025 | 0.036 | 0.058 | 0.073 | 0.084 | 0.085 | 0.076 | 0.061 |
| 14- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.025 | 0.033 | 0.044 | 0.053 | 0.054 | 0.046 | 0.035 |
| 15- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.028 | 0.026 | 0.023 |
| 16- | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.016 |
| 17- | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 |
| 1-  | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.025 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.038 | 0.026 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.060 | 0.034 | 0.022 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.075 | 0.045 | 0.026 | 0.018 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.085 | 0.055 | 0.029 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.086 | 0.056 | 0.029 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.076 | 0.047 | 0.027 | 0.018 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.061 | 0.036 | 0.023 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.040 | 0.027 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.026 | 0.020 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       |
|     | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       |
| 19  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 0.3737594 долей ПДКмр  
= 0.0560639 мг/м3  
Достигается в точке с координатами: Хм = 1524.0 м  
( X-столбец 16, Y-строка 9) Ум = -810.0 м  
При опасном направлении ветра : 215 град.  
и заданной скорости ветра : 5.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Кордайский район.  
Объект :0001 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 11.09.2024 23:14  
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 (1)  
Всего просчитано точек: 5  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 4.0 м/с

Расшифровка обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| ~~~~~~ |  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
| ~~~~~~ |

у= 3: -616: -658: -612: -668:  
-----  
х= 7: 863: 863: 936: 942:  
-----  
Qc : 0.316: 0.310: 0.229: 0.270: 0.187:  
Cc : 0.047: 0.046: 0.034: 0.040: 0.028:  
Фоп: 8 : 6 : 4 : 324 : 334 :  
-----

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 861.0 м, Y= -612.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3158140 доли ПДКмр |  
| 0.0473721 мг/м3 |  
| ~~~~~~ |

Достигается при опасном направлении 8 град.

и скорости ветра 4.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ  
| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000101 | 6001 | П1 | 0.0258 | 0.315814 | 100.0 | 100.0 | 12.2250748 |  
| ~~~~~~ |  
| В сумме = 0.315814 100.0 |  
| ~~~~~~ |

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Кордайский район.  
Объект :0001 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 11.09.2024 23:14  
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (1)  
Всего просчитано точек: 57  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 4.0 м/с

Расшифровка обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| ~~~~~~ |  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
| ~~~~~~ |

у= 3: -515: -509: -496: -484: -472: -461: -451: -442: -434: -427: -422: -418: -416: -415:  
-----  
х= 7: 768: 768: 770: 773: 778: 784: 791: 800: 809: 820: 831: 843: 855: 868:  
-----  
Qc : 0.257: 0.257: 0.257: 0.257: 0.257: 0.258: 0.258: 0.260: 0.262: 0.263: 0.264: 0.267: 0.269: 0.271: 0.272:  
Cc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.041: 0.041: 0.041:  
Фоп: 85 : 95 : 99 : 106 : 112 : 119 : 126 : 132 : 139 : 145 : 152 : 158 : 164 : 171 : 177 :  
-----

у= -110: -415: -417: -420: -425: -431: -438: -447: -456: -467: -478: -490: -502: -515: -535:  
-----  
х= 7: 884: 897: 909: 921: 932: 942: 951: 959: 966: 971: 975: 977: 978: 978:  
-----  
Qc : 0.272: 0.271: 0.270: 0.268: 0.267: 0.264: 0.262: 0.261: 0.258: 0.257: 0.256: 0.256: 0.257: 0.257: 0.257:  
Cc : 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.038: 0.039: 0.039:  
Фоп: 183 : 186 : 193 : 199 : 206 : 212 : 219 : 225 : 231 : 238 : 244 : 251 : 258 : 265 : 275 :  
-----

у= -223: -554: -566: -578: -589: -599: -608: -616: -623: -628: -632: -634: -635: -635: -635:  
-----  
х= 7: 976: 973: 968: 962: 955: 946: 937: 926: 915: 903: 891: 878: 868: 862:  
-----  
Qc : 0.257: 0.257: 0.257: 0.258: 0.258: 0.260: 0.262: 0.263: 0.264: 0.267: 0.269: 0.271: 0.272: 0.272: 0.271:  
Cc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041:  
Фоп: 279 : 286 : 292 : 299 : 306 : 312 : 319 : 325 : 332 : 338 : 344 : 351 : 357 : 3 : 6 :  
-----

у= -336: -630: -625: -619: -612: -603: -594: -583: -572: -560: -548: -535:  
-----  
х= 7: 837: 825: 814: 804: 795: 787: 780: 775: 771: 769: 768:  
-----  
Qc : 0.270: 0.268: 0.267: 0.264: 0.262: 0.261: 0.258: 0.257: 0.256: 0.256: 0.257: 0.257:  
Cc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.039: 0.039:  
Фоп: 13 : 19 : 26 : 32 : 39 : 45 : 51 : 58 : 64 : 71 : 78 : 85 :  
-----

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 868.0 м, Y= -635.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2719678 доли ПДКмр |  
| 0.0407952 мг/м3 |  
| ~~~~~~ |

Достигается при опасном направлении 3 град.

и скорости ветра 4.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |     |        |              |          |        |               |  |  |
|-------------------|-------------|-----|--------|--------------|----------|--------|---------------|--|--|
| Ном.              | Код         | Тип | Выброс | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |  |  |
| Объ. Пл. Ист.     |             |     | М (Мг) | С (доли ПДК) |          |        | б=С/М         |  |  |
| 1                 | 000101 6001 | П1  | 0.0258 | 0.271968     | 100.0    | 100.0  | 10.5277996    |  |  |
| В сумме =         |             |     |        | 0.271968     | 100.0    |        |               |  |  |

#### 14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  
ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Всего просчитано точек: 31  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

Расшифровка обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| ~~~~~ |  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |  
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |  
| ~~~~~ |

у= -960: -1010: -1010: -1010: -1010: -1009: -1009: -1008: -1005: -1006: -1006: -1006: -1007: -1008:  
х= 1454: 1478: 1478: 1478: 1480: 1483: 1488: 1499: 1524: 1524: 1524: 1524: 1525: 1526: 1528:  
Qc : 0.273: 0.273: 0.273: 0.272: 0.273: 0.274: 0.275: 0.276: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.269: 0.268: 0.265:  
Cc : 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040:  
Фоп: 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 1 : 359 : 354 : 344 : 344 : 344 : 344 : 344 : 344 : 343 :

у= -961: -1010: -1010: -1010: -1011: -1011: -1012: -1014: -1014: -1014: -1014: -1014: -1013: -1013:  
х= 1454: 1531: 1531: 1531: 1530: 1529: 1527: 1524: 1524: 1524: 1523: 1523: 1521: 1518: 1512:  
Qc : 0.259: 0.259: 0.259: 0.259: 0.259: 0.259: 0.257: 0.257: 0.257: 0.257: 0.258: 0.258: 0.260: 0.262:  
Cc : 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039:  
Фоп: 342 : 342 : 342 : 342 : 343 : 343 : 344 : 345 : 345 : 345 : 346 : 346 : 347 : 349 :

у= -962:  
х= 1454:  
Qc : 0.268:  
Cc : 0.040:  
Фоп: 354 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1499.2 м, Y= -1007.6 м

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2755684 доли ПДКмр |
|                                     | 0.0413353 мг/м3          |

Достигается при опасном направлении 354 град.  
и скорости ветра 5.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ |             |        |              |          |           |        |               |  |  |
|-------------------|-------------|--------|--------------|----------|-----------|--------|---------------|--|--|
| Ном.              | Код         | Тип    | Выброс       | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |  |  |
| Объ. Пл. Ист.     | М (Мг)      | М (Мг) | С (доли ПДК) | б=С/М    |           |        |               |  |  |
| 1                 | 000301 6004 | П1     | 0.0351       | 0.275568 | 100.0     | 100.0  | 7.8599086     |  |  |
| В сумме =         |             |        |              | 0.275568 | 100.0     |        |               |  |  |

#### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (KP): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код           | Тип    | Н      | D            | Wo    | V1   | T            | X1      | Y1    | X2           | Y2    | Alf  | F            | KP    | Ди        | Выброс       |
|---------------|--------|--------|--------------|-------|------|--------------|---------|-------|--------------|-------|------|--------------|-------|-----------|--------------|
| Объ. Пл. Ист. | М (Мг) | М (Мг) | С (доли ПДК) | б=С/М | град | С (доли ПДК) | б=С/М   | град  | С (доли ПДК) | б=С/М | град | С (доли ПДК) | б=С/М | град      | С (доли ПДК) |
| 000301 6004   | П1     | 5.0    |              |       | 22.0 | 1485.00      | -866.00 | 10.00 | 20.00        | 0     | 1.0  | 1.000        | 0     | 0.0669260 |              |

#### 4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)  
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М |               |          |              |          |      |              |       |                        |               |        |              |       |      |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|------|--------------|-------|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|------|--------------|-------|
| Источники                                                                                                                                                                   |               |          |              |          |      |              |       | Их расчетные параметры |               |        |              |       |      |              |       |
| Номер                                                                                                                                                                       | Код           | М        | Тип          | См       | Um   | Xm           |       | Номер                  | Код           | М      | Тип          | См    | Um   | Xm           |       |
| п/п                                                                                                                                                                         | Объ. Пл. Ист. | М (Мг)   | С (доли ПДК) | б=С/М    | град | С (доли ПДК) | б=С/М | п/п                    | Объ. Пл. Ист. | М (Мг) | С (доли ПДК) | б=С/М | град | С (доли ПДК) | б=С/М |
| 1                                                                                                                                                                           | 000301 6004   | 0.066926 | П1           | 0.563595 | 0.50 | 28.5         |       |                        |               |        |              |       |      |              |       |
| Суммарный Мq= 0.066926 г/с                                                                                                                                                  |               |          |              |          |      |              |       |                        |               |        |              |       |      |              |       |
| Сумма См по всем источникам = 0.563595 долей ПДК                                                                                                                            |               |          |              |          |      |              |       |                        |               |        |              |       |      |              |       |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                                          |               |          |              |          |      |              |       |                        |               |        |              |       |      |              |       |

#### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)  
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (1)  
с параметрами: координаты центра  $X = 1424$ ,  $Y = -810$   
размеры: длина (по  $X$ ) = 2800, ширина (по  $Y$ ) = 1600, шаг сетки 100  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

|       |        |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=    | -10:   | Y-строка 1 Smax= 0.011 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=183) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | 24:    | 124:                                                         | 224:   | 324:   | 424:   | 524:   | 624:   | 724:   | 824:   | 924:   | 1024:  | 1124:  | 1224:  | 1324:  | 1424:  | 1524:  |
| Qc :  | 0.003: | 0.004:                                                       | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.008: | 0.009: | 0.010: | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.011: |
| Cc :  | 0.002: | 0.002:                                                       | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.006: |
| ----- |        |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | 1624:  | 1724:                                                        | 1824:  | 1924:  | 2024:  | 2124:  | 2224:  | 2324:  | 2424:  | 2524:  | 2624:  | 2724:  | 2824:  |        |        |        |
| Qc :  | 0.011: | 0.010:                                                       | 0.010: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.004: |        |        |        |
| Cc :  | 0.006: | 0.005:                                                       | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |        |        |        |
| ----- |        |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -110:  | Y-строка 2 Smax= 0.014 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=183) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | 24:    | 124:                                                         | 224:   | 324:   | 424:   | 524:   | 624:   | 724:   | 824:   | 924:   | 1024:  | 1124:  | 1224:  | 1324:  | 1424:  | 1524:  |
| Qc :  | 0.003: | 0.004:                                                       | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.008: | 0.009: | 0.010: | 0.012: | 0.013: | 0.014: | 0.014: | 0.014: |
| Cc :  | 0.002: | 0.002:                                                       | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.007: | 0.007: |
| ----- |        |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | 1624:  | 1724:                                                        | 1824:  | 1924:  | 2024:  | 2124:  | 2224:  | 2324:  | 2424:  | 2524:  | 2624:  | 2724:  | 2824:  |        |        |        |
| Qc :  | 0.014: | 0.013:                                                       | 0.012: | 0.011: | 0.010: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: |        |        |        |
| Cc :  | 0.007: | 0.006:                                                       | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: | 0.002: |        |        |        |
| ----- |        |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -210:  | Y-строка 3 Smax= 0.018 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=183) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | 24:    | 124:                                                         | 224:   | 324:   | 424:   | 524:   | 624:   | 724:   | 824:   | 924:   | 1024:  | 1124:  | 1224:  | 1324:  | 1424:  | 1524:  |
| Qc :  | 0.004: | 0.004:                                                       | 0.004: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.010: | 0.011: | 0.013: | 0.014: | 0.016: | 0.017: | 0.018: | 0.018: |
| Cc :  | 0.002: | 0.002:                                                       | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.008: | 0.009: | 0.009: |
| ----- |        |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | 1624:  | 1724:                                                        | 1824:  | 1924:  | 2024:  | 2124:  | 2224:  | 2324:  | 2424:  | 2524:  | 2624:  | 2724:  | 2824:  |        |        |        |
| Qc :  | 0.017: | 0.016:                                                       | 0.015: | 0.013: | 0.011: | 0.010: | 0.009: | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.004: | 0.004: |        |        |        |
| Cc :  | 0.009: | 0.008:                                                       | 0.007: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: |        |        |        |
| ----- |        |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -310:  | Y-строка 4 Smax= 0.023 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=184) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | 24:    | 124:                                                         | 224:   | 324:   | 424:   | 524:   | 624:   | 724:   | 824:   | 924:   | 1024:  | 1124:  | 1224:  | 1324:  | 1424:  | 1524:  |
| Qc :  | 0.004: | 0.004:                                                       | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.009: | 0.011: | 0.013: | 0.015: | 0.018: | 0.020: | 0.022: | 0.023: | 0.023: |
| Cc :  | 0.002: | 0.002:                                                       | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.009: | 0.010: | 0.011: | 0.011: | 0.012: |
| ----- |        |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| x=    | 1624:  | 1724:                                                        | 1824:  | 1924:  | 2024:  | 2124:  | 2224:  | 2324:  | 2424:  | 2524:  | 2624:  | 2724:  | 2824:  |        |        |        |
| Qc :  | 0.022: | 0.020:                                                       | 0.018: | 0.016: | 0.013: | 0.012: | 0.010: | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.004: |        |        |        |
| Cc :  | 0.011: | 0.010:                                                       | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: |        |        |        |
| ----- |        |                                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| y=    | -410:  | Y-строка 5 Smax= 0.031 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=185) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Qс : 0.052: 0.043: 0.034: 0.026: 0.021: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:  
Сс : 0.026: 0.021: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:  
Фоп: 209 : 223 : 233 : 240 : 245 : 248 : 251 : 253 : 255 : 256 : 257 : 258 : 259 :

у= -710 : Y-строка 8 Стах= 0.077 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=194)

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 24 :   | 124:   | 224:   | 324:   | 424:   | 524:   | 624:   | 724:   | 824:   | 924:   | 1024:  | 1124:  | 1224:  | 1324:  | 1424:  | 1524:  |
| Qс : | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.009: | 0.011: | 0.013: | 0.017: | 0.021: | 0.028: | 0.037: | 0.050: | 0.064: | 0.075: | 0.077: |
| Сс : | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.007: | 0.008: | 0.011: | 0.014: | 0.019: | 0.025: | 0.032: | 0.038: | 0.038: |
| Фоп: | 96 :   | 97 :   | 97 :   | 98 :   | 98 :   | 99 :   | 100 :  | 102 :  | 103 :  | 106 :  | 109 :  | 113 :  | 121 :  | 134 :  | 159 :  | 194 :  |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 1624:  | 1724:  | 1824:  | 1924:  | 2024:  | 2124:  | 2224:  | 2324:  | 2424:  | 2524:  | 2624:  | 2724:  | 2824:  |
| Qс : | 0.067: | 0.053: | 0.040: | 0.030: | 0.023: | 0.018: | 0.014: | 0.011: | 0.009: | 0.008: | 0.006: | 0.006: | 0.005: |
| Сс : | 0.033: | 0.026: | 0.020: | 0.015: | 0.011: | 0.009: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.002: |
| Фоп: | 222 :  | 237 :  | 245 :  | 250 :  | 254 :  | 256 :  | 258 :  | 259 :  | 261 :  | 261 :  | 262 :  | 263 :  | 263 :  |

у= -810 : Y-строка 9 Стах= 0.076 долей ПДК (х= 1624.0; напр.ветра=248)

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 24 :   | 124:   | 224:   | 324:   | 424:   | 524:   | 624:   | 724:   | 824:   | 924:   | 1024:  | 1124:  | 1224:  | 1324:  | 1424:  | 1524:  |
| Qс : | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.008: | 0.009: | 0.011: | 0.014: | 0.017: | 0.023: | 0.030: | 0.041: | 0.055: | 0.073: | 0.075: | 0.071: |
| Сс : | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.009: | 0.011: | 0.015: | 0.020: | 0.028: | 0.036: | 0.037: | 0.036: |
| Фоп: | 92 :   | 92 :   | 93 :   | 93 :   | 93 :   | 94 :   | 94 :   | 94 :   | 95 :   | 96 :   | 97 :   | 99 :   | 102 :  | 109 :  | 133 :  | 215 :  |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 1624:  | 1724:  | 1824:  | 1924:  | 2024:  | 2124:  | 2224:  | 2324:  | 2424:  | 2524:  | 2624:  | 2724:  | 2824:  |
| Qс : | 0.076: | 0.059: | 0.043: | 0.032: | 0.024: | 0.018: | 0.014: | 0.012: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.005: |
| Сс : | 0.038: | 0.030: | 0.022: | 0.016: | 0.012: | 0.009: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.002: |
| Фоп: | 248 :  | 257 :  | 261 :  | 263 :  | 264 :  | 265 :  | 266 :  | 266 :  | 267 :  | 267 :  | 267 :  | 267 :  | 268 :  |

у= -910 : Y-строка 10 Стах= 0.076 долей ПДК (х= 1624.0; напр.ветра=288)

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 24 :   | 124:   | 224:   | 324:   | 424:   | 524:   | 624:   | 724:   | 824:   | 924:   | 1024:  | 1124:  | 1224:  | 1324:  | 1424:  | 1524:  |
| Qс : | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.008: | 0.009: | 0.011: | 0.014: | 0.017: | 0.023: | 0.030: | 0.041: | 0.056: | 0.073: | 0.070: | 0.063: |
| Сс : | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.009: | 0.011: | 0.015: | 0.020: | 0.028: | 0.036: | 0.035: | 0.031: |
| Фоп: | 88 :   | 88 :   | 88 :   | 88 :   | 88 :   | 87 :   | 87 :   | 87 :   | 86 :   | 86 :   | 85 :   | 83 :   | 80 :   | 75 :   | 54 :   | 318 :  |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 1624:  | 1724:  | 1824:  | 1924:  | 2024:  | 2124:  | 2224:  | 2324:  | 2424:  | 2524:  | 2624:  | 2724:  | 2824:  |
| Qс : | 0.076: | 0.059: | 0.044: | 0.032: | 0.024: | 0.018: | 0.015: | 0.012: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.005: |
| Сс : | 0.038: | 0.030: | 0.022: | 0.016: | 0.012: | 0.009: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.002: |
| Фоп: | 288 :  | 280 :  | 277 :  | 276 :  | 275 :  | 274 :  | 273 :  | 273 :  | 273 :  | 272 :  | 272 :  | 272 :  | 272 :  |

у= -1010 : Y-строка 11 Стах= 0.079 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=345)

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 24 :   | 124:   | 224:   | 324:   | 424:   | 524:   | 624:   | 724:   | 824:   | 924:   | 1024:  | 1124:  | 1224:  | 1324:  | 1424:  | 1524:  |
| Qс : | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.009: | 0.011: | 0.013: | 0.017: | 0.022: | 0.028: | 0.038: | 0.050: | 0.065: | 0.077: | 0.079: |
| Сс : | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.007: | 0.008: | 0.011: | 0.014: | 0.019: | 0.025: | 0.033: | 0.039: | 0.040: |
| Фоп: | 84 :   | 84 :   | 83 :   | 83 :   | 82 :   | 81 :   | 81 :   | 79 :   | 78 :   | 76 :   | 73 :   | 68 :   | 61 :   | 48 :   | 23 :   | 345 :  |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 1624:  | 1724:  | 1824:  | 1924:  | 2024:  | 2124:  | 2224:  | 2324:  | 2424:  | 2524:  | 2624:  | 2724:  | 2824:  |
| Qс : | 0.068: | 0.054: | 0.040: | 0.030: | 0.023: | 0.018: | 0.014: | 0.011: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.005: |
| Сс : | 0.034: | 0.027: | 0.020: | 0.015: | 0.011: | 0.009: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.002: |
| Фоп: | 316 :  | 301 :  | 293 :  | 288 :  | 285 :  | 283 :  | 281 :  | 280 :  | 279 :  | 278 :  | 277 :  | 277 :  | 276 :  |

у= -1110 : Y-строка 12 Стах= 0.060 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=351)

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 24 :   | 124:   | 224:   | 324:   | 424:   | 524:   | 624:   | 724:   | 824:   | 924:   | 1024:  | 1124:  | 1224:  | 1324:  | 1424:  | 1524:  |
| Qс : | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.009: | 0.010: | 0.013: | 0.016: | 0.020: | 0.025: | 0.033: | 0.042: | 0.052: | 0.059: | 0.060: |
| Сс : | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.006: | 0.008: | 0.010: | 0.013: | 0.016: | 0.021: | 0.026: | 0.030: | 0.030: |
| Фоп: | 81 :   | 80 :   | 79 :   | 78 :   | 77 :   | 76 :   | 74 :   | 72 :   | 70 :   | 66 :   | 62 :   | 56 :   | 47 :   | 33 :   | 14 :   | 351 :  |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 1624:  | 1724:  | 1824:  | 1924:  | 2024:  | 2124:  | 2224:  | 2324:  | 2424:  | 2524:  | 2624:  | 2724:  | 2824:  |
| Qс : | 0.054: | 0.044: | 0.035: | 0.027: | 0.021: | 0.017: | 0.013: | 0.011: | 0.009: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.005: |
| Сс : | 0.027: | 0.022: | 0.017: | 0.013: | 0.010: | 0.008: | 0.007: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.002: |
| Фоп: | 330 :  | 316 :  | 306 :  | 299 :  | 294 :  | 291 :  | 288 :  | 286 :  | 285 :  | 283 :  | 282 :  | 281 :  | 280 :  |

у= -1210 : Y-строка 13 Стах= 0.044 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=354)

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 24 :   | 124:   | 224:   | 324:   | 424:   | 524:   | 624:   | 724:   | 824:   | 924:   | 1024:  | 1124:  | 1224:  | 1324:  | 1424:  | 1524:  |
| Qс : | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.010: | 0.012: | 0.014: | 0.018: | 0.022: | 0.027: | 0.033: | 0.039: | 0.043: | 0.044: |
| Сс : | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.009: | 0.011: | 0.014: | 0.017: | 0.020: | 0.022: | 0.022: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 1624:  | 1724:  | 1824:  | 1924:  | 2024:  | 2124:  | 2224:  | 2324:  | 2424:  | 2524:  | 2624:  | 2724:  | 2824:  |
| Qс : | 0.040: | 0.035: | 0.028: | 0.023: | 0.019: | 0.015: | 0.012: | 0.010: | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.005: |
| Сс : | 0.020: | 0.017: | 0.014: | 0.012: | 0.009: | 0.008: | 0.006: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.002: |

у= -1310 : Y-строка 14 Стах= 0.032 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=355)

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 24 :   | 124:   | 224:   | 324:   | 424:   | 524:   | 624:   | 724:   | 824:   | 924:   | 1024:  | 1124:  | 1224:  | 1324:  | 1424:  | 1524:  |
| Qс : | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.006: | 0.006: | 0.008: | 0.009: | 0.011: | 0.013: | 0.015: | 0.019: | 0.022: | 0.026: | 0.029: | 0.032: | 0.032: |
| Сс : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.006: | 0.008: | 0.009: | 0.011: | 0.013: | 0.015: | 0.016: | 0.016: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 1624:  | 1724:  | 1824:  | 1924:  | 2024:  | 2124:  | 2224:  | 2324:  | 2424:  | 2524:  | 2624:  | 2724:  | 2824:  |
| Qс : | 0.030: | 0.027: | 0.023: | 0.019: | 0.016: | 0.013: | 0.011: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.004: |
| Сс : | 0.015: | 0.013: | 0.011: | 0.010: | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.002: |

у= -1410 : Y-строка 15 Стах= 0.024 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=356)

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 24 :   | 124:   | 224:   | 324:   | 424:   | 524:   | 624:   | 724:   | 824:   | 924:   | 1024:  | 1124:  | 1224:  | 1324:  | 1424:  | 1524:  |
| Qс : | 0.004: | 0.004: | 0.005: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.009: | 0.011: | 0.013: | 0.015: | 0.018: | 0.020: | 0.022: | 0.024: | 0.024: |
| Сс : | 0.002: | 0.002: | 0.002: | 0.003: | 0.003: | 0.003: | 0.004: | 0.005: | 0.006: | 0.007: | 0.008: | 0.009: | 0.010: | 0.011: | 0.012: | 0.012: |

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| х=   | 1624:  | 1724:  | 1824:  | 1924:  | 2024:  | 2124:  | 2224:  | 2324:  | 2424:  | 2524:  | 2624:  | 2724:  | 2824:  |
| Qс : | 0.023: | 0.021: | 0.019: | 0.016: | 0.014: | 0.012: | 0.010: | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.005: | 0.004: |
| Сс : | 0.011: | 0.010: | 0.009: | 0.008: | 0.007: | 0.006: | 0.005: | 0.004: | 0.004: | 0.003: | 0.003: | 0.002: | 0.002: |

у= -1510 : Y-строка 16 Стах= 0.018 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=357)

```
-----:
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.018: 0.018: 0.018:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009:
-----:
x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----:
Qc : 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
-----:
y= -1610 : Y-строка 17 Стах= 0.014 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=357)
-----:
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:
-----:
x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----:
Qc : 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
-----:
```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1524.0 м, Y= -1010.0 м

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0790275 доли ПДКмр |
|                                     | 0.0395137 мг/м3          |

Достигается при опасном направлении 345 град.  
и скорости ветра 5.00 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.        | Код         | Тип    | Выброс       | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-------------|-------------|--------|--------------|----------|----------|--------|--------------|
| Объ.Пл Ист. | Пл          | М (Mg) | С (доли ПДК) |          |          |        | b=C/M        |
| 1           | 000301 6004 | Пл     | 0.0669       | 0.079027 | 100.0    | 100.0  | 1.1808189    |
| В сумме =   |             |        |              | 0.079027 | 100.0    |        |              |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Параметры расчетного прямоугольника No 1 |                      |
| Координаты центра                        | X= 1424 м; Y= -810   |
| Длина и ширина                           | L= 2800 м; B= 1600 м |
| Шаг сетки (dx=dy)                        | D= 100 м             |

Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1   | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |       |      |
| 1-  | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | - 1  |
| 2-  | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | - 2  |
| 3-  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | - 3  |
| 4-  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.020 | - 4  |
| 5-  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.026 | - 5  |
| 6-  | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.042 | 0.042 | 0.039 | 0.034 | - 6  |
| 7-  | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.032 | 0.041 | 0.050 | 0.057 | 0.058 | 0.052 | 0.043 | - 7  |
| 8-  | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.021 | 0.028 | 0.037 | 0.050 | 0.064 | 0.075 | 0.077 | 0.067 | 0.053 | - 8  |
| 9-С | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.041 | 0.055 | 0.073 | 0.075 | 0.071 | 0.076 | 0.059 | С- 9 |
| 10- | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.023 | 0.030 | 0.041 | 0.056 | 0.073 | 0.070 | 0.063 | 0.076 | 0.059 | -10  |
| 11- | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.050 | 0.065 | 0.077 | 0.079 | 0.068 | 0.054 | -11  |
| 12- | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.033 | 0.042 | 0.052 | 0.059 | 0.060 | 0.054 | 0.044 | -12  |
| 13- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.033 | 0.039 | 0.043 | 0.044 | 0.040 | 0.035 | -13  |
| 14- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.029 | 0.032 | 0.032 | 0.030 | 0.027 | -14  |
| 15- | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | -15  |
| 16- | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | -16  |
| 17- | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | -17  |
| 1-  | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       | - 1  |
|     | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       | - 2  |
|     | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       | - 3  |
|     | 0.018 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       | - 4  |
|     | 0.022 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       | - 5  |
|     | 0.028 | 0.023 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       | - 6  |
|     | 0.034 | 0.026 | 0.021 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       | - 7  |
|     | 0.040 | 0.030 | 0.023 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       | - 8  |
|     | 0.043 | 0.032 | 0.024 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | С-    |       |       |       |       |       |       | 9    |
|     | 0.044 | 0.032 | 0.024 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       | -10  |
|     | 0.040 | 0.030 | 0.023 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 |       |       |       |       |       |       |       | -11  |

```
0.035 0.027 0.021 0.017 0.013 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.005 |~12
0.028 0.023 0.019 0.015 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 |~13
0.023 0.019 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |~14
0.019 0.016 0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 |~15
0.015 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 |~16
0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |~17
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Максимальная концентрация -----> С<sub>м</sub> = 0.0790275 долей ПДК<sub>мр</sub>  
= 0.0395137 мг/м<sup>3</sup>  
Достигается в точке с координатами: Х<sub>м</sub> = 1524.0 м  
( X-столбец 16, Y-строка 11) У<sub>м</sub> = -1010.0 м  
При опасном направлении ветра : 345 град.  
и заданной скорости ветра : 5.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Кордайский район.  
Объект :0001 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 11.09.2024 23:15  
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
ПДК<sub>м.р</sub> для примеси 0330 = 0.5 мг/м<sup>3</sup>

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 (1)  
Всего просчитано точек: 5  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 4.0 м/с

Расшифровка обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |  
| ~~~~~ |  
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|  
| ~~~~~ |

```
у= 3: -616: -658: -612: -668:
-----|-----|-----|-----|-----|
х= 7: 863: 863: 936: 942:
-----|-----|-----|-----|-----|
Qc : 0.084: 0.085: 0.077: 0.080: 0.071:
Cc : 0.042: 0.042: 0.039: 0.040: 0.035:
Фоп: 8 : 6 : 4 : 324 : 334 :
: : : : :
Ви : 0.082: 0.082: 0.075: 0.078: 0.069:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~
```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 863.0 м, Y= -616.0 м

Максимальная суммарная концентрация | C<sub>с</sub>= 0.0848396 доли ПДК<sub>мр</sub>|  
| 0.0424198 мг/м<sup>3</sup> |  
| ~~~~~ |

Достигается при опасном направлении 6 град.  
и скорости ветра 4.00 м/с

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                          | Код         | Тип | Выброс    | Вклад                       | Вклад в%    | Сум. % | Коэф.влияния |
|-------------------------------|-------------|-----|-----------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|
| -----                         | Объ.Пл Ист. | --- | М-(Мг)--- | ---                         | С[доли ПДК] | -----  | В=С/М ---    |
| 1                             | 000101 6001 | П1  | 0.0517    | 0.082390                    | 97.1        | 97.1   | 1.5946525    |
| ----- ----- ----- ----- ----- |             |     |           |                             |             |        |              |
|                               |             |     |           | В сумме =                   | 0.082390    | 97.1   |              |
|                               |             |     |           | Суммарный вклад остальных = | 0.002449    | 2.9    |              |

9. Результаты расчета по границе санзоны.  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :004 Кордайский район.  
Объект :0001 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 11.09.2024 23:14  
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)  
ПДК<sub>м.р</sub> для примеси 0330 = 0.5 мг/м<sup>3</sup>

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (1)  
Всего просчитано точек: 57  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 4.0 м/с

Расшифровка обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |  
| ~~~~~ |  
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|  
| ~~~~~ |

```
у= 3: -515: -509: -496: -484: -472: -461: -451: -442: -434: -427: -422: -418: -416: -415:
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
х= 7: 768: 768: 770: 773: 778: 784: 791: 800: 809: 820: 831: 843: 855: 868:
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Qc : 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.077: 0.078: 0.079: 0.079: 0.080: 0.080: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082:
Cc : 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.040: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041:
Фоп: 85 : 95 : 99 : 106 : 112 : 119 : 126 : 132 : 139 : 145 : 152 : 158 : 164 : 171 : 177 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.075: 0.076: 0.076: 0.077: 0.078: 0.078: 0.079: 0.079: 0.080: 0.080:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~
у= -110: -415: -417: -420: -425: -431: -438: -447: -456: -467: -478: -490: -502: -515: -535:
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
х= 7: 884: 897: 909: 921: 932: 942: 951: 959: 966: 971: 975: 977: 978: 978:
-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Qc : 0.082: 0.082: 0.082: 0.081: 0.081: 0.080: 0.079: 0.079: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076:
Cc : 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038:
```

[illegible][illegible]

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0821504 доли ПДК <sub>кр</sub> |
|                                     | 0.0410752 мг/м3                      |

| Номер                     | Код    | Тип  | Выброс | Вклад        | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|---------------------------|--------|------|--------|--------------|-----------|--------|---------------|
| Объ. Пл                   | Ист.   |      | М (Мг) | С (доли ПДК) |           |        | б=С/М         |
| 1                         | 000101 | 6001 | П1     | 0.0517       | 0.079779  | 97.1   | 97.1          |
| В сумме                   |        |      |        | =            | 0.079779  | 97.1   |               |
| Суммарный вклад остальных |        |      |        | =            | 0.002372  | 2.9    |               |

Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

| Расшифровка обозначений |                        |              |
|-------------------------|------------------------|--------------|
| Qc -                    | суммарная концентрация | [доли ПДК]   |
| Cс -                    | суммарная концентрация | [мг/м.куб]   |
| Фоп -                   | опасное направл. ветра | [угл. град.] |

~~~~~

-Если в расчете один источник, то его вклад и код	не печатаются
-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп)	не печатается

y=	-961:	-1010:	-1010:	-1010:	-1011:	-1011:	-1012:	-1014:	-1014:	-1014:	-1014:	-1014:	-1013:	-1013:
x=	1454:	1531:	1531:	1531:	1530:	1529:	1527:	1524:	1524:	1524:	1523:	1523:	1521:	1518:
Qc :	0.079:	0.078:	0.078:	0.078:	0.078:	0.079:	0.078:	0.078:	0.078:	0.078:	0.078:	0.078:	0.078:	0.079:
Cc :	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:	0.039:
Phi :	342 :	342 :	342 :	342 :	343 :	343 :	344 :	345 :	345 :	345 :	345 :	346 :	346 :	349 :

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.0804962 доли ПДК _{кр}
		0.0402481 мг/м ³

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
	Объ. Пл	Ист.	М (Мг)	С [доли ПДК]			Б/С/М
1	000301	6004	П1	0.0669	0.080496	100.0	1.2027640
В сумме =				0.080496	100.0		

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
Объ.Пл Ист.	Объ.Пл Ист.	Объ.Пл Ист.	Объ.Пл Ист.	Объ.Пл Ист.	Объ.Пл Ист.	Объ.Пл Ист.	Объ.Пл Ист.	Объ.Пл Ист.	Объ.Пл Ист.	Объ.Пл Ист.	Объ.Пл Ист.	Объ.Пл Ист.	Объ.Пл Ист.	Объ.Пл Ист.	Объ.Пл Ист.
000301	6004	П1	5.0			22.0	1485.00	-866.00	10.00	20.00	0	1.0	1.000	0	0.6522200

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	M	Тип	См	Um	Xm		Номер	Код	M	Тип	См	Um	Xm	
1	000301	6004	П1	0.652220	0.549246	0.50	28.5	1	000301	6004	П1	0.652220	0.549246	0.50	28.5
Суммарный М= 0.652220 г/с															
Сумма См по всем источникам = 0.549246 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2800х1600 с шагом 100
Расчет по границе области влияния
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв = 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблиц.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (1)
с параметрами: координаты центра X= 1424, Y= -810
размеры: длина (по X)= 2800, ширина (по Y)= 1600, шаг сетки= 100
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

Расшифровка обозначений																							
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]																							
Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]																							
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]																							
- Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются																							
- Если одно направл. (скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается																							
- Если в строке Стах< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются																							

у=	-10	Y-строка 1 Стах= 0.011 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=183)														
х=	24	124	224	324	424	524	624	724	824	924	1024	1124	1224	1324	1424	1524
Qс	: 0.003	: 0.003	: 0.004	: 0.004	: 0.005	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.008	: 0.009	: 0.009	: 0.010	: 0.011	: 0.011	: 0.011
Cс	: 0.016	: 0.017	: 0.019	: 0.021	: 0.023	: 0.026	: 0.029	: 0.032	: 0.035	: 0.039	: 0.043	: 0.047	: 0.050	: 0.053	: 0.055	: 0.055

х=	1624	1724	1824	1924	2024	2124	2224	2324	2424	2524	2624	2724	2824			
Qс	: 0.011	: 0.010	: 0.009	: 0.009	: 0.008	: 0.007	: 0.007	: 0.006	: 0.005	: 0.005	: 0.004	: 0.004	: 0.003			
Cс	: 0.054	: 0.051	: 0.047	: 0.044	: 0.040	: 0.036	: 0.033	: 0.029	: 0.026	: 0.023	: 0.021	: 0.019	: 0.017			

у=	-110	Y-строка 2 Стах= 0.014 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=183)														
х=	24	124	224	324	424	524	624	724	824	924	1024	1124	1224	1324	1424	1524
Qс	: 0.003	: 0.004	: 0.004	: 0.004	: 0.005	: 0.006	: 0.006	: 0.007	: 0.008	: 0.009	: 0.010	: 0.011	: 0.012	: 0.013	: 0.014	: 0.014
Cс	: 0.016	: 0.018	: 0.020	: 0.022	: 0.025	: 0.028	: 0.032	: 0.036	: 0.041	: 0.046	: 0.051	: 0.057	: 0.062	: 0.066	: 0.068	: 0.068

х=	1624	1724	1824	1924	2024	2124	2224	2324	2424	2524	2624	2724	2824			
Qс	: 0.013	: 0.013	: 0.012	: 0.011	: 0.009	: 0.008	: 0.007	: 0.007	: 0.006	: 0.005	: 0.005	: 0.004	: 0.004			
Cс	: 0.066	: 0.063	: 0.058	: 0.053	: 0.047	: 0.042	: 0.037	: 0.033	: 0.029	: 0.026	: 0.023	: 0.020	: 0.018			

у=	-210	Y-строка 3 Стах= 0.017 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=183)														
х=	24	124	224	324	424	524	624	724	824	924	1024	1124	1224	1324	1424	1524
Qс	: 0.003	: 0.004	: 0.004	: 0.005	: 0.005	: 0.006	: 0.007	: 0.008	: 0.009	: 0.011	: 0.012	: 0.014	: 0.015	: 0.017	: 0.017	: 0.017
Cс	: 0.017	: 0.019	: 0.021	: 0.024	: 0.027	: 0.031	: 0.035	: 0.041	: 0.047	: 0.054	: 0.062	: 0.070	: 0.077	: 0.083	: 0.086	: 0.087

х=	1624	1724	1824	1924	2024	2124	2224	2324	2424	2524	2624	2724	2824			
Qс	: 0.017	: 0.016	: 0.014	: 0.013	: 0.011	: 0.010	: 0.008	: 0.007	: 0.006	: 0.006	: 0.005	: 0.004	: 0.004			
Cс	: 0.084	: 0.078	: 0.071	: 0.064	: 0.056	: 0.048	: 0.042	: 0.037	: 0.032	: 0.028	: 0.025	: 0.022	: 0.020			

у=	-310	Y-строка 4 Стах= 0.023 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=184)														
х=	24	124	224	324	424	524	624	724	824	924	1024	1124	1224	1324	1424	1524
Qс	: 0.004	: 0.004	: 0.005	: 0.005	: 0.006	: 0.007	: 0.008	: 0.009	: 0.011	: 0.013	: 0.015	: 0.017	: 0.019	: 0.021	: 0.022	: 0.023
Cс	: 0.018	: 0.020	: 0.023	: 0.026	: 0.029	: 0.034	: 0.039	: 0.046	: 0.054	: 0.063	: 0.074	: 0.085	: 0.097	: 0.106	: 0.112	: 0.113

```
-----
x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----
Qc : 0.022: 0.020: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.108: 0.099: 0.088: 0.076: 0.066: 0.056: 0.047: 0.040: 0.035: 0.030: 0.026: 0.023: 0.020:
-----

y= -410 : Y-строка 5 Стах= 0.030 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=185)
-----
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.021: 0.025: 0.028: 0.030: 0.030:
Cc : 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.031: 0.037: 0.043: 0.051: 0.061: 0.074: 0.088: 0.105: 0.123: 0.139: 0.149: 0.150:
-----

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----
Qc : 0.028: 0.025: 0.022: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.142: 0.127: 0.109: 0.092: 0.077: 0.064: 0.054: 0.044: 0.038: 0.032: 0.028: 0.024: 0.021:
-----

y= -510 : Y-строка 6 Стах= 0.041 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=186)
-----
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.026: 0.031: 0.037: 0.041: 0.041:
Cc : 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.033: 0.039: 0.046: 0.057: 0.069: 0.085: 0.105: 0.129: 0.157: 0.184: 0.203: 0.205:
-----

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----
Qc : 0.038: 0.033: 0.027: 0.022: 0.018: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.189: 0.164: 0.135: 0.110: 0.089: 0.072: 0.059: 0.048: 0.041: 0.034: 0.029: 0.025: 0.022:
-----

y= -610 : Y-строка 7 Стах= 0.056 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=189)
-----
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.024: 0.031: 0.040: 0.049: 0.056: 0.056:
Cc : 0.020: 0.022: 0.026: 0.030: 0.035: 0.041: 0.049: 0.061: 0.076: 0.096: 0.122: 0.156: 0.199: 0.245: 0.278: 0.282:
Фоп: 100 : 101 : 101 : 102 : 104 : 105 : 107 : 109 : 111 : 115 : 119 : 125 : 134 : 148 : 167 : 189 :
-----

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----
Qc : 0.051: 0.042: 0.033: 0.026: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.253: 0.209: 0.165: 0.129: 0.101: 0.080: 0.064: 0.053: 0.043: 0.036: 0.031: 0.026: 0.023:
Фоп: 209 : 223 : 233 : 240 : 245 : 248 : 251 : 253 : 255 : 256 : 257 : 258 : 259 :
-----

y= -710 : Y-строка 8 Стах= 0.075 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=194)
-----
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.021: 0.027: 0.036: 0.048: 0.062: 0.073: 0.075:
Cc : 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.036: 0.043: 0.053: 0.065: 0.082: 0.105: 0.137: 0.181: 0.241: 0.311: 0.367: 0.375:
Фоп: 96 : 97 : 97 : 98 : 98 : 99 : 100 : 102 : 103 : 106 : 109 : 113 : 121 : 134 : 159 : 194 :
-----

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----
Qc : 0.065: 0.051: 0.039: 0.029: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.325: 0.256: 0.193: 0.145: 0.111: 0.086: 0.068: 0.055: 0.045: 0.037: 0.032: 0.027: 0.023:
Фоп: 222 : 237 : 245 : 250 : 254 : 256 : 258 : 259 : 261 : 261 : 262 : 263 : 263 :
-----

y= -810 : Y-строка 9 Стах= 0.074 долей ПДК (x= 1624.0; напр.ветра=248)
-----
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.017: 0.022: 0.029: 0.040: 0.054: 0.071: 0.073: 0.069:
Cc : 0.020: 0.023: 0.026: 0.031: 0.037: 0.044: 0.054: 0.067: 0.085: 0.110: 0.146: 0.198: 0.270: 0.354: 0.364: 0.346:
Фоп: 92 : 92 : 93 : 93 : 93 : 94 : 94 : 94 : 95 : 96 : 97 : 99 : 102 : 109 : 133 : 215 :
-----

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----
Qc : 0.074: 0.058: 0.042: 0.031: 0.023: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.369: 0.288: 0.212: 0.156: 0.117: 0.090: 0.071: 0.057: 0.046: 0.038: 0.032: 0.027: 0.024:
Фоп: 248 : 257 : 261 : 263 : 264 : 265 : 266 : 266 : 267 : 267 : 267 : 267 : 268 :
-----

y= -910 : Y-строка 10 Стах= 0.074 долей ПДК (x= 1624.0; напр.ветра=288)
-----
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.017: 0.022: 0.029: 0.040: 0.054: 0.071: 0.068: 0.061:
Cc : 0.020: 0.023: 0.027: 0.031: 0.037: 0.044: 0.054: 0.067: 0.085: 0.110: 0.146: 0.199: 0.271: 0.356: 0.341: 0.305:
Фоп: 88 : 88 : 88 : 88 : 88 : 87 : 87 : 87 : 86 : 86 : 85 : 83 : 80 : 75 : 54 : 318 :
-----

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----
Qc : 0.074: 0.058: 0.043: 0.031: 0.023: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.370: 0.290: 0.213: 0.157: 0.117: 0.090: 0.071: 0.057: 0.046: 0.038: 0.032: 0.027: 0.024:
Фоп: 288 : 280 : 277 : 276 : 275 : 274 : 273 : 273 : 273 : 272 : 272 : 272 : 272 :
-----

y= -1010 : Y-строка 11 Стах= 0.077 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=345)
-----
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----
Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.021: 0.028: 0.037: 0.049: 0.063: 0.075: 0.077:
Cc : 0.020: 0.023: 0.026: 0.031: 0.036: 0.043: 0.053: 0.065: 0.082: 0.105: 0.138: 0.184: 0.246: 0.317: 0.377: 0.385:
Фоп: 84 : 84 : 83 : 83 : 82 : 81 : 81 : 79 : 78 : 76 : 73 : 68 : 61 : 48 : 23 : 345 :
-----

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----
Qc : 0.067: 0.052: 0.039: 0.029: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.333: 0.261: 0.197: 0.147: 0.112: 0.087: 0.069: 0.056: 0.045: 0.038: 0.032: 0.027: 0.024:
Фоп: 316 : 301 : 293 : 288 : 285 : 283 : 281 : 280 : 279 : 278 : 277 : 277 : 276 :
-----

y= -1110 : Y-строка 12 Стах= 0.059 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=351)
-----
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
-----
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.025: 0.032: 0.041: 0.050: 0.058: 0.059:
Cc : 0.020: 0.022: 0.026: 0.030: 0.035: 0.042: 0.050: 0.062: 0.077: 0.097: 0.124: 0.160: 0.204: 0.252: 0.290: 0.294:
Фоп: 81 : 80 : 79 : 78 : 77 : 76 : 74 : 72 : 70 : 66 : 62 : 56 : 47 : 33 : 14 : 351 :
-----

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
-----
Qc : 0.052: 0.043: 0.034: 0.026: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
```

Сс : 0.262: 0.214: 0.169: 0.131: 0.102: 0.081: 0.065: 0.053: 0.043: 0.036: 0.031: 0.026: 0.023:
Фоп: 330 : 316 : 306 : 299 : 294 : 291 : 288 : 286 : 285 : 283 : 282 : 281 : 280 :

y= -1210 : Y-строка 13 Стах= 0.042 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=354)
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.026: 0.032: 0.038: 0.042: 0.042:
Cc : 0.019: 0.022: 0.025: 0.029: 0.033: 0.039: 0.047: 0.057: 0.070: 0.086: 0.107: 0.132: 0.162: 0.191: 0.211: 0.212:

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
Qc : 0.039: 0.034: 0.028: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.197: 0.169: 0.139: 0.112: 0.090: 0.073: 0.060: 0.049: 0.041: 0.035: 0.030: 0.026: 0.022:

y= -1310 : Y-строка 14 Стах= 0.031 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=355)
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.025: 0.029: 0.031: 0.031:
Cc : 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.032: 0.037: 0.043: 0.052: 0.063: 0.075: 0.090: 0.108: 0.126: 0.144: 0.155: 0.156:

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
Qc : 0.029: 0.026: 0.022: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.146: 0.131: 0.112: 0.094: 0.078: 0.065: 0.054: 0.045: 0.038: 0.033: 0.028: 0.025: 0.022:

y= -1410 : Y-строка 15 Стах= 0.023 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=356)
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020: 0.022: 0.023: 0.023:
Cc : 0.018: 0.020: 0.023: 0.026: 0.030: 0.034: 0.040: 0.046: 0.055: 0.065: 0.076: 0.087: 0.099: 0.109: 0.116: 0.116:

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
Qc : 0.022: 0.020: 0.018: 0.016: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Cc : 0.111: 0.102: 0.090: 0.078: 0.067: 0.057: 0.048: 0.041: 0.035: 0.030: 0.026: 0.023: 0.021:

y= -1510 : Y-строка 16 Стах= 0.018 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=357)
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018:
Cc : 0.017: 0.019: 0.021: 0.024: 0.027: 0.031: 0.036: 0.041: 0.047: 0.055: 0.063: 0.071: 0.079: 0.085: 0.089: 0.089:

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
Qc : 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.086: 0.080: 0.073: 0.065: 0.057: 0.049: 0.043: 0.037: 0.032: 0.028: 0.025: 0.022: 0.020:

y= -1610 : Y-строка 17 Стах= 0.014 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=357)
x= 24 : 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014:
Cc : 0.017: 0.018: 0.020: 0.022: 0.025: 0.028: 0.032: 0.037: 0.041: 0.047: 0.053: 0.059: 0.064: 0.068: 0.070: 0.070:

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:
Qc : 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.068: 0.065: 0.060: 0.054: 0.048: 0.042: 0.038: 0.033: 0.029: 0.026: 0.023: 0.021: 0.019:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1524.0 м, Y= -1010.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cс= 0.0770154 доли ПДКмр |
| 0.3850769 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 345 град.
и скорости ветра 5.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ									
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коеф. влияния	b=C/M	
			М (Мг)						
1	1000301	6004	П1	0.6522	0.077015	100.0	100.0	0.118081890	
В сумме =				0.077015	100.0				

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1
| Координаты центра : X= 1424 м; Y= -810 |
| Длина и ширина : L= 2800 м; B= 1600 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м |

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
*-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																	
1-	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.009	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010
2-	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.014	0.014	0.013
3-	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.014	0.015	0.017	0.017	0.017	0.016
4-	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.022	0.023	0.020
5-	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.009	0.010	0.012	0.015	0.018	0.021	0.025	0.028	0.030	0.030	0.025
6-	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.014	0.017	0.021	0.026	0.031	0.037	0.041	0.038	0.033

```
7-| 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 0.015 0.019 0.024 0.031 0.040 0.049 0.056 0.056 0.051 0.042 |- 7
8-| 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.013 0.016 0.021 0.027 0.036 0.048 0.062 0.073 0.075 0.065 0.051 |- 8
9-С 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.013 0.017 0.022 0.029 0.040 0.054 0.071 0.073 0.069 0.074 0.058 С- 9
10-| 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.013 0.017 0.022 0.029 0.040 0.054 0.071 0.068 0.061 0.074 0.058 |-10
11-| 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.013 0.016 0.021 0.028 0.037 0.049 0.063 0.075 0.077 0.067 0.052 |-11
12-| 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.010 0.012 0.015 0.019 0.025 0.032 0.041 0.050 0.058 0.059 0.052 0.043 |-12
13-| 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.014 0.017 0.021 0.026 0.032 0.038 0.042 0.042 0.039 0.034 |-13
14-| 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.009 0.010 0.013 0.015 0.018 0.022 0.025 0.029 0.031 0.031 0.029 0.026 |-14
15-| 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 0.020 0.022 0.023 0.023 0.022 0.020 |-15
16-| 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.013 0.014 0.016 0.017 0.018 0.018 0.017 0.016 |-16
17-| 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 |-17

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
0.009 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 1
0.012 0.011 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 2
0.014 0.013 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 |- 3
0.018 0.015 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 |- 4
0.022 0.018 0.015 0.013 0.011 0.009 0.008 0.006 0.006 0.005 0.004 |- 5
0.027 0.022 0.018 0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 6
0.033 0.026 0.020 0.016 0.013 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.005 |- 7
0.039 0.029 0.022 0.017 0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.005 |- 8
0.042 0.031 0.023 0.018 0.014 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.005 С- 9
0.043 0.031 0.023 0.018 0.014 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.005 |-10
0.039 0.029 0.022 0.017 0.014 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.005 |-11
0.034 0.026 0.020 0.016 0.013 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.005 |-12
0.028 0.022 0.018 0.015 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |-13
0.022 0.019 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |-14
0.018 0.016 0.013 0.011 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 |-15
0.015 0.013 0.011 0.010 0.009 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 |-16
0.012 0.011 0.010 0.008 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |-17
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
```

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> С_м = 0.0770154 долей ПДК_{мр}
= 0.3850769 мг/м³
Достигается в точке с координатами: Х_м = 1524.0 м
(X-столбец 16, Y-строка 11) У_м = -1010.0 м
При опасном направлении ветра : 345 град.
и заданной скорости ветра : 5.00 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Примесь :0337 - Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)
ПДК_{м.р} для примеси 0337 = 5.0 мг/м³

Всего просчитано точек: 31
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

Расшифровка обозначений																							
Сс - суммарная концентрация [доли ПДК]																							
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]																							
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]																							
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																							
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются																							
-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается																							
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																							
у=	-960:	-1010:	-1010:	-1010:	-1010:	-1009:	-1009:	-1008:	-1005:	-1006:	-1006:	-1006:	-1007:	-1008:									
х=	1454:	1478:	1478:	1478:	1480:	1483:	1488:	1499:	1524:	1524:	1524:	1524:	1525:	1526:	1528:								
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																							
Сс :	0.078:	0.078:	0.078:	0.078:	0.078:	0.078:	0.078:	0.078:	0.078:	0.078:	0.078:	0.078:	0.077:	0.077:									
Сс :	0.391:	0.391:	0.391:	0.390:	0.391:	0.392:	0.392:	0.392:	0.388:	0.388:	0.388:	0.388:	0.387:	0.386:									
Фоп:	3 :	3 :	3 :	3 :	2 :	1 :	359 :	354 :	344 :	344 :	344 :	344 :	344 :	343 :									
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																							
у=	-961:	-1010:	-1010:	-1010:	-1011:	-1011:	-1012:	-1014:	-1014:	-1014:	-1014:	-1014:	-1013:	-1013:									
х=	1454:	1531:	1531:	1531:	1530:	1529:	1527:	1524:	1524:	1524:	1523:	1523:	1521:	1518:	1512:								
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																							
Сс :	0.077:	0.076:	0.076:	0.076:	0.076:	0.077:	0.076:	0.076:	0.076:	0.076:	0.076:	0.076:	0.077:	0.077:									
Сс :	0.383:	0.382:	0.382:	0.382:	0.382:	0.383:	0.382:	0.382:	0.381:	0.381:	0.381:	0.382:	0.383:	0.383:									
Фоп:	342 :	342 :	342 :	342 :	343 :	343 :	344 :	344 :	345 :	345 :	345 :	345 :	346 :	347 :	349 :								
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																							
у=	-962:																						
х=	1454:																						
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																							
Сс :	0.078:																						
Сс :	0.388:																						
Фоп:	354 :																						
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																							

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : Х= 1499.2 м, У= -1007.6 м

Максимальная суммарная концентрация	С _с =	0.0784467 доли ПДК _{мр}
		0.3922334 мг/м ³

Достигается при опасном направлении 354 град.
и скорости ветра 5.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Номер	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
Объ. Пл. Ист.	М (Мг)	С (доли ПДК)	б=С/М				
1	000301 6004	П1	0.6522	0.078447	100.0	100.0	0.120276414
			В сумме =	0.078447	100.0		

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
Объ. Пл. Ист.	М	м	м	м/с	м3/с	градС	м	м	м	м	гр.				г/с
000301 6001	П1	2.5				22.0	1485.00	-866.00	10.00	20.00	0	3.0	1.000	0	0.0102539
000301 6002	П1	4.5				22.0	1485.00	-866.00	10.00	20.00	0	3.0	1.000	0	0.0729000
000301 6003	П1	2.5				22.0	1485.00	-866.00	10.00	20.00	0	3.0	1.000	0	0.0021330

4. Расчетные параметры См,Um,Xm
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M

Источники			Их расчетные параметры			
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm
п/л	Объ. Пл. Ист.	М	С (доли ПДК)	м/с	м	м
1	000301 6001	0.010254	П1	2.175881	0.50	7.1
2	000301 6002	0.072900	П1	3.924980	0.50	12.8
3	000301 6003	0.002133	П1	0.452623	0.50	7.1
Суммарный Мq=		0.085287 г/с				
Сумма См по всем источникам =		6.553483 долей ПДК				
Средневзвешенная опасная скорость ветра =		0.50 м/с				

5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 2800х1600 с шагом 100
Расчет по границе области влияния
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (1)
с параметрами: координаты центра X= 1424, Y= -810
размеры: длина (по X)= 2800, ширина (по Y)= 1600, шаг сетки= 100
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп - опасное направл. ветра [угл. град.]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

-Если одно направл. (скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается
-Если в строке Смах< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются

у= -10 : Y-строка 1 Смах= 0.014 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=183)

х= 24 : 124 : 224 : 324 : 424 : 524 : 624 : 724 : 824 : 924 : 1024 : 1124 : 1224 : 1324 : 1424 : 1524 :
Qс : 0.004 : 0.005 : 0.005 : 0.006 : 0.006 : 0.007 : 0.007 : 0.008 : 0.009 : 0.010 : 0.011 : 0.012 : 0.013 : 0.013 : 0.014 : 0.014 :
Сс : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 :

х= 1624 : 1724 : 1824 : 1924 : 2024 : 2124 : 2224 : 2324 : 2424 : 2524 : 2624 : 2724 : 2824 :

Qс : 0.014 : 0.013 : 0.012 : 0.011 : 0.010 : 0.009 : 0.008 : 0.008 : 0.007 : 0.006 : 0.006 : 0.005 : 0.005 : 0.005 : 0.005 :
Сс : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 :

у= -110 : Y-строка 2 Смах= 0.018 долей ПДК (х= 1524.0; напр.ветра=183)

х= 24 : 124 : 224 : 324 : 424 : 524 : 624 : 724 : 824 : 924 : 1024 : 1124 : 1224 : 1324 : 1424 : 1524 :

Cс : 0.004: 0.005: 0.005: 0.016: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018:													
Cс : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:													

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:													

Qс : 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:													
Cс : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:													

y= -210 : Y-строка 3 Smax= 0.023 долей ПДК (x= 1524.0, напр.ветра=183)													

x= 24: 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:													

Qс : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.022: 0.023: 0.023:													
Cс : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007:													

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:													

Qс : 0.022: 0.021: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:													
Cс : 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:													

y= -310 : Y-строка 4 Smax= 0.033 долей ПДК (x= 1524.0, напр.ветра=184)													

x= 24: 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:													

Qс : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023: 0.027: 0.030: 0.033:													
Cс : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010:													

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:													

Qс : 0.031: 0.028: 0.024: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:													
Cс : 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:													

y= -410 : Y-строка 5 Smax= 0.054 долей ПДК (x= 1524.0, напр.ветра=185)													

x= 24: 124: 224: 324: 424: 524: 624: 724: 824: 924: 1024: 1124: 1224: 1324: 1424: 1524:													

Qс : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.024: 0.030: 0.038: 0.046: 0.053:													
Cс : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.014: 0.016:													
Фоп: 107 : 109 : 110 : 111 : 113 : 115 : 118 : 121 : 125 : 129 : 135 : 142 : 150 : 161 : 172 : 185 :													

Bi : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.025: 0.032: 0.039: 0.045: 0.046:													
Ki : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :													
Bi : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007:													
Ki : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :													

x= 1624: 1724: 1824: 1924: 2024: 2124: 2224: 2324: 2424: 2524: 2624: 2724: 2824:													

Qс : 0.048: 0.040: 0.032: 0.025: 0.020: 0.016: 0.014: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:													
Cс : 0.014: 0.012: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:													
Фоп: 197 : 208 : 217 : 224 : 230 : 234 : 238 : 241 : 244 : 246 : 248 : 250 : 251 :													

Bi : 0.041: 0.033: 0.026: 0.021: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:													
Ki : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :													
Bi : 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001 :													
Ki : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :													

y= -510 : Y-строка 6 Smax= 0.103 долей ПДК (x= 1524.0, напр.ветра=186)													

x= 24: 124: 224: 324: 424: 524: 6													

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.012:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

x=	1624:	1724:	1824:	1924:	2024:	2124:	2224:	2324:	2424:	2524:	2624:	2724:	2824:
Qc :	0.096:	0.070:	0.046:	0.033:	0.024:	0.019:	0.015:	0.013:	0.011:	0.009:	0.008:	0.007:	0.006:
Cc :	0.029:	0.021:	0.014:	0.010:	0.007:	0.006:	0.005:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	338 :	325 :	315 :	308 :	303 :	298 :	295 :	292 :	290 :	288 :	287 :	286 :	284 :
Ви :	0.084:	0.061:	0.039:	0.027:	0.020:	0.015:	0.012:	0.010:	0.008:	0.007:	0.006:	0.005:	0.005:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	0.010:	0.008:	0.006:	0.005:	0.004:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

y= -1310 : Y-строка 14 Стах= 0.058 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=355)

x=	24 :	124:	224:	324:	424:	524:	624:	724:	824:	924:	1024:	1124:	1224:	1324:	1424:	1524:
Qc :	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.008:	0.009:	0.011:	0.013:	0.016:	0.020:	0.024:	0.031:	0.040:	0.050:	0.057:	0.058:
Cc :	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:	0.009:	0.012:	0.015:	0.017:	0.017:
Фоп:	73 :	72 :	71 :	69 :	67 :	65 :	63 :	60 :	56 :	52 :	46 :	39 :	30 :	20 :	8 :	355 :
Ви :	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:	0.007:	0.008:	0.009:	0.011:	0.013:	0.016:	0.020:	0.026:	0.033:	0.042:	0.049:	0.050:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:	0.007:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

x=	1624:	1724:	1824:	1924:	2024:	2124:	2224:	2324:	2424:	2524:	2624:	2724:	2824:
Qc :	0.051:	0.042:	0.033:	0.026:	0.020:	0.017:	0.014:	0.012:	0.010:	0.008:	0.007:	0.006:	0.006:
Cc :	0.015:	0.013:	0.010:	0.008:	0.006:	0.005:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:
Фоп:	343 :	332 :	323 :	315 :	309 :	305 :	301 :	298 :	295 :	293 :	291 :	290 :	288 :
Ви :	0.044:	0.035:	0.027:	0.021:	0.017:	0.014:	0.011:	0.009:	0.008:	0.007:	0.006:	0.005:	0.005:
Ки :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви :	0.007:	0.006:	0.005:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

y= -1410 : Y-строка 15 Стах= 0.035 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=356)

x=	24 :	124:	224:	324:	424:	524:	624:	724:	824:	924:	1024:	1124:	1224:	1324:	1424:	1524:
Qc :	0.005:	0.005:	0.006:	0.007:	0.008:	0.009:	0.010:	0.012:	0.014:	0.017:	0.020:	0.023:	0.028:	0.032:	0.034:	0.035:
Cc :	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.007:	0.008:	0.009:	0.010:	0.010:

x=	1624:	1724:	1824:	1924:	2024:	2124:	2224:	2324:	2424:	2524:	2624:	2724:	2824:
Qc :	0.032:	0.029:	0.024:	0.020:	0.017:	0.014:	0.012:	0.011:	0.009:	0.008:	0.007:	0.006:	0.006:
Cc :	0.010:	0.009:	0.007:	0.006:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

y= -1510 : Y-строка 16 Стах= 0.024 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=357)

x=	24 :	124:	224:	324:	424:	524:	624:	724:	824:	924:	1024:	1124:	1224:	1324:	1424:	1524:
Qc :	0.005:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.008:	0.009:	0.011:	0.012:	0.014:	0.016:	0.018:	0.021:	0.023:	0.024:	0.024:
Cc :	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.005:	0.006:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:

x=	1624:	1724:	1824:	1924:	2024:	2124:	2224:	2324:	2424:	2524:	2624:	2724:	2824:
Qc :	0.023:	0.021:	0.019:	0.017:	0.014:	0.013:	0.011:	0.009:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.005:
Cc :	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:

y= -1610 : Y-строка 17 Стах= 0.018 долей ПДК (x= 1524.0; напр.ветра=357)

x=	24 :	124:	224:	324:	424:	524:	624:	724:	824:	924:	1024:	1124:	1224:	1324:	1424:	1524:
Qc :	0.004:	0.005:	0.005:	0.006:	0.007:	0.007:	0.008:	0.009:	0.011:	0.012:	0.013:	0.015:	0.016:	0.017:	0.018:	0.018:
Cc :	0.001:	0.001:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.003:	0.003:	0.003:	0.004:	0.004:	0.004:	0.005:	0.005:	0.005:	0.005:

x=	1624:	1724:	1824:	1924:	2024:	2124:	2224:	2324:	2424:	2524:	2624:	2724:	2824:
Qc :	0.018:	0.017:	0.015:	0.014:	0.012:	0.011:	0.010:	0.009:	0.008:	0.007:	0.006:	0.006:	0.005:
Cc :	0.005:	0.005:	0.005:	0.004:	0.004:	0.003:	0.003:	0.003:	0.002:	0.002:	0.002:	0.002:	0.001:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1524.0 м, Y= -810.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.7011490 доли ПДКмр
		0.2103447 мг/м3

Достигается при опасном направлении 215 град.
и скорости ветра 5.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Но́м.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301	6002	П1	0.0729	0.478339	68.2	6.5615807
2	000301	6001	П1	0.0103	0.184442	26.3	17.9875336
3	000301	6003	П1	0.002133	0.038367	5.5	17.9875298
В сумме				=	0.701149	100.0	

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :011 Кордайский район.

Объект :0003 Разведка ТПИ.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1	
Координаты центра : X= 1424 м; Y= -810	
Длина и ширина : L= 2800 м; B= 1600 м	
Шаг сетки (dX=dY) : D= 100 м	

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1-	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014	0.013
2-	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.013	0.014	0.016	0.017	0.017	0.018	0.017	0.016
3-	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.014	0.016	0.018	0.020	0.022	0.023	0.023	0.022	0.021
4-	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.014	0.016	0.019	0.023	0.027	0.030	0.033	0.033	0.031	0.028
5-	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.019	0.024	0.030	0.038	0.046	0.053	0.054	0.048	0.040
6-	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.010	0.012	0.014	0.018	0.023	0.030	0.041	0.060	0.088	0.101	0.103	0.091	0.065
7-	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.020	0.026	0.037	0.059	0.098	0.138	0.177	0.182	0.147	0.106
8-	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.013	0.017	0.022	0.030	0.045	0.086	0.136	0.234	0.354	0.375	0.261	0.152
9-С	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.014	0.017	0.023	0.032	0.051	0.098	0.169	0.337	0.628	0.701	0.391	0.196
10-	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.014	0.017	0.023	0.032	0.052	0.099	0.171	0.345	0.636	0.696	0.401	0.199
11-	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.013	0.017	0.022	0.030	0.046	0.088	0.140	0.247	0.386	0.410	0.277	0.158
12-	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.020	0.027	0.038	0.062	0.103	0.146	0.192	0.198	0.157	0.111
13-	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.010	0.012	0.015	0.018	0.023	0.031	0.043	0.064	0.092	0.108	0.109	0.096	0.070
14-	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.013	0.016	0.020	0.024	0.031	0.040	0.050	0.057	0.058	0.051	0.042
15-	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.012	0.014	0.017	0.020	0.023	0.028	0.032	0.034	0.035	0.032	0.029
16-	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.014	0.016	0.018	0.021	0.023	0.024	0.024	0.023	0.021
17-	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.011	0.012	0.013	0.015	0.016	0.017	0.018	0.018	0.018	0.017

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005							
20	0.015	0.013	0.012	0.011	0.010	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005							
21	0.018	0.016	0.014	0.012	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005							
22	0.024	0.020	0.017	0.014	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005							
23	0.032	0.025	0.020	0.016	0.014	0.011	0.010	0.008	0.007	0.006	0.006							
24	0.044	0.032	0.024	0.019	0.015	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006							
25	0.067	0.041	0.028	0.021	0.016	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006							
26	0.095	0.051	0.032	0.023	0.018	0.014	0.011	0.010	0.008	0.007	0.006							
27	0.109	0.059	0.035	0.024	0.018	0.014	0.012	0.010	0.008	0.007	0.006							
28	0.110	0.059	0.035	0.024	0.018	0.014	0.012	0.010	0.008	0.007	0.006							
29	0.097	0.052	0.033	0.023	0.018	0.014	0.012	0.010	0.008	0.007	0.006							
30	0.071	0.042	0.029	0.021	0.017	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006							
31	0.046	0.033	0.024	0.019	0.015	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006							
32	0.033	0.026	0.020	0.017	0.014	0.012	0.010	0.008	0.007	0.006	0.006							
33	0.024	0.020	0.017	0.014	0.012	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006							
34	0.019	0.017	0.014	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005							
35	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005							

В целом по расчетному прямоугольнику:
Максимальная концентрация -----> См = 0.7011490 долей ПДКмр
= 0.2103447 мг/м3
Достигается в точке с координатами: Хм = 1524.0 м
(X-столбец 16, Y-строка 9) Ум = -810.0 м
При опасном направлении ветра : 215 град.
и заданной скорости ветра : 5.00 м/с

14. Результаты расчета по границе области воздействия.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Всего просчитано точек: 31
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

Расшифровка обозначений	
Qc	- суммарная концентрация [доли ПДК]
Cc	- суммарная концентрация [мг/м.куб]
Fоп	- опасное направл. ветра [угл. град.]
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
Ки	- код источника для верхней строки Ви

~~~~~  
-Если одно направл. (скорость) ветра, то Fоп (Uоп) не печатается!  
~~~~~

у=	-960:	-1010:	-1010:	-1010:	-1010:	-1009:	-1009:	-1008:	-1005:	-1006:	-1006:	-1006:	-1007:	-1008:
х=	1454:	1478:	1478:	1478:	1480:	1483:	1488:	1499:	1524:	1524:	1524:	1524:	1525:	1528:
Qc	: 0.428:	0.427:	0.427:	0.427:	0.429:	0.430:	0.432:	0.433:	0.423:	0.423:	0.422:	0.421:	0.418:	0.413:
Cc	: 0.128:	0.128:	0.128:	0.128:	0.129:	0.130:	0.130:	0.127:	0.127:	0.127:	0.127:	0.126:	0.126:	0.124:
Fоп:	3 :	3 :	3 :	3 :	2 :	1 :	359 :	354 :	344 :	344 :	344 :	344 :	344 :	343 :
Ви	: 0.327:	0.327:	0.326:	0.326:	0.328:	0.328:	0.330:	0.331:	0.323:	0.323:	0.323:	0.322:	0.320:	0.317:
Ки	: 6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :	6002 :
Ви	: 0.084:	0.084:	0.084:	0.084:	0.084:	0.084:	0.085:	0.085:	0.083:	0.083:	0.082:	0.082:	0.081:	0.080:
Ки	: 6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :

у=	-961:	-1010:	-1010:	-1010:	-1011:	-1011:	-1012:	-1014:	-1014:	-1014:	-1014:	-1014:	-1013:	-1013:
----	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

x= 1454: 1531: 1531: 1531: 1530: 1529: 1527: 1524: 1524: 1524: 1523: 1523: 1521: 1518: 1512:
Qc : 0.403: 0.402: 0.402: 0.402: 0.402: 0.400: 0.398: 0.398: 0.397: 0.399: 0.401: 0.403: 0.408:
Cc : 0.121: 0.121: 0.121: 0.120: 0.121: 0.121: 0.120: 0.119: 0.119: 0.119: 0.120: 0.120: 0.121: 0.122:
Фоп: 342 : 342 : 342 : 342 : 343 : 343 : 344 : 345 : 345 : 345 : 346 : 346 : 347 : 349 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.309: 0.309: 0.309: 0.308: 0.309: 0.309: 0.308: 0.306: 0.306: 0.306: 0.307: 0.308: 0.310: 0.313:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
Ви : 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.077: 0.079:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
y= -962:
x= 1454:
Qc : 0.418:
Cc : 0.125:
Фоп: 354 :
:
Ви : 0.320:
Ки : 6002 :
Ви : 0.081:
Ки : 6001 :
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 1499.2 м, Y= -1007.6 м
Максимальная суммарная концентрация Cs= 0.4334836 доли ПДКмр
0.1300451 мг/м3
Достигается при опасном направлении 354 град.
и скорости ветра 5.00 м/с
Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|Объ.Пл Ист.|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |000301 6002| П1| 0.0729| 0.330553 | 76.3 | 76.3 | 4.5343323 |
| 2 |000301 6001| П1| 0.0103| 0.085206 | 19.7 | 95.9 | 8.3096485 |
В сумме = 0.415759 95.9
Суммарный вклад остальных = 0.017724 4.1
~~~~~

3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
Объ.Пл Ист.	Пл Ист.	М	М	М	М	М	градС	М	М	М	град	М	М	М	М
000301 6004 П1	П1	5.0				22.0	1485.00	-866.00	10.00	20.00	0	1.0	1.000	0	0.3152000
000301 6004 П1	П1	5.0				22.0	1485.00	-866.00	10.00	20.00	0	1.0	1.000	0	0.0669260

4. Расчетные параметры См,Um,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

- Для групп суммации выброс Мq = М1/ПДК1 +...+ Мn/ПДКn, а суммарная
концентрация См = См1/ПДК1 +...+ Смn/ПДКn
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по
всей площади, а См - концентрация одиночного источника,
расположенного в центре симметрии, с суммарным М
Источники Их расчетные параметры
Номер Код Тип Мq См Um Xm
п/п-Объ.Пл Ист. [доли ПДК] [м/с] [м]
1 000301 6004 1.709852 П1 7.199478 0.50 28.5
Суммарный Мq= 1.709852 (сумма Мq/ПДК по всем примесям)
Сумма См по всем источникам = 7.199478 долей ПДК
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с

5. Управляющие параметры расчета
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Фоновая концентрация не задана
Расчет по прямоугольнику 001 : 2800х1600 с шагом 100
Расчет по границе области влияния
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблиц.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Расчет проводился на прямоугольнике 1 (1)
с параметрами: координаты центра X= 1424, Y= -810
размеры: длина (по X)= 2800, ширина (по Y)= 1600, шаг сетки= 100
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

Расшифровка обозначений
Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Номер	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
1	000301	6004	П1	1.7098	1.009513	100.0	0.590410113
В сумме =				1.009513	100.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Кордайский район.
Объект :0003 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Параметры расчетного прямоугольника No 1			
Координаты центра	: X=	1424 м;	Y= -810
Длина и ширина	: L=	2800 м;	B= 1600 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D=	100 м	

Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1-	0.041	0.045	0.049	0.054	0.060	0.067	0.075	0.083	0.093	0.103	0.113	0.123	0.131	0.140	0.144	0.144	0.133
2-	0.043	0.047	0.053	0.058	0.065	0.074	0.083	0.094	0.107	0.120	0.134	0.150	0.163	0.173	0.178	0.179	0.165
3-	0.045	0.050	0.056	0.063	0.071	0.081	0.093	0.107	0.122	0.142	0.162	0.182	0.201	0.217	0.226	0.227	0.206
4-	0.047	0.052	0.059	0.067	0.077	0.089	0.103	0.120	0.142	0.166	0.194	0.224	0.253	0.278	0.294	0.295	0.259
5-	0.049	0.055	0.062	0.071	0.082	0.096	0.113	0.134	0.161	0.194	0.232	0.276	0.322	0.363	0.390	0.394	0.332
6-	0.050	0.057	0.065	0.075	0.087	0.103	0.122	0.149	0.181	0.222	0.275	0.339	0.412	0.483	0.532	0.537	0.429
7-	0.052	0.058	0.067	0.078	0.091	0.109	0.129	0.161	0.200	0.250	0.320	0.410	0.521	0.641	0.729	0.741	0.548
8-	0.053	0.060	0.069	0.080	0.094	0.113	0.139	0.171	0.214	0.274	0.359	0.476	0.633	0.815	0.961	0.982	0.672
9-С	0.053	0.060	0.069	0.081	0.096	0.115	0.142	0.176	0.223	0.288	0.383	0.519	0.708	0.927	0.955	0.908	0.756
10-	0.053	0.060	0.070	0.081	0.096	0.115	0.143	0.176	0.223	0.289	0.384	0.522	0.711	0.932	0.894	0.800	0.759
11-	0.053	0.060	0.069	0.080	0.095	0.113	0.139	0.172	0.216	0.277	0.362	0.483	0.645	0.832	0.989	1.010	0.685
12-	0.052	0.059	0.067	0.078	0.092	0.109	0.131	0.163	0.202	0.253	0.325	0.419	0.536	0.661	0.759	0.770	0.562
13-	0.051	0.057	0.065	0.075	0.088	0.103	0.123	0.151	0.183	0.225	0.280	0.347	0.425	0.501	0.553	0.557	0.442
14-	0.049	0.055	0.062	0.072	0.083	0.097	0.114	0.137	0.164	0.197	0.237	0.283	0.331	0.377	0.405	0.409	0.342
15-	0.047	0.053	0.059	0.068	0.077	0.089	0.104	0.121	0.144	0.169	0.198	0.229	0.260	0.286	0.303	0.305	0.267
16-	0.045	0.050	0.056	0.063	0.072	0.082	0.094	0.108	0.124	0.145	0.165	0.187	0.207	0.224	0.233	0.234	0.211
17-	0.043	0.048	0.053	0.059	0.066	0.075	0.085	0.096	0.108	0.122	0.139	0.154	0.167	0.177	0.183	0.184	0.170
1-	0.124	0.115	0.105	0.095	0.086	0.076	0.069	0.061	0.056	0.050	0.046						
2-	0.153	0.139	0.122	0.110	0.097	0.086	0.076	0.067	0.060	0.054	0.048						
3-	0.187	0.167	0.146	0.126	0.110	0.096	0.084	0.073	0.064	0.057	0.051						
4-	0.230	0.200	0.172	0.147	0.124	0.106	0.091	0.079	0.069	0.061	0.054						
5-	0.286	0.241	0.201	0.167	0.141	0.116	0.099	0.085	0.073	0.064	0.056						
6-	0.354	0.288	0.233	0.190	0.155	0.127	0.107	0.090	0.077	0.067	0.058						
7-	0.433	0.338	0.264	0.210	0.169	0.138	0.113	0.095	0.080	0.069	0.060						
8-	0.507	0.381	0.291	0.226	0.179	0.145	0.117	0.098	0.083	0.071	0.061						
9-	0.555	0.409	0.307	0.236	0.185	0.149	0.120	0.100	0.084	0.072	0.062						
10-	0.558	0.410	0.307	0.236	0.185	0.149	0.120	0.100	0.084	0.072	0.062						
11-	0.515	0.386	0.294	0.227	0.180	0.146	0.118	0.098	0.083	0.071	0.062						
12-	0.442	0.344	0.268	0.212	0.170	0.139	0.113	0.095	0.081	0.069	0.060						
13-	0.363	0.294	0.236	0.192	0.157	0.128	0.108	0.091	0.078	0.067	0.059						
14-	0.293	0.246	0.204	0.171	0.143	0.118	0.100	0.086	0.074	0.064	0.056						
15-	0.237	0.205	0.175	0.149	0.125	0.108	0.092	0.080	0.069	0.061	0.054						
16-	0.191	0.170	0.149	0.128	0.112	0.097	0.084	0.074	0.065	0.057	0.051						
17-	0.156	0.142	0.125	0.111	0.099	0.087	0.077	0.068	0.060	0.054	0.049						
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							

В целом по расчетному прямоугольнику:
Безразмерная макс. концентрация ---> См = 1.0095127
Достигается в точке с координатами: Хм = 1524.0 м
(X-столбец 16, Y-строка 11) Ум = -1010.0 м
При опасном направлении ветра : 345 град.
и заданной скорости ветра : 5.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :004 Кордайский район.
Объект :0001 Разведка ТПИ.
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 11.09.2024 23:15
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001 (1)
Всего просчитано точек: 5
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра фиксированная = 4.0 м/с

Расшифровка обозначений

Qс	- суммарная концентрация [доли ПДК]
Фоп	- опасное направл. ветра [угл. град.]
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]
Ки	- код источника для верхней строки Ви

~~~~~  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|  
 ~~~~~

у=	3:	-616:	-658:	-612:	-668:
х=	7:	863:	863:	936:	942:

~~~~~

|      |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Qс : | 0.727: | 0.731: | 0.665: | 0.693: | 0.609: |
| Фоп: | 8 :    | 6 :    | 4 :    | 324 :  | 334 :  |
| Ви : | 0.697: | 0.700: | 0.637: | 0.664: | 0.584: |
| Ки : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : | 6001 : |
| Ви : | 0.030: | 0.031: | 0.028: | 0.029: | 0.026: |
| Ки : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : | 6005 : |

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 863.0 м, Y= -616.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.7311035 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 6 град.
 и скорости ветра 4.00 м/с
 Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	----	----	-----М (Мг)-----	---С[доли ПДК]---	-----	-----	-----b=C/M-----
1	1000101	6001	П1	0.8783	0.700319	95.8	95.8 0.797327161
				В сумме =	0.700319	95.8	
				Суммарный вклад остальных =	0.030785	4.2	

~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.  
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :004 Кордайский район.  
 Объект :0001 Разведка ТПИ.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 11.09.2024 23:15  
 Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001 (1)  
 Всего просчитано точек: 57  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра фиксированная = 4.0 м/с

Расшифровка обозначений

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| Qс  | - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Фоп | - опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Ви  | - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]     |
| Ки  | - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|
 ~~~~~

|    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| у= | 3: | -515: | -509: | -496: | -484: | -472: | -461: | -451: | -442: | -434: | -427: | -422: | -418: | -416: | -415: |
| х= | 7: | 768:  | 768:  | 770:  | 773:  | 778:  | 784:  | 791:  | 800:  | 809:  | 820:  | 831:  | 843:  | 855:  | 868:  |

~~~~~

Qс :	0.655:	0.655:	0.656:	0.659:	0.662:	0.667:	0.672:	0.678:	0.683:	0.688:	0.693:	0.699:	0.703:	0.706:	0.708:
Фоп:	85 :	95 :	99 :	106 :	112 :	119 :	126 :	132 :	139 :	145 :	152 :	158 :	164 :	171 :	177 :
Ви :	0.628:	0.628:	0.629:	0.631:	0.634:	0.639:	0.643:	0.649:	0.654:	0.659:	0.663:	0.669:	0.673:	0.676:	0.678:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви :	0.027:	0.027:	0.027:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.029:	0.029:	0.029:	0.029:	0.029:	0.030:	0.030:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

~~~~~

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| у= | -110: | -415: | -417: | -420: | -425: | -431: | -438: | -447: | -456: | -467: | -478: | -490: | -502: | -515: | -535: |
| х= | 7:    | 884:  | 897:  | 909:  | 921:  | 932:  | 942:  | 951:  | 959:  | 966:  | 971:  | 975:  | 977:  | 978:  | 978:  |

~~~~~

Qс :	0.708:	0.707:	0.704:	0.702:	0.697:	0.692:	0.684:	0.680:	0.674:	0.669:	0.663:	0.661:	0.657:	0.655:	0.655:
Фоп:	183 :	186 :	193 :	199 :	206 :	212 :	218 :	225 :	231 :	238 :	244 :	251 :	258 :	265 :	275 :
Ви :	0.678:	0.678:	0.674:	0.672:	0.667:	0.662:	0.655:	0.652:	0.645:	0.641:	0.635:	0.633:	0.629:	0.628:	0.628:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви :	0.030:	0.030:	0.029:	0.029:	0.029:	0.029:	0.029:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.027:	0.027:	0.027:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

~~~~~

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| у= | -223: | -554: | -566: | -578: | -589: | -599: | -608: | -616: | -623: | -628: | -632: | -634: | -635: | -635: | -635: |
| х= | 7:    | 976:  | 973:  | 968:  | 962:  | 955:  | 946:  | 937:  | 926:  | 915:  | 903:  | 891:  | 878:  | 868:  | 862:  |

~~~~~

Qс :	0.656:	0.659:	0.662:	0.667:	0.672:	0.678:	0.683:	0.688:	0.693:	0.699:	0.703:	0.706:	0.708:	0.708:	0.707:
Фоп:	279 :	286 :	292 :	299 :	306 :	312 :	319 :	325 :	332 :	338 :	344 :	351 :	357 :	3 :	6 :
Ви :	0.629:	0.631:	0.634:	0.639:	0.643:	0.649:	0.654:	0.659:	0.663:	0.669:	0.673:	0.676:	0.678:	0.678:	0.678:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви :	0.027:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.029:	0.029:	0.029:	0.029:	0.029:	0.030:	0.030:	0.030:	0.030:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

~~~~~

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| у= | -336: | -630: | -625: | -619: | -612: | -603: | -594: | -583: | -572: | -560: | -548: | -535: |
| х= | 7:    | 837:  | 825:  | 814:  | 804:  | 795:  | 787:  | 780:  | 775:  | 771:  | 769:  | 768:  |

~~~~~

Qс :	0.704:	0.702:	0.697:	0.692:	0.684:	0.680:	0.674:	0.669:	0.663:	0.661:	0.657:	0.655:
Фоп:	13 :	19 :	26 :	32 :	38 :	45 :	51 :	58 :	64 :	71 :	78 :	85 :
Ви :	0.674:	0.672:	0.667:	0.662:	0.655:	0.652:	0.645:	0.641:	0.635:	0.633:	0.629:	0.628:
Ки :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :	6001 :
Ви :	0.029:	0.029:	0.029:	0.029:	0.029:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.028:	0.027:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 868.0 м, Y= -415.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.7079290 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 177 град.  
 и скорости ветра 4.00 м/с  
 Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ           |              |     |        |              |          |        |               |       |  |
|-----------------------------|--------------|-----|--------|--------------|----------|--------|---------------|-------|--|
| Ном.                        | Код          | Тип | Выброс | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |       |  |
| 1                           | Объ. Пл Ист. |     | М (Мг) | С (доли ПДК) |          |        |               | Б=С/М |  |
| 1                           | 000101 6001  | П1  | 0.8783 | 0.678120     | 95.8     | 95.8   | 0.772053599   |       |  |
| В сумме =                   |              |     |        | 0.678120     | 95.8     |        |               |       |  |
| Суммарный вклад остальных = |              |     |        | 0.029809     | 4.2      |        |               |       |  |

#### 14. Результаты расчета по границе области воздействия.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :011 Кордайский район.  
Объект :0003 Разведка ТПИ.  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 (СП) Расчет проводился 18.09.2026 11:50  
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Всего просчитано точек: 31  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра фиксированная = 5.0 м/с

Расшифровка обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
|-----|-----|  
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|  
|-----|-----|

у= -960: -1010: -1010: -1010: -1010: -1009: -1009: -1008: -1005: -1006: -1006: -1006: -1007: -1008:  
-----  
х= 1454: 1478: 1478: 1478: 1480: 1483: 1488: 1499: 1524: 1524: 1524: 1524: 1525: 1526: 1528:  
-----  
Qc : 1.025: 1.025: 1.024: 1.023: 1.026: 1.027: 1.028: 1.028: 1.018: 1.018: 1.018: 1.018: 1.015: 1.011:  
Фоп: 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 1 : 359 : 354 : 344 : 344 : 344 : 344 : 344 : 343 :  
-----

у= -961: -1010: -1010: -1010: -1011: -1011: -1012: -1014: -1014: -1014: -1014: -1014: -1013: -1013:  
-----  
х= 1454: 1531: 1531: 1531: 1530: 1529: 1527: 1524: 1524: 1524: 1523: 1523: 1521: 1518: 1512:  
-----  
Qc : 1.003: 1.002: 1.002: 1.001: 1.002: 1.003: 1.002: 1.000: 1.000: 1.000: 0.998: 1.001: 1.003: 1.005: 1.008:  
Фоп: 342 : 342 : 342 : 342 : 343 : 343 : 344 : 345 : 345 : 345 : 345 : 346 : 346 : 347 : 349 :  
-----

у= -962:  
-----  
х= 1454:  
-----  
Qc : 1.018:  
Фоп: 354 :  
-----

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 1499.2 м, Y= -1007.6 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 1.0282743 доли ПДКмр|  
|-----|

Достигается при опасном направлении 354 град.  
и скорости ветра 5.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| ВЛАДИСЛАВ ИСТОЧНИКОВ |              |      |        |             |          |        |               |             |
|----------------------|--------------|------|--------|-------------|----------|--------|---------------|-------------|
| Ном.                 | Код          | Тип  | Выброс | Вклад       | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |             |
|                      | Объ. Пл Ист. |      | М(Мг)  | С[доли ПДК] |          |        |               | В=С/М       |
| 1                    | 000301       | 6004 | П1     | 1.7098      | 1.028274 | 100.0  | 100.0         | 0.601382792 |
| В сумме =            |              |      |        | 1.028274    | 100.0    |        |               |             |

**Приложение 2.**  
**Государственная лицензия на выполнение природоохранных работ**



## ЛИЦЕНЗИЯ

**30.07.2025 года**

**02944P**

**Выдана**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВИК"**

080000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.  
А., Г. ТАРАЗ, Массив Карасу, дом № 15, Квартира 35  
БИН: 980240001245

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

**на занятие**

**Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

**Особые условия**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

**Примечание**

**Неотчуждаемая, класс 1**

(отчуждаемость, класс разрешения)

**Лицензиар**

**Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан". Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.**

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель  
(уполномоченное лицо)**

**Бекмухаметов Алибек Муратович**


(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

**Дата первичной выдачи 14.07.2007**

**Срок действия  
лицензии**

**Место выдачи**

**Г. АСТАНА**





**ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ**

**Номер лицензии 02944Р**

**Дата выдачи лицензии 30.07.2025 год**

**Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности**

- Природоохранное проектирование, нормирование для объектов I категории  
(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

**Лицензиат** **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВИК"**  
080000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.  
.А., Г.ТАРАЗ, Массив Карасу, дом № 15, Квартира 35, БИН: 980240001245  
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

**Производственная база** -  
(местонахождение)

**Особые условия действия лицензии** (в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

**Лицензиар** **Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан". Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.**  
(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)


**Руководитель (уполномоченное лицо)** **Бекмухаметов Алибек Муратович**  
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

**Номер приложения** 001

**Срок действия**

**Дата выдачи приложения** 30.07.2025

**Место выдачи** Г.АСТАНА



**Приложение 3.**  
**Дополнительные материалы**



## Қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған

# Лицензия

20.05.2026 жылғы №4424-EL

1. Жер қойнауын пайдаланушының атауы: **"Компания МиЛ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (бұдан әрі – Жер қойнауын пайдаланушы).

Занды мекен-жайы: **Қазақстан, Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қарасу ауылдық округі, Қарасу ауылы, көшесі Кемер, үй 20.**

Лицензия «Жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) сәйкес қатты пайдалы қазбаларды барлау жөніндегі операцияларды жүргізу мақсатында берілген және жер қойнауы учаскесін пайдалануға құқық береді.

Жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің мөлшері: **100% (жүз).**

2. Лицензия шарттары:

1) лицензияның мерзімі (ұзарту мерзімін ескере отырып, барлауға арналған лицензияның мерзімі ұзартылған кезде мерзім көрсетіледі): **берілген күнінен бастап 6 жыл;**

2) жер қойнауы учаскесі аумағының (блоктарының) шекаралары, пайдалы қазбалардың мемлекеттік есебінде тұрған қатты пайдалы қазбалардың қорлары және (немесе) ресурстары бар жер қойнауы учаскелерін қоспағанда: **1 (бір) блок,** келесі географиялық координаттармен:

**К-43-31-(10г-5в-4)**

3) Кодекстің 191-бабында көзделген жер қойнауын пайдалану шарттары: Қатты пайдалы қазбалар бойынша жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізуге пайдалы қазбалардың мемлекеттік есебінде тұрған қатты пайдалы қазбалардың қорлары және (немесе) ресурстары бар жер қойнауы учаскелерінде жол берілмейді.

3. Жер қойнауын пайдаланушының міндеттемелері:

1) Қол қою бонусын төлеу: **100,00 АЕК;**

Мерзімі лицензия берілген күннен бастап 10 жұмыс күн;

2) Қазақстан Республикасының "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Кодексінің 563-бабына сәйкес мөлшерде және тәртіппен жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемдерді (жалдау төлемдерін) лицензия мерзімі ішінде төлеу;

3) қатты пайдалы қазбаларды барлау жөніндегі операцияларға жыл сайынғы ең төмен шығындарды жүзеге асыру:

бірінші жылдан үшінші жылына дейінгі барлау мерзімін қоса алғанда әр жыл сайын **1 200,00 АЕК;**

төртінші жылдан алтыншы жылына дейінгі барлау мерзімін қоса алғанда әр жыл сайын **1 200,00 АЕК;**

4) Кодекстің 278-бабына сәйкес Жер қойнауын пайдаланушының міндеттемелері: **жоқ.**

4. Лицензияны қайтарып алу негіздері:

1) ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіруге әкеп соққан жер қойнауын пайдалану құқығының және жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектілердің ауысуы жөніндегі талаптарды бұзу;

2) осы лицензияда көзделген шарттар мен міндеттемелерді бұзу;

3) осы Лицензияның 3-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген міндеттемелердің орындалмауы.

5. Лицензия берген мемлекеттік орган: **Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі.**

### ЭЦҚ деректері:

Қол қойылған күні мен уақыты: **20.05.2026 12:42**

Пайдаланушы: **ШАРХАН ИРАН ШАРХАНОВИЧ**

БСН: **231040007978**

Кілт алгоритмі: **ГОСТ 34.10-2015/kz**

*ҚР "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Кодексінің 196-бабына сәйкес Сізге заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік экологиялық сараптаманың оңқорытындысымен бекітілген барлау жоспарының көшірмесін қатты пайдалы қазбалар саласындағы уәкілетті органға ұсыну қажет.*



№ 4424-EL

minerals.e-qazyna.kz

Құжатты тексеру үшін

осы QR-кодты сканерлеңіз



# Лицензия

## на разведку твердых полезных ископаемых

№4424-EL от 20.05.2026

1. Наименование недропользователя: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания МиЛ"** (далее – Недропользователь).

Юридический адрес: **Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, Карасуский сельский округ, село Карасу, улица Кемер, дом 20.**

Лицензия выдана и предоставляет право на пользование участком недр в целях проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» (далее – Кодекс).

Размер доли в праве недропользования: **100% (сто).**

2. Условия лицензии:

1) срок лицензии (при продлении срока лицензии на разведку срок указывается с учетом срока продления): **6 лет со дня ее выдачи;**

2) границы территории участка недр (блоков), за исключением участков недр с запасами и (или) ресурсами твердых полезных ископаемых, числящихся на государственном учете полезных ископаемых: **1 (один):**

**К-43-31-(10г-5в-4)**

3) условия недропользования, предусмотренные статьей 191 Кодекса: Проведение операций по недропользованию по твердым полезным ископаемым не допускается на участках недр с запасами и (или) ресурсами твердых полезных ископаемых, числящихся на государственном учете полезных ископаемых.

3. Обязательства Недропользователя:

1) уплата подписного бонуса: **100,00 МРП;**

Срок выплаты подписного бонуса 10 раб дней с даты выдачи лицензии;

2) уплата в течение срока лицензии платежей за пользование земельными участками (арендных платежей) в размере и порядке в соответствии со статьей 563 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)";

3) ежегодное осуществление минимальных расходов на операции по разведке твердых полезных ископаемых:

в течение каждого года с первого по третий год срока разведки включительно **1 200,00 МРП;**

в течение каждого года с четвертого по шестой год срока разведки включительно **1 200,00 МРП;**

4) Обязательства Недропользователя в соответствии со статьей 278 Кодекса: **нет.**

4. Основания отзыва лицензии:

1) нарушение требований по переходу права недропользования и объектов связанных с правом недропользования, повлекшее угрозу национальной безопасности;

2) нарушение условий и обязательств, предусмотренных настоящей лицензией;

3) Неисполнение обязательств, указанных в подпункте 4) пункта 3 настоящей Лицензии.

5. Государственный орган, выдавший лицензию: **Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.**

### Данные ЭЦП:

Дата и время подписи: **20.05.2026 12:42**

Пользователь: **ШАРХАН ИРАН ШАРХАНОВИЧ**

БИН: **231040007978**

Алгоритм ключа: **ГОСТ 34.10-2015/kz**

*В соответствии со статьей 196 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» вам необходимо в установленном законодательством порядке представить копию утвержденного Плана разведки, с положительным заключением государственной экологической экспертизы, в уполномоченный орган в области твердых полезных ископаемых.*



№ 4424-EL  
minerals.e-qazyna.kz  
Для проверки документа  
отсканируйте данный QR-код

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ  
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ  
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ  
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ,  
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ  
ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

080002, Тараз қаласы, Қойгелді, 188  
E-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

080002, город Тараз, улица Койгельды, 188  
E-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Компания Мил»

### Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду  
и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности по «ПЛАН  
РАЗВЕДКИ на лицензионной площади в Кордайском районе Жамбылской области  
(Лицензия №4424-EL от 20 мая 2026 года)»

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ51RYS01873202 от 18.08.2026 года  
(Дата, номер входящей регистрации)

### Общие сведения

Лицензионный участок расположен в Кордайском районе Жамбылской области. Административным центром района является село Кордай, расположенное примерно в 27 км к западу от участка работ. Ближайшим населенным пунктом является село Шарбакты, расположенное примерно в 11 км к северо-западу от лицензионного участка. Общая площадь 253 га.

Климат района резко континентальный с жарким сухим летом и холодной зимой. Средняя летняя температура +25°C, при максимуме +40°C, средняя зимняя температура -35°C.

### Краткое описание намечаемой деятельности

В соответствии с лицензией на разведку геологоразведочные работы будут проводиться в контуре лицензионной площади. Главной целью этих работ является определение блоков полезного ископаемого, качество которого соответствует требованиям современной промышленности и определение количества запасов этого вида сырья. Период разведки определен лицензией на разведку №4424-EL от 2026 года и составляет 6 лет, т.е. до 2032 года. За этот период планируется выполнить, необходимый объем геологоразведочных работ по оценке качества и количества разведанных запасов, составить отчет с подсчетом запасов и поставить разведанные запасы на государственный баланс. Поисково – оценочные работы будут проведены в контуре лицензионного блока. Средняя глубина оценки месторождения 30 м, максимальная глубина бурения до 50 м.

Сеть разведочных выработок категории С1-400–600 м. Для проведения непрерывного опробования известняков с поверхности через 400–600 м будут пройдены траншеи (канавы) вкрест простирания полезного ископаемого. По пройденным выработкам будет проведено оконтуривание запасов промышленных категорий.



Подготовительный период включает: затраты на сбор имеющейся геологической информации, их обработку и обобщение; затраты на обследование участка с целью выбора оптимального варианта разведки месторождения и организации добычных работ. По опыту аналогичных работ затраты времени составляет 1 отр/мес.

Для выполнения геологического задания и основных задач настоящим планом предусматривается комплекс геологоразведочных работ: -составление геологической карты масштаба 1:1000; -горные работы, проходка канав мехспособом (3500 м<sup>3</sup>); проходка канав вручную (800 м<sup>3</sup>); проходка шурфов (20,0 м<sup>3</sup>); строительство дорожных врезов, площадок под буровые установки; буровые работы (глубина скважин от 20 м до 50 м, средняя 30 м, общий объем бурения – 200 пог.м.); отбор бороздовых проб (400 проб); отбор керновых проб (90 проб); топографические работы; лабораторные работы; транспортировка грузов; камеральные работы; составление отчета и утверждение запасов. Проживание персонала будет организовано в поселке Кызылтан, расположенный в 7 км южнее участка работ.

Горные работы. Проходка траншей (канав) мехспособом. Для проведения расчистки дна траншей вручную, до вскрытия невыветрелых известняков и последующего непрерывного опробования вкрест простирания в трех профилях будет осуществлена проходка разведочных траншей общей длиной около 2000 м.

Средняя глубина траншей – 0,5 м. Объем проходки составит  $2000 \text{ м} \times 0,5 \text{ м} \times 3,5 \text{ м} = 3500 \text{ м}^3$ .

Проходка канав предусматривается механизированным способом с использованием экскаватора. После вскрытия коренных пород производится ручная зачистка дна и стенок канав для выполнения геологического описания, документации обнажений и отбора проб.

Средняя глубина канав принимается – 0,5 м, средняя ширина – 0,8 м. Общий объем проходки составляет – 800 м<sup>3</sup>.

После окончания геологоразведочных работ канавы, не подлежащие дальнейшему использованию, подлежат рекультивации в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Республики Казахстан.

Буровые работы. Для изучения геологического строения месторождения и отбора проб на глубину разведки полезного ископаемого будут пробурены скважины колонкового бурения. Скважины будут проходиться самоходной буровой установкой СКБ – 4, диаметр бурения – 76 мм, длина колонковой трубы – 3,5 м, коронки твердосплавные.

Проектный выход керна не менее 80%. Глубина скважин от 20 м до 50 м, средняя 30 м. Общий объем бурения – 200 пог.м. Керна скважин будет изучен на радиоактивность прибором СРП – 68-02. При появлении в скважинах обводненности будет замерен уровень стояния грунтовых вод, определены водопритoki. В связи с залеганием пород под углом 60-90°, проектом предусмотрено бурение наклонных скважин вкрест простирания пород. Всего будет пробурено 4 скважин в 4х разведочных профилях.

Опробование. Для изучения физико-механических свойств известняков предусматривается отбор представительных ненарушенных столбиков керна длиной не менее 10 см.

Общая длина отобранного материала на одну скважину принимается 1,5–1,8 м. Из каждой 9 разведочных скважин предусматривается отбор 3 комплексных образцов с различных глубин, характеризующих основные литологические разновидности и интервалы полезного ископаемого.

Таким образом, общий объем отбора образцов для физико-механических исследований составит:  $9 \text{ скважин} \times 3 \text{ образца} = 27 \text{ образцов}$ .

Для изучения химического состава и качества известняков по разведочным канавам предусматривается отбор бороздовых проб. Опробование производится по зачищенному до свежих, невыветрелых коренных пород дну и стенкам канав.

Масса одной бороздовой пробы составляет в среднем 16,2 кг. Отбор проб выполняется непрерывно по длине опробуемого интервала с обязательной фиксацией



положения каждой пробы в геологической документации. При выявлении участков с резко отличающимися визуальными и литологическими характеристиками производится их самостоятельное опробование.

С учетом принятой длины канав, возможной литологической неоднородности известняков и необходимости контрольного опробования ориентировочный объем бороздового опробования принимается до 400 проб.

Предположительный срок начала реализации намечаемой деятельности – с 2026 года по 2032 год.

#### Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу происходят при проведении разведочных работ, работе спецтехники. В 2026-2032 гг. на площадке было установлено: 6 источников (6-неорганизованных, том числе 1 ненормируемый) выброса ЗВ. Выбросы в атмосферный воздух от 5 нормируемых источников составят: 2026-2032 гг. – 0,4942 г/с, 4,716 т/год; Выделяемые при этом ЗВ в атмосферный воздух с учетом передвижного источника на 2026-2032 гг. составляют: 301 Диоксид азота (2 кл.оп.) – 0,4156416т/г, 304 Оксид азота (3 кл.оп.) – 0,06754176 т/г, 328 Сажа (3 кл.оп.) – 0,002557104 т/г, 330 Диоксид серы (3 кл.оп.) – 0,6952176 т/г, 337 Оксид углерода (4 кл.оп.) – 6,07728т/г, 184 Свинец и его оксид (1 кл.оп.) – 0,00132264 т/год, 703 Бенз(а)пирен (1 кл.оп.) – 1,19964 т/год, 2754 Углеводороды предельные C12-C19 (4 кл.оп.) – 1,47048т/г, 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (3 кл.оп.) – 1,453 т/год.

Намечаемой деятельностью не предусматривается забор воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществление сброса сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности.

Применяемый глинистый раствор не содержит химических реагентов и не являются токсичными или опасными для окружающей среды. Техническая вода используется в процессе работ безвозвратно. Используемый глинистый раствор в процессе бурения используется повторно при бурении последующих скважин.

Водоснабжение для питьевых, бытовых нужд, а также техническая вода осуществляется привозным способом из ближайшего населенного пункта.

Общий объем водопотребления составляет – 0,1734 тыс.м<sup>3</sup>/год. Необходимый объем для хозяйственно-питьевых нужд – 0,045 тыс.м<sup>3</sup>/год, производственно-технических нужд – 0,0084 тыс.м<sup>3</sup>/год. Для полива и орошения – 0,12 тыс.м<sup>3</sup>/год.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод проектом предусмотрено в водонепроницаемую емкость с последующим вывозом АС-машиной по договору с спец. организациями в объеме 0,025 тыс.м<sup>3</sup>/год.

Предполагаемые объемы образования отходов на 2026-2032 гг.: -коммунальные отходы (код 200301) не опасный, образующиеся вследствие жизнедеятельности персонала – 0,37 т/год, -ткань обтирочная (код 15 02 03) не опасный, образующиеся вследствие личной гигиены работников и мероприятий санитарно-бытового назначения – 0,127 т/год, -пластмассовая тара, упаковка (код 15 01 02), банки из под масла – 0,450 т/год, -буровой шлам (код 01 05 99) не опасный, образуется вследствие бурения скважин – 2,118 т/год, - буровой раствор (код 01 05 99) – не опасный, образуется вследствие бурения скважин – 2,444 т/год. Все отходы образуются при ведении хозяйственности, передаются по договору, хранятся менее 6-ти месяцев. Размещение медпункта не предполагается, медицинское обслуживание будет производиться в медицинских пунктах и больницах близлежащих населенных пунктов. Работы по техническому обслуживанию автотранспортных средств на объекте не проводятся. Соответственно образование производственных отходов от обслуживания автотранспортных средств отсутствует.

Растительный мир приобретению, использованию и изъятию не подлежит. Зеленые насаждения вырубке и переносу не подлежат, все работы будут проводиться в местах отсутствия зеленых насаждений.



Животный мир использованию и изъятию не подлежит.

Трансграничное воздействие отсутствует.

Воздействие на воздушную среду оценивается количеством выброса в атмосферу продуктов сгорания горюче-смазочных материалов при выполнении полевых работ с использованием механизмов и агрегатов. Полевые работы заключаются в проходке канав и опробовании. Во время проходки канав экскаватором будет израсходовано ГСМ в количестве 1000 литров. Действительные значения выбросов практически всегда будут ниже 3 и 4 класса опасности, поэтому фактическая экологическая ситуация не понесет ощутимого ущерба и имеет локальное, временное воздействие низкой значимости.

Водные ресурсы. На рассматриваемой территории имеются поверхностные водотоки и водоемы. Однако они имеют сезонный характер. Склад ГСМ на участках работ не будет. Заправка механизмов и агрегатов будет производиться на автозаправочных станциях. Проходка канав будет производиться механическим способом без каких-либо химических реагентов, поэтому загрязнение подземных вод не произойдет. Других факторов воздействия на поверхностные и подземные воды, при выполнении работ не будет. Загрязнение подземных и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми и производственными стоками практически исключается. Тем самым, воздействие на подземные воды является минимальным.

Для предотвращения и минимизации воздействия на компоненты окружающей среды проектом предусматриваются следующие мероприятия: выполнение работ исключительно в пределах лицензионной площади; рациональное использование земельных ресурсов с минимизацией площади нарушаемых земель; применение технически исправной техники и оборудования, исключающих утечки горюче-смазочных материалов; организованный сбор, временное хранение и передача производственных и бытовых отходов специализированным организациям; соблюдение требований пожарной безопасности и производственной санитарии; предотвращение загрязнения почв, поверхностных и подземных вод; соблюдение требований природоохранного законодательства Республики Казахстан при выполнении всех видов геологоразведочных работ. После завершения полевых работ все временные горные выработки и объекты, не подлежащие дальнейшему использованию, будут ликвидированы. Разведочные канавы подлежат обратной засыпке ранее извлеченными породами с последующей планировкой поверхности. Разведочные скважины ликвидируются путем тампонирования в установленном порядке. Временные производственные площадки приводятся в состояние, максимально приближенное к естественному рельефу местности. По завершении геологоразведочных работ территория лицензионной площади очищается от производственных и бытовых отходов, временные сооружения и оборудование демонтируются, а нарушенные земли подлежат рекультивации в объеме, предусмотренном проектом. При соблюдении предусмотренных проектом природоохранных мероприятий и требований действующего законодательства Республики Казахстан реализация намечаемой деятельности не приведет к необратимым изменениям компонентов окружающей среды и не окажет существенного негативного воздействия на экологическое состояние территории.

Намечаемая деятельность: План разведки на лицензионной площади в Кордайском районе Жамбылской области (Лицензия №4424-EL от 20 мая 2026 года) относится к объекту II категории согласно подпункту 7.12) пункта 7 раздела 2 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду согласно пп.2) п.29 (на особо охраняемых природных территориях (в том числе в случаях, когда для осуществления намечаемой деятельности законодательством Республики Казахстан допускается перевод земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса) или их охранных зонах) и пп.4) п.29 (в



пределах природных ареалов редких или находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных (в том числе мест произрастания, обитания, размножения, миграции, добычи корма, концентрации) гл.3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» утвержденной приказом МЭГПР от 30.07.2021 г. №280. В соответствии с пп.2) п.1 ст. 65 и п.1 ст.72 Экологического кодекса провести оценку воздействия на окружающую среду и подготовить проект отчета возможных воздействиях. При проведении оценки воздействия на окружающую среду учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протоколу размещенного на портале «Единый экологический портал».

При разработке отчета о возможных воздействиях предусмотреть:

1. Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (далее - Кодекс) для дальнейшего составления отчета необходимо представить рациональный вариант, наиболее благоприятный с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды.

2. В соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 72 Кодекса представить обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, обоснование предельного количества накопления отходов по их видам, обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам.

3. Для всех видов отходов указать класс отхода в соответствии с приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 06.08.2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

4. Представить описание текущего состояния компонентов окружающей среды в сравнении с экологическими нормативами, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами.

5. При выполнении операции с отходами учитывать принципы иерархии согласно статьями 329 и 358 Кодекса, а также соблюдать предусмотренные статьи 397 Кодекса экологические требования при проведении операций по недропользованию.

6. По твердо-бытовым отходам предусмотреть сортировку отходов по морфологическому составу согласно подпункта 6) пункта 2 статьи 319, статьи 326 Кодекса, а также учесть приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482 «Об утверждении Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности». Также указать то, что оператор объекта должен заключать договора, согласно пункта 1 статьи 336 Кодекса с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

7. В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо соблюдать следующие мероприятия:

- исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления. Кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных и буровзрывных работ;

- организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей;

- при перевозке твердых и пылевидных материалов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом согласно п. 23 главы 2 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержд. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020.



8. Необходимо предоставить характеристику возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, оценка их существенности.

9. Предусмотреть соблюдения экологических требований, предусмотренные статьями 210, 211, 223, 224, 227, 345, 395 Кодекса.

10. Для ликвидации последствий недропользования оказывающее негативное воздействие на окружающую среду, должна быть проведена работа по приведению земельных участков в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и (или) здоровья людей, охрану окружающей среды и пригодное для их дальнейшего использования по целевому назначению, в порядке, предусмотренном земельным законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 145 Кодекса. А также учтены экологические требования при использовании земель согласно статьи 238 Кодекса.

11. Для сохранения историко-культурного наследия обеспечить организацию охранной зоны в размере 40 метров от внешней границы в соответствии с приказом Министерства культуры и спорта РК от 14 апреля 2020 года №86.

12. Предусмотреть в соответствии с п. 9 ст. 222 и пп. 1) п. 9 р. 1 прил. 4 к Кодексу внедрение экологически чистых водосберегающих, почвозащитных технологий и мелиоративных мероприятий при использовании природных ресурсов, применение малоотходных технологий, совершенствование передовых технических и технологических решений, обеспечивающих снижение эмиссий загрязняющих веществ в окружающую среду.

13. Согласно пункту 5 статьи 75 Водного кодекса физические и юридические лица обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и проводить организационные, технологические, гидротехнические, санитарно-эпидемиологические и другие мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения.

14. В соответствии с ст. 212 Кодекса засорение водных объектов запрещено, в этой связи при пользовании водными объектами предусмотреть мероприятия по охране водных объектов от всех видов загрязнения, включая диффузное загрязнение (загрязнение через поверхность земли, почву, недра или атмосферный воздух).

15. Согласно п. 7 ст. 194 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» извлечение горной массы и (или) перемещение почвы на участке разведки в объеме, превышающем одну тысячу кубических метров, осуществляются с разрешения уполномоченного органа в области твердых полезных ископаемых.

16. Разработка отчета о ВВ предусмотреть в соответствии со ст.72 Кодекса и приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

17. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери согласно п. 1 статьи 238 Кодекса.

18. В соответствии с пунктом 1 статьи 225 Кодекса при проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по проведению операций по недропользованию в обязательном порядке проводится оценка воздействия на подземные водные объекты и определяются необходимые меры по охране подземных вод.

20. Вскрываемые при проведении операций по недропользованию подземные водные объекты должны быть обеспечены надежной изоляцией, предотвращающей их загрязнение, согласно пункту 2 статьи 225 Кодекса.



21. Согласно пункту 1 статьи 12 Закона РК «О растительном мире» от 2 января 2023 года № 183-VII ЗРК, охране подлежат растительный мир и места произрастания растений. Согласно п.2 ст. 7 Закона РК «О растительном мире» физические и юридические лица обязаны: 1) не допускать уничтожения и повреждения, незаконного сбора дикорастущих растений, их частей и дериватов; 2) соблюдать требования правил пользования растительным миром и не допускать негативного воздействия на места произрастания растений; 3) не нарушать целостности природных растительных сообществ, способствовать сохранению их биологического разнообразия; 4) не допускать в процессе пользования растительным миром ухудшения состояния иных природных объектов; 5) соблюдать требования пожарной безопасности на участках, занятых растительным миром; 6) не нарушать права иных лиц при осуществлении пользования растительным миром.

22. В соответствии с пунктом 2 статьи 238 Кодекса недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

23. Согласно пункту 3 статьи 238 Кодекса при проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:

1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;

2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.

24. В случае использования земельных участков для накопления, хранения, захоронения промышленных отходов согласно пункту 5 статьи 238 Кодекса, они должны отвечать следующим требованиям:

1) соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов;

2) иметь слабофильтрующие грунты при стоянии грунтовых вод не выше двух метров от дна емкости с уклоном на местности 1,5 процента в сторону водоема, сельскохозяйственных угодий, лесов, промышленных предприятий;

3) размещаться с подветренной стороны относительно населенного пункта и ниже по направлению потока подземных вод;

4) размещаться на местности, не затапливаемой паводковыми и ливневыми водами;

5) иметь инженерную противифльтрационную защиту, ограждение и озеленение по периметру, подъездные пути с твердым покрытием;

6) поверхностный и подземный стоки с земельного участка не должны поступать в водные объекты.

25. Согласно пункту 8 статьи 238 Кодекса в целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия по:

1) защите земель от водной и ветровой эрозий, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления, биогенного загрязнения, а также других негативных воздействий;



2) защите земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, кустарником и мелкоколесем, а также от иных видов ухудшения состояния земель;

3) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захламления;

4) сохранению достигнутого уровня мелиорации;

5) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот.

26. Согласно пункту 1 статьи 245 Кодекса при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду должно быть учтено и оценено влияние намечаемой деятельности или разрабатываемого документа на состояние животного мира, среду обитания, пути миграции и условия размножения животных. Должны быть определены мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечение неприкосновенности участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, предусмотренные пунктом 1 статьи 245 Кодекса и пунктом 8 статьи 257 Кодекса.

27. Запрещается введение в эксплуатацию зданий, сооружений и их комплексов без оборудования техническими и инженерными средствами защиты животных и среды их обитания согласно пункту 2 статьи 245 Кодекса.

28. При проектировании, строительстве (реконструкции), эксплуатации и управлении объектом складирования отходов горнодобывающей промышленности (вскрышные породы) согласно пункту 2 статьи 359 Кодекса должны соблюдаться следующие требования:

1) при выборе места расположения объекта складирования отходов учитываются требования настоящего Кодекса, а также геологические, гидрологические, гидрогеологические, сейсмические и геотехнические условия;

2) в краткосрочной и долгосрочной перспективах: обеспечение предотвращения загрязнения почвы, атмосферного воздуха, грунтовых и (или) поверхностных вод, эффективного сбора загрязненной воды и фильтрата; обеспечение уменьшения эрозии, вызванной водой или ветром; обеспечение физической стабильности объекта складирования отходов;

3) обеспечение минимального ущерба ландшафту;

4) принятие мер для закрытия (ликвидации) объекта складирования отходов и рекультивации почвенного слоя;

5) должны быть разработаны планы и созданы условия для регулярного мониторинга и осмотра объекта складирования отходов квалифицированным персоналом, а также для принятия мер в случае выявления нестабильности функционирования объекта складирования отходов или загрязнения вод или почвы;

6) должны быть предусмотрены мероприятия на период мониторинга окружающей среды после закрытия объекта складирования отходов.

Руководитель департамента

Нурболат Нуржас Нурболатұлы



