УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Мангистауского
нефтепроводного управления
АО «КазТрансОйл»



М. Игалиев

«24» 09 2026 г.

Программа
производственного экологического контроля на ГНПС «Узень» Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» на 2027-2031 гг.

г. Актау, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…….3
1.Общие сведения о предприятии……3
2.Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга……..……..…..4
3.Информация по отходам производства и потребления…….……5
4.Общие сведения об источниках выбросов……..…7
5.Сведения по сбросу сточных вод……..……..9
6.План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха……..….10
7.График мониторинга воздействия на водном объекте…….……13
8.Мониторинг уровня загрязнения почвы……..…..15
9.Радиационный мониторинг…….…..15
10.Информация о состоянии природных ареалов и идентификации биологического разнообразия……...16
11.План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства…….……..…17
12. Протокол действий в нештатных ситуациях……18
13. Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля.…18

Введение

В соответствии со статьей 182 Экологического кодекса РК операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие наокружающую среду;
2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
4) повышение эффективности использования природных и энергетическихресурсов;
5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работниковоператора объекта;
7) информирование общественности об экологической деятельностипредприятия;
8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее-БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее-ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
ГНПС «Узень»	471835100	Мангистауская область, г.Жанаозен 43.362,52.823	970540000107	49500	Транспортировка нефти	Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, 8 мкр, здание 38Б	II категория

Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля. В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия: мониторинг атмосферного воздуха на границе санитарно-защитнойзоны и мониторинг промышленных выбросов, мониторинг водных ресурсов – подземных, сточных вод, мониторинг почвенного покрова, радиационный мониторинг.

Методами проведения производственного мониторинга являются инструментальные и лабораторные методы. В рамках производственного экологического контроля проводятся:

- инструментальные замеры атмосферного воздуха на границах СЗЗ производственных объектов переносным газоанализатором (оценка уровня загрязнения воздуха по максимально-разовым концентрациям загрязняющих веществ);
- инструментальные замеры промышленных выбросов от стационарных источников переносным газоанализатором (анализ соответствия значений максимальных (г/с) и годовых выбросов (тонн) загрязняющих веществ в атмосферу нормативам НДВ на источниках выбросов);
- лабораторный анализ проб подземных и сточных вод (анализ соответствия концентраций загрязняющих веществ в воде значениям, не превышающим ПДК);
- отбор проб почвы для проведения анализа на определение содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов в почве;
- определение качественного и количественного состава гамма-излучающих радионуклидов в отобранных пробах почвы и отходов гамма- спектрометрическим методом.

Качество инструментальных измерений подтверждается сертификатами о поверке приборов и аттестатом аккредитации лаборатории. Копии сертификатов о поверке приборов, используемых при проведении производственного экологического контроля, и аттестат аккредитации лаборатории прилагаются к ежеквартальным и годовым отчетам по результатам производственного экологического контроля.

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Лимит накопления отходов, тонн	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3	4
Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы	20 01 21*	0,2	накопление, восстановление/удаление
Нефтешлам	05 01 03*	2660	накопление, восстановление/удаление
Песок, загрязненный нефтепродуктами	17 05 03*	100	накопление, восстановление/удаление
Отработанные фильтры	16 01 07*	0,2	накопление, восстановление/удаление
Отработанные масла	13 02 08*	4	накопление, восстановление/удаление
Отработанные аккумуляторы	20 01 33*	0,75	накопление, восстановление/удаление
Промасленная ветошь	15 02 02*	4	накопление, восстановление/удаление
Промасленная фильтровальная бумага	15 02 02*	0,1	накопление, восстановление/удаление
Отходы от лакокрасочных работ	08 01 11*	2	накопление, восстановление/удаление
Тара из-под химических реактивов	15 01 10*	1,6	накопление, восстановление/удаление
Отходы уплотнительных материалов	17 06 03*	2	накопление, восстановление/удаление
Использованная изоляционная пленка	17 06 03*	2,5	накопление, восстановление/удаление
Использованные полиуретановые манжеты внутриочистного устройства	17 02 04*	3,5	накопление, восстановление/удаление
Антифризы	16 01 14*	0,1	накопление, восстановление/удаление
Отходы металлических баллонов	17 04 09*	0,1	накопление, восстановление/удаление
Использованные шлифовальные материалы, содержащие опасные вещества	12 01 20*	6	накопление, восстановление/удаление
Отработанный силикагель	15 02 02*	0,5	накопление, восстановление/удаление
Металлолом	17 04 07	510	накопление,

			восстановление/удаление
Металлическая стружка	12 01 01	0,02	накопление, восстановление/удаление
Списанное электрическое и электронное оборудование	20 01 36	1	накопление, восстановление/удаление
Огарки сварочных электродов	12 01 13	0,72	накопление, восстановление/удаление
Отходы изношенных средств защиты и спецодежды	15 02 03	1,5	накопление, восстановление/удаление
Отходы строительных материалов	17 09 04	800	накопление, восстановление/удаление
Лом и пыль отработанных абразивных кругов	12 01 99	0,1	накопление, восстановление/удаление
Использованные фильтры (картриджи для очистки воды)	19 09 99	0,08	накопление, восстановление/удаление
Стеклотара (стеклобой)	20 01 02	0,05	накопление, восстановление/удаление
Отходы офисной мебели	03 01 99	1	накопление, восстановление/удаление
Твердые бытовые отходы	20 03 99	176,3	накопление, восстановление/удаление
Пищевые отходы	20 01 08	5	накопление, восстановление/удаление
Макулатура	20 01 01	1,5	накопление, восстановление/удаление
Отходы пластмассы	20 01 39	1,6	накопление, восстановление/удаление

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	127
2	Организованных, из них:	77
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга **(при наличии)**	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	77

4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга **(при наличии)**	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	16
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	77
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	50

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Резервуарный парк		Резервуарное каре	0001-0008	43.362,52.823	Смесь углеводородов предельных С1-С5 Смесь углеводородов предельных С6-С10 Бензол Диметилбензол Метилбензол	ежеквартально
ППН		Дымовая труба печи	0031-0034	43.362,52.823	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	ежеквартально
ППН		Дымовая труба печи	0035-0038	43.362,52.823	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид	ежеквартально

					(Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	
ППН		Дымовая труба печи	0039-0042	43.362,52.823	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	ежеквартально
ППН		Дымовая труба печи	0043-0044	43.362,52.823	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Метан (727*)	ежеквартально
Котельная		Дымовая труба	0080	43.362,52.823	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	один раз 1,2,4 квартал

Лаборатория анализа нефти		Фрамуга	0170	43.362,52.823	аммиак азотная кислота метилбензол этанол бензол алканы С12-С19	ежеквартально
АЗС и автохозяйство		Рукав ТРК	0225	43.362,52.823	Сероводород Углеводороды предельные С12-С19	ежеквартально
Магистральная насосная станция, маслонасосная		Насос	0090	43.362,52.823	Смесь углеводородов предельных С1-С5 смесь углеводородов предельных С6-С10 бензол диметилбензол метилбензол сероводород	ежеквартально
АЗС и автохозяйство		Ворота	0220	43.362,52.823	диоксид азота оксид азота углерод диоксид серы оксид углерода	ежеквартально
АЗС и автохозяйство		Рукав ТРК	0226	43.362,52.823	углеводороды предельные С1-С5 углеводороды предельные С6-С10 бензол диметилбензол метилбензол	ежеквартально
Зачистка резервуара		неорганизованный	6301-6302	43.362,52.823	сероводород углеводороды предельные С12-С19 меркаптаны	ежеквартально

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом*

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	Наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Источники выбросов ГНПС «Узень» приведены в проекте нормативов допустимых выбросов. Мониторинг выбросов при проведении периодических работ (зачистка резервуаров от донных отложений, работы ТО и ТР, ППР) проводится расчетным путем, так как данные работы являются временными.

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

На ГНПС «Узень» полигон отсутствует, в связи с чем газовый мониторинг на ГНПС «Узень» не проводится.

Сведения по сбросу сточных вод

На ГНПС «Узень» сточные воды собираются в специально оборудованные септики и передаются сторонним организациям по договору.

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Септик	43.362,52.823	Нефтепродукты	ежеквартально	По данным аккредитованных лабораторий
		рн		
		Фосфаты		
		Нитраты		
		Взвешенные вещества		
		Нитриты		
		Фенолы		
		СПАВ		
		ХПК		
		БПК		
		Хлориды		
		Сульфаты		
		Железо общ		

План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

К систематически контролируемым источникам относятся печи подогрева, котельные, резервуары хранения нефти и т.д согласно плана-графика контроля в проектах НДВ. Остальные источники не представляется возможным контролировать, т.к. они неорганизованные или выбросы загрязняющих веществ происходят нерегулярно.

Обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга атмосферного воздуха, места отбора проб и периодичность контроля представлены в таблице 8.

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	3	4		7	8
0001	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	2 раза	Аккредитованной лабораторией	0002
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		2 раза		
	Бензол (64)		2 раза		
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		2 раза		
	Метилбензол (349)		2 раза		
0031-0034	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	2 раза	Аккредитованной лабораторией	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		2 раза		
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		2 раза		

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	3	4		7	8
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2 раза		
	Метан (727*)		2 раза		
0035-0038	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	2 раза	Аккредитованной лабораторией	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		2 раза		
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		2 раза		
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2 раза		
	Метан (727*)		2 раза		
0039-0042	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	2 раза	Аккредитованной лабораторией	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		2 раза		
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		2 раза		
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2 раза		
	Метан (727*)		2 раза		
0043-0044	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	2 раза	Аккредитованной лабораторией	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		2 раза		
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,		2 раза		

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	3	4		7	8
	Сера (IV) оксид) (516)				
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2 раза		
	Метан (727*)		2 раза		
0080	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	один раз 1,2,4 квартал	2 раза	Аккредитованной лабораторией	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		2 раза		
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		2 раза		
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		2 раза		
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2 раза		
0170	аммиак	1 раз/ кварт	2 раза	Аккредитованной лабораторией	0002
	азотная кислота				
	метилбензол				
	этанол				
	бензол				
	алканы С12-С19				
0225	Сероводород	1 раз/ кварт	2 раза	Аккредитованной лабораторией	0002
	Углеводороды предельные С12-С19		2 раза		
0090	Смесь углеводородов	1 раз/ кварт	2 раза	Аккредитованной лабораторией	0002

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	3	4		7	8
	предельных С1-С5 (1502*)				
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)				
	Сероводород				
	Бензол (64)				
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)				
	Метилбензол (349)				
0226	углеводороды предельные С1-С5	1 раз/ кварт	2 раза	Аккредитованной лабораторией	0002
	углеводороды предельные С6-С10				
	бензол				
	диметилбензол				
	метилбензол				
0220	диоксид азота	1 раз/ кварт	2 раза	Аккредитованной лабораторией	0002
	оксид азота				
	углерод				
	диоксид серы				
	оксид углерода				
6301-6302	сероводород	1 раз/ кварт	2 раза	Аккредитованной лабораторией	0002
	углеводороды предельные С12-С19				
	меркаптаны				

Целью мониторинга атмосферного воздуха является контроль выбросов загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны для оценки риска здоровью населения и соответствия установленным санитарно-защитным зонам

требованиям гигиенических нормативов.

Организация контроля, количество и сроки наблюдений соответствуют ГОСТу 17.2.3.01 – 86 «Охрана природы». Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».

Перечень параметров, подлежащих контролю в рамках мониторинга атмосферного воздуха на границе СЗЗ приведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ

№ п/п	Место отбора	Наименование контролируемых ингредиентов	Периодичность отбора
1	**2**	**3**	**4**
1	ГНПС «Узень» (с подветренной и наветренной стороны на границе СЗЗ) 4 точки	азота диоксид	ежеквартально
		азота оксид	
		сера диоксид	
		углерод (сажа)	
		углерод оксид	
		метан	
		сероводород	
		углеводороды С6-С10	
		Углеводороды С12-С19	
		углеводороды С1-С5	
		бензол	
		диметилбензол	
		метилбензол	
		серная кислота	
		азотная кислота	
		аммиак	
		этанол	

Целью мониторинга подземных вод является получение информации о качественном составе подземных вод и воздействия на них объектов Мангистауского НУ.

Отбор проб подземных вод для проведения химического анализа проводится из гидронаблюдательных скважин в соответствии с СТ РК ISO 5667-3-2017. Также проводится наблюдение за уровнем и температурой подземных вод. Перечень параметров, подлежащих контролю в рамках производственного мониторинга приведен в таблице 9.

График мониторинга воздействия на водном объекте

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Наблюдательные скважины по периметру № 1,2,3,11	Уровень грунтовых вод	не нормируется	ежеквартально	По данным аккредитованных лабораторий
		Температура	не нормируется	ежеквартально	
		pH	не нормируется	ежеквартально	
		Нефтепродукты	не нормируется	ежеквартально	
		Азот аммонийный	не нормируется	ежеквартально	
		Нитриты	не нормируется	ежеквартально	
		Нитраты	не нормируется	ежеквартально	
		Фосфаты	не нормируется	ежеквартально	
		Взвешенные вещества	не нормируется	ежеквартально	
		Сухой остаток	не нормируется	ежеквартально	
		Фенолы	не нормируется	ежеквартально	
		СПАВ	не нормируется	ежеквартально	
		БПК	не нормируется	ежеквартально	
		ХПК	не нормируется	ежеквартально	
		Жесткость общая	не нормируется	ежеквартально	
		Кальций	не нормируется	ежеквартально	
		Магний	не нормируется	ежеквартально	
		Гидрокарбонаты	не нормируется	ежеквартально	
		Хлориды	не нормируется	ежеквартально	
		Сульфаты	не нормируется	ежеквартально	
		Железо	не нормируется	ежеквартально	
		Медь	не нормируется	ежеквартально	
		Никель	не нормируется	ежеквартально	
		Свинец	не нормируется	ежеквартально	
		Цинк	не нормируется	ежеквартально	
		Кадмий	не нормируется	ежеквартально	
2	Фоновые скважины № 9,10	Уровень грунтовых вод	не нормируется	ежеквартально	По данным аккредитованных лабораторий
		Температура	не нормируется	ежеквартально	
		pH	не нормируется	ежеквартально	
		Нефтепродукты	не нормируется	ежеквартально	
		Азот аммонийный	не нормируется	ежеквартально	
		Нитриты	не нормируется	ежеквартально	
		Нитраты	не нормируется	ежеквартально	
		Фосфаты	не нормируется	ежеквартально	
		Взвешенные вещества	не нормируется	ежеквартально	
		Сухой остаток	не нормируется	ежеквартально	
		Фенолы	не нормируется	ежеквартально	
		СПАВ	не нормируется	ежеквартально	
		БПК	не нормируется	ежеквартально	
		ХПК	не нормируется	ежеквартально	
		Жесткость общая	не нормируется	ежеквартально	
		Кальций	не нормируется	ежеквартально	

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		Магний	не нормируется	ежеквартально	
		Гидрокарбонаты	не нормируется	ежеквартально	
		Хлориды	не нормируется	ежеквартально	
		Сульфаты	не нормируется	ежеквартально	
		Железо	не нормируется	ежеквартально	
		Медь	не нормируется	ежеквартально	
		Никель	не нормируется	ежеквартально	
		Свинец	не нормируется	ежеквартально	
		Цинк	не нормируется	ежеквартально	
		Кадмий	не нормируется	ежеквартально	
3	Наблюдательные скважины вокруг полигона № 4,5	Уровень грунтовых вод	не нормируется	ежеквартально	По данным аккредитованных лабораторий
		Температура	не нормируется	ежеквартально	
		pH	не нормируется	ежеквартально	
		Нефтепродукты	не нормируется	ежеквартально	
		Азот аммонийный	не нормируется	ежеквартально	
		Нитриты	не нормируется	ежеквартально	
		Нитраты	не нормируется	ежеквартально	
		Фосфаты	не нормируется	ежеквартально	
		Взвешенные вещества	не нормируется	ежеквартально	
		Сухой остаток	не нормируется	ежеквартально	
		Фенолы	не нормируется	ежеквартально	
		СПАВ	не нормируется	ежеквартально	
		БПК	не нормируется	ежеквартально	
		ХПК	не нормируется	ежеквартально	
		Жесткость общая	не нормируется	ежеквартально	
		Кальций	не нормируется	ежеквартально	
		Магний	не нормируется	ежеквартально	
		Гидрокарбонаты	не нормируется	ежеквартально	
		Хлориды	не нормируется	ежеквартально	
		Сульфаты	не нормируется	ежеквартально	
		Железо	не нормируется	ежеквартально	
		Медь	не нормируется	ежеквартально	
		Никель	не нормируется	ежеквартально	
		Свинец	не нормируется	ежеквартально	
		Цинк	не нормируется	ежеквартально	
		Кадмий	не нормируется	ежеквартально	
4	Наблюдательные скважины вокруг РВС №6,7	Уровень грунтовых вод	не нормируется	ежеквартально	По данным аккредитованных лабораторий
		Температура	не нормируется	ежеквартально	
		pH	не нормируется	ежеквартально	
		Нефтепродукты	не нормируется	ежеквартально	
		Азот аммонийный	не нормируется	ежеквартально	
		Нитриты	не нормируется	ежеквартально	
		Нитраты	не нормируется	ежеквартально	

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		Фосфаты	не нормируется	ежеквартально	
		Взвешенные вещества	не нормируется	ежеквартально	
		Сухой остаток	не нормируется	ежеквартально	
		Фенолы	не нормируется	ежеквартально	
		СПАВ	не нормируется	ежеквартально	
		БПК	не нормируется	ежеквартально	
		ХПК	не нормируется	ежеквартально	
		Жесткость общая	не нормируется	ежеквартально	
		Кальций	не нормируется	ежеквартально	
		Магний	не нормируется	ежеквартально	
		Гидрокарбонаты	не нормируется	ежеквартально	
		Хлориды	не нормируется	ежеквартально	
		Сульфаты	не нормируется	ежеквартально	
		Железо	не нормируется	ежеквартально	
		Медь	не нормируется	ежеквартально	
		Никель	не нормируется	ежеквартально	
		Свинец	не нормируется	ежеквартально	
		Цинк	не нормируется	ежеквартально	
		Кадмий	не нормируется	ежеквартально	
5	Наблюдательная скважина, расположенная на территории КПСО и Д № 8	Уровень грунтовых вод	не нормируется	ежеквартально	По данным аккредитованных лабораторий
		Температура	не нормируется	ежеквартально	
		pH	не нормируется	ежеквартально	
		Нефтепродукты	не нормируется	ежеквартально	
		Азот аммонийный	не нормируется	ежеквартально	
		Нитриты	не нормируется	ежеквартально	
		Нитраты	не нормируется	ежеквартально	
		Фосфаты	не нормируется	ежеквартально	
		Взвешенные вещества	не нормируется	ежеквартально	
		Сухой остаток	не нормируется	ежеквартально	
		Фенолы	не нормируется	ежеквартально	
		СПАВ	не нормируется	ежеквартально	
		БПК	не нормируется	ежеквартально	
		ХПК	не нормируется	ежеквартально	
		Жесткость общая	не нормируется	ежеквартально	
		Кальций	не нормируется	ежеквартально	
		Магний	не нормируется	ежеквартально	
		Гидрокарбонаты	не нормируется	ежеквартально	
		Хлориды	не нормируется	ежеквартально	
		Сульфаты	не нормируется	ежеквартально	
		Железо	не нормируется	ежеквартально	
		Медь	не нормируется	ежеквартально	
		Никель	не нормируется	ежеквартально	
		Свинец	не нормируется	ежеквартально	

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		Цинк	не нормируется	ежеквартально	
		Кадмий	не нормируется	ежеквартально	

Мониторинг уровня загрязнения почвы

Целью мониторинга почвы является получение аналитической информации о состоянии почв для оценки влияния деятельности предприятия на их качество.

При выборе схемы размещения пунктов мониторинга загрязнения почв учитывается местоположение источников загрязнения, преобладающее направление ветров, направление поверхностного стока и существующие геохимические особенности территории.

Отбор почвенных проб проводится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Общие требования к отбору проб» и ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа». Перечень параметров, подлежащих контролю в рамках мониторинга, приведен в таблице 10.

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Место накопления производственных отходов и очистки СОиД (4 точки)	Свинец	32,0	2 раза в год	по данным аккредитованных лабораторий
	Цинк	не нормируется	2 раза в год	
	Медь	не нормируется	2 раза в год	
	Железо	не нормируется	2 раза в год	
	Нефтепродукты	не нормируется	2 раза в год	
н/д Узень-Атырау-Самара 0 км	Свинец	32,0	2 раза в год	по данным аккредитованных
	Цинк	не нормируется	2 раза в год	

(камера приема пуска скребка) (1 точка)	Медь	не нормируется	2 раза в год	лабораторий
	Железо	не нормируется	2 раза в год	
	Нефтепродукты	не нормируется	2 раза в год	

Радиационный мониторинг

Радиационный мониторинг – это система наблюдений за техногенным и природным радиоактивным загрязнением объектов окружающей среды и территорий. Радиационный контроль заключается в измерениирадиологического фона (гамма-излучения) территории и технологических источников. Задачей радиационного контроля является недопущение превышения установленных нормативных величин радиационной безопасности.

Обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе радиационного мониторинга, представлен ниже.

№ п/п	Наименование объекта	Определяемые параметры	Периодичность отбора
1	Печи подогрева	МЭД гамма – излучения уран-238/радий226 торий-232 калий-40	1 раз в год
2	Место накопления производственных отходов и очистки СОиД	МЭД гамма – излучения Определение радиационного фона уран-238/радий226 торий-232 калий-40	1 раз в месяц проведение дозиметрического контроля нефтешлама
3	н/д Узень-Атырау-Самара 0 км.(камера приема скребка)	МЭД гамма – излучения уран-238/радий226 торий-232 калий-40	1 раз в год
4	Место накопления металлолома	МЭД гамма -излучения Плотность потока альфа – частиц Плотность потока бета - частиц	1 раз в год

Информация о состоянии природных ареалов и идентификации биологического разнообразия

По характеру почвенного покрова и растительности относится к полупустынной-степной и зону песков.

Преимущественным развитием пользуются полупустынные-степные и солончаковые почвы. Мощность почвенно-растительного слоя составляет 0,05 м-0,010 м. На участках с интенсивной инженерно-хозяйственной деятельностью человека почвенно-растительный слой в различной степени нарушен.

Животный мир области разнообразен. Из млекопитающих, кроме общераспространенных грызунов (суслик, заяц, песчанки, тушканчик и др.), водятся хищные звери - корсак, волк, степная лисица, а также копытные –джейран, сайгак; пресмыкающиеся - змеи, несколько видов ящериц и др. амфибии - жабы, лягушки. Особенно много в области птиц - гнездящихся и зимующих, пролетных и случайно залетающих.

План-график внутренних проверок и процедура устранения нарушений экологического законодательства

Согласно статьи 189 Экологического кодекса РК оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

В ходе внутренних проверок контролируются:

1) выполнение мероприятий, предусмотренныхпрограммой производственного экологического контроля;

2) следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

3) выполнение условий экологического и иных разрешений;

4) правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

5) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Внутренняя проверка организуется и проводится на основании годового плана-графика с целью проверки организации работы и состояния охраны окружающей среды на производственных объектах, деятельности руководителей производственных объектов и в части создания и обеспечения безопасных условий и организации работ по охране окружающей среды, выявления нарушений экологического законодательства, норм и правил по охране окружающей среды, принятия мер по устранению выявленных нарушений и исключению возможности их повторения.

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедура устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	ГНПС «Узень»	2 раза в год

Выявленные при проверке нарушения должны немедленно устраняться. Если выявленные нарушения могут привести к аварии, то соответствующие работы должны быть немедленно приостановлены до устранения данных нарушений.

По результатам проведенной проверки составляется перечень выявленных несоответствий и/или наблюдений с указанием ссылок на соответствующий правовой акт Республики Казахстан либо внутренний документ.

Проверенное подразделение после получения утвержденного Акта проверки формирует план корректирующих действий и мероприятий по улучшению по результатам проверки с соответствующими выводами и предложениями по устранению выявленных нарушений, направляет его на согласование, далее на утверждение.

Ответственные исполнители, указанные в утвержденном Плане, обеспечивают выполнение корректирующих действий и мероприятий по улучшению в установленные сроки и направляют отчеты об их выполнении.

Протокол действий в нештатных ситуация

В Мангистауском нефтепроводном управлении разработан и утвержден согласованный с ТОО «Зевс Энерго» План ликвидации аварии на ЛПДС, ГНПС, НПС, СПН, БПО, ЦТТиСТ, ЦС, ЦХЛ и линейной части магистральных трубопробоводов Мангистауского нефтепроводного управления. Планом предусмотрены для конкретной возможной аварийной ситуации и инцидента мероприятия по спасению людей, материальных ценностей, методы ликвидации аварии, ответственные лица за выполнение мероприятия и исполнители, задания для спасательных отделений, места нахождения средств для спасения людей и ликвидации пожара, а также порядок действий бригад ДПФ и пожарных подразделений.

Согласно п.2. статьи 211 Экологического кодекса Республики Казахстан при возникновении аварийной ситуации в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение

производственного экологического контроля

Ответственность за проведение производственного экологического контроля в соответствие с программой производственного экологического контроля, проведение систематического анализа результатов производственного экологического контроля, их соответствия заданным параметрам предусмотрена должностными инструкциями и возлагается на экологов управления.

Производственный мониторинг проводится на объектах управления ежеквартально. После проведения замеров, отборов проб работниками подрядной организации осуществляется обработка результатов измерений, составление отчета и передача его в Мангистауское нефтепроводное управление для учета и представления в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

Согласно Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250, отчет по результатам производственного экологического контроля представляется в электронной форме ежеквартально до первого числа второго месяца за отчётным кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. К отчетам производственного экологического контроля прилагаются акты или протокола отбора проб, протокола результатов испытаний производственного экологического мониторинга