Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

**KZ15RYS01985206** **28.10.2026 г.**

## Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BM HOLDING", 060100, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖЫЛЫОЙСКИЙ РАЙОН, КУЛЬСАРИНСКАЯ Г.А., Г.КУЛЬСАРЫ, Микрорайон Бесінші, дом № 8, Квартира 56, 121140022030, САРСЕНГАЛИ САЛДАР ТУРЛАНҰЛЫ, 87015595798, aigera-87@list.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) «Асфальтобетонная установка блочно-модульная RD-60, заводского изготовления» расположенная по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, улица Ертіс, ст-е 15» В соответствии с подпунктом 4.7.2 пункта 4.7 Раздела 2 Приложения 1 Кодекса («производство асфальтобетонных смесей и битумной продукции: мобильные установки»), намечаемая деятельность подлежит обязательной процедуре скрининга воздействий намечаемой деятельности. На основании подпункта 3) пункта 4 статьи 12 Кодекса, отнесение объекта к категориям осуществляется самостоятельно оператором. Учитывая характер намечаемой деятельности и технические характеристики модульной установки RD60, данный объект классифицируется как объект II категории..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объект подается повторно согласно новых изменений в экологическом кодексе;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Объект подается повторно согласно новых изменений в экологическом кодексе.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Земельный участок расположен по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, г. Кульсары, улица Ертіс, строение 15. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии около 1 км от границ земельного участка. Координаты 46.943007, 54.026855.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Технические характеристики. Установка имеет модульную компоновку. Наименование оборудования:

Асфальтобетонная установка RD60 (производитель: ТОО «СП ЛУДЭ-КАЗ», Республика Казахстан, г. Костанай). Номинальная производительность: 60 тонн/час (в стандартных условиях). Нижний предел производительности для приготовления песчаных и мелкозернистых смесей составляет 55 т/ч. Общая мощность энергопотребления: 174,5 кВт. Габаритные размеры установки: 30 × 18 × 13 метров (длина × ширина × высота). Расход топлива (дизель/мазут): 5,5–7 кг на одну тонну готовой продукции. Тип и параметры основных агрегатов: о Сушильный барабан: 1 шт., диаметр — 1,2 м, длина — 5,2 м, мощность электродвигателя — 11 кВт, толщина теплоизоляции — 50 мм. о Система подачи инертного материала: 4 приемных бункера объемом по 6,5 \(м^{"{"}3}\) каждый, мощность питателей — \(4 \times 1,5\) кВт, два вибратора на стенках бункера по 0,25 кВт. о Смесительная башня: виброгрохот с 4 ситами (размеры: 40×40, 20×20, 10×10, 5×5), емкость мешалки — 700 кг/замес, мощность приводных двигателей смесителя — 30 кВт. о Система подачи битума: разгрузочная емкость объемом 2 \(м^{"{"}3}\) (1 шт.), основная емкость для битума объемом 40 \(м^{"{"}3}\) (1 шт.), маслонагреватель мощностью 9,9 кВт с горелкой на дизельном топливе. о Система подачи минерального порошка: бункер объемом 3,5 \(м^{"{"}3}\) (1 шт.), элеватор мощностью 2,2 кВт. о Пневмосистема: воздушный компрессор производительностью 1,05 \(м^{"{"}3}\)/мин, мощность двигателя — 7,5 кВт..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Технологический процесс производства асфальтобетонных смесей (соответствующих требованиям ГОСТ 9128-84) носит модульный и автоматизированный характер. Управление централизовано и ведется с пульта в кабине управления, а работа может выполняться в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Основные технологические операции процесса: 1. Дозирование и подача: Предварительное холодное дозирование каменных материалов (инертных материалов) в агрегате питания и их транспортировка ленточными конвейерами к сушильному агрегату. 2. Сушка и нагрев: Просушивание и нагрев каменных материалов до рабочей температуры (\(150^{"{"}\circ }\text{"{"}C}\)) в сушильном барабане с помощью эффективной дизельной горелки, после чего нагретый материал элеватором подается на грохот смесительного агрегата. 3. Сортировка и горячее хранение: Разделение (сортировка) нагретых материалов виброгрохотом на 4 фракции, их временное накопление в «горячем» бункере, последующее точное весовое дозирование (емкость дозатора 700 кг) и выдача в мешалку. 4. Подача минерального порошка и пыли: Прием, временное хранение в бункере (3,5 \(м^{"{"}3}\)) и дозирование минерального порошка (емкость дозатора 80 кг) в смеситель. 5. Подготовка и подача битума: Прием, хранение в емкостях, нагрев до рабочей температуры с помощью маслонагревателя, предотвращающего перегрев масла, автоматическое точное дозирование (емкость дозатора 50 кг, точность до +/-0,3%) и подача битумным насосом (5,5 кВт) в смеситель. 6. Пылеочистка и утилизация отходов: Очистка отходящих газов организована по двухступенчатой системе: предварительный гравитационный отбор (улитка и набор из четырех циклонов) разделяет пыль на крупную (свыше 0,074 мм) и мелкую (менее 0,071 мм) фракции. Уловленная пыль возвращается обратно в технологический процесс (подается в отсек «песка» бункера). Вторая ступень — блок влажного пылеулавливания с вытяжным вентилятором (\(34 000\text{"{"} }м^3/\text{"{"}час}\)), который снижает концентрацию остаточной пыли на выходе до уровня менее 20 мг/\(м^{"{"}3}\). 7. Перемешивание и выгрузка: Цикличное интенсивное смешивание всех составляющих компонентов в мешалке (износостойкий сплав лопастей, емкость замеса — 700 кг) и последующая выгрузка готовой горячей асфальтобетонной смеси непосредственно в автотранспорт. Управление всей установкой централизовано и осуществляется с пульта управления, размещенного в кабине управления. Нагреватель битума имеет собственный автономный пульт управления. Установка изготовлена в климатическом исполнении. У категории размещения 1 ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от 273 К (0° С) до 313 К (+40°С)..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) с 2027 по 2031 годы .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Общая площадь 1,4 га;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии

водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водопотребление Качество воды, используемой в хозяйственно-питьевых целях должно отвечать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества», ГОСТ - 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», «Вода питьевая «Воды питьевые, расфасованные в емкости, включая природные минеральные и питьевые столовые. Общие технические условия». Для создания нормальных производственно-бытовых условий персонала, занятого на работах, и функционирования проектируемого и действующего объекта требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Списочный состав персонала составляет 5 человек - в основной период эксплуатации (365 дней). Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала в сутки = 25л/сут*5 человек = 100 л или 1 м3. На весь период работ = 100 л*365 дней = 36500 л или 36,5 м3.;
видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) - Хозпитьевые нужды - Технические нужды;
объемов потребления воды Период эксплуатации - Хозпитьевые нужды 36,5 м3 - Технические нужды 40 м3 ;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов Хозяйственно – питьевого качества для питья Техническая – для пылеподавления;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Координаты 46.943007, 54.026855;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации На территории ведения работ зеленые насаждения отсутствуют.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :
объемов пользования животным миром животный мир использованию и изъятию не подлежит;;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования животный мир использованию и изъятию не подлежит;;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных животный мир использованию и изъятию не подлежит;;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира животный мир использованию и изъятию не подлежит;;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Дизельное топливо, природный газ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Не предусматривается..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации составит 3,5931560 г/с или т/год. 37,240678 т\год (ежегодно) Наименования загрязняющих веществ: Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)- 0,1724000 т\год Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)- 0,0280100 т/год Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)- 0,0001640 т/год Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)- 0,3320000 т/год Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)- 0,9800000 т\год Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)- 0,5000390 т/год Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)- 0,0043646 т\год Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)- 35,2237000 т\год.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Для создания нормальных производственно-бытовых условий персонала, занятого на работах, и функционирования проектируемого и действующего объекта требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Списочный состав персонала составляет 5 человек - в основной период эксплуатации (365 дней). Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала в сутки = 25л/сут*5 человек = 100 л или 1 м3. На весь период работ = 100 л*365 дней = 36500 л или 36,5 м3..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Объёмы образования отходов Период эксплуатации. 1. ТБО (неопасные) – 0,375 т/год (ежегодно) Предусматривается установка металлических контейнеров закрытого типа для временного хранения отходов производства с последующей сдачей специализированным организациям. Отходы на площадке передаются специализированным организациям имеющие лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов согласно заключенному договору. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений РГУ «Департамент экологии» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В данном проекте дана оценка влияния на окружающую среду и здоровье населения. На период эксплуатации выявлено – 11 стационарных источников загрязнения, из них 4 неорганизованных, и 7 неорганизованных..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Характер и организация технологического процесса производства исключают возможность образования аварийных и залповых выбросов экологически опасных для окружающей среды вредных веществ. Правильная организация хранения, удаления отходов максимально предотвращает загрязнение окружающей среды. Это предполагает исключение, изменение или сокращение видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы или водной среды. Исходя из технологического процесса ведения работ, в пределах исследуемой территории могут проявляться следующие типы техногенного воздействия: химическое загрязнение; физико-механическое воздействие. Воздействие на растительный покров может быть связано с рядом прямых и косвенных факторов, включая: Воздействие транспорта - Значительный вред растительному покрову наносится при передвижении автотранспорта. Захламление прилегающей территории также исключено, т.к. на прилегающей территории производится регулярная санитарная очистка. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Возможные формы трансграничных воздействий на окружающую среду отсутствуют..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для уменьшения выбросы пыли предусмотрено пылеподавление до достижения влажности до 5-8% (при естественной влажности до 1%). Принимая во внимание отсутствие в селитебной зоне превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест. проектом предлагается план природоохранных мероприятий только в виде пылеподавления, так как площадка является временной и по окончанию работ демобилизируется. .

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Возможность выбора других мест осуществления намечаемой деятельности не предусматривается ввиду территориальной привязки данного участка недр к контракту недропользованию углеводородов и технологической привязки проектируемых объектов..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
САРСЕНГАЛИ САЛДАР ТУРЛАНҰЛЫ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

